Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

Switch TP-Link LiteWave LS105G



Producent	**TP-LINK**
Kod	**PM111439**

Opis produktu

Switch TP-Link LiteWave LS105G

Niezarządzalne przełączniki z serii LiteWave TP-Link to łatwy i korzystny cenowo sposób rozbudowy sieci przewodowej. Urządzenia nie sprawiają trudności w użytkowaniu i można na nich polegać. Dzięki instalacji typu plug and play, podłączanie nowych urządzeń trwa zaledwie kilka minut. Wszystkie porty obsługują Auto-MDI/MDIX, dlatego nie trzeba tracić czasu na wybór odpowiedniego kabla.

Energooszczędna sieć Ethernet

Przełączniki niezarządzalne z serii LiteWave korzystają z technologii umożliwiającej oszczędzanie energii. Urządzenia automatycznie dopasowują wymagany pobór prądu w zależności od stanu połączenia i długości kabla, umożliwiając korzystanie z sieci o wysokiej przepustowości przy dużej oszczędności energii. Troszcząc się o planetę zatroszczysz się także o własny portfel, oszczędzając na rachunkach za prąd!

Wytrzymała metalowa obudowa

Komponenty LS105G osłonięte są metalową obudową wysokiej jakości, zapewniając trwałość produktu. Poddany rygorystycznym testom po kątem niezawodności, przełącznik LS105G to gwarancja wysokiej wydajności przełączania. Jego kompaktowe rozmiary sprawiają, że urządzenie może być montowane na wszystkich blatach i biurkach.

Korzystaj gdzie chcesz i jak chcesz

LS105G jest w pełni kompatybilny z większością urządzeń sieciowych, takich jak komputery, drukarki, kamery internetowe oraz IPTV. Urządzenie ma wiele zastosowań i jest świetnym rozwiązaniem sieciowym, które może być stosowane w akademikach, obiektach monitorowanych, domach i małych firmach.

Gwarancja producenta:	36 miesięcy
Porty:	5x RJ-45 10/100/1000Mb/s | Automatyczna negocjacja szybkości połączeń i automatyczne krosowanie (Auto-MDI/MDIX)
Dodatkowe informacje:	Technologia Green, kontrola przepływu 802.3X, Obsługa QoS (IEEE802.1P/DSCP), Sposób transmisji Store and Forward
Wymiary:	99,8 x 98 x 25 mm
Zasilanie:	5V/0,6A
Typ urządzenia:	przełącznik niezarządzalny
Standardy i protokoły:	IEEE 802.3i, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, IEEE 802.1p
Pobór prądu:	2,776W (220V/50Hz) (maksymalnie)
Zestaw zawiera:	zasilacz, instrukcja instalacji
Temperatura pracy:	0°C do 40°C
Producent / Importer:	TP-Link Polska Sp. z o.o., ul. Ożarowska 40/42, 05-850 Duchnice, Polska, certification@tp-link.com