Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

Switch TP-Link SG2428LP



Producent	**TP-LINK**
Kod	**PM111309**

Opis produktu

TP-Link SG2428LP

Przełącznik TP-Link SG2428LP to zaawansowane rozwiązanie sieciowe, idealne dla firm, które wymagają elastyczności, wydajności i bezpieczeństwa. Wyposażony w 16 gigabitowych portów PoE+ 802.3af/at, 8 gigabitowych portów RJ45 bez PoE oraz 4 gigabitowe sloty SFP, oferuje szerokie możliwości podłączania urządzeń sieciowych. Dzięki zasilaniu PoE o łącznej mocy 150 W i maksymalnie 30 W na port, przełącznik ten zasila kamery IP, telefony VoIP oraz inne urządzenia bez potrzeby dodatkowego okablowania.

Przełącznik umożliwia scentralizowane zarządzanie w Chmurze poprzez interfejs Web lub aplikację Omada, co upraszcza konfigurację i monitorowanie sieci z dowolnego miejsca. W przypadku potrzeby autonomicznego zarządzania, dostępne są interfejsy Web, CLI, SNMP i RMON, zapewniając pełną kontrolę nad siecią.

Funkcje takie jak statyczny routing, VLAN, ACL, QoS i IGMP Snooping pozwalają na optymalizację ruchu sieciowego, zwiększając wydajność i zapewniając płynne działanie aplikacji krytycznych. Bezwentylatorowa konstrukcja przełącznika gwarantuje cichą pracę, co jest idealne dla środowisk biurowych, a wytrzymała metalowa obudowa z możliwością montażu w szafie Rack zapewnia długowieczność i łatwą integrację w istniejącej infrastrukturze sieciowej.

Gwarancja producenta:	60 miesięcy
Porty:	16 Portów RJ45 PoE+ 10/100/1000 Mb/s Autonegocjacja/Auto MDI/MDIX) | 8 Portów RJ45 bez PoE 10/100/1000 Mb/s (Autonegocjacja/Auto MDI/MDIX) | 4 Gigabitowe sloty SFP
Dodatkowe informacje:	bezwentylatorowy | Certyfikaty FCC, CE
Zasilanie:	100-240V, 50/60Hz
Typ urządzenia:	przełącznik Smart
Pobór prądu:	184,7 W (110V/60Hz) (z podłączonymi urzadzeniami PoE o mocy 150 W)
Zestaw zawiera:	Kabel zasilający | Instrukcja szybkiej instalacji | Zestaw montażowy do szafy Rack | Gumowe nóżki
Bufor:	4,1 Mb
Porty PoE:	16 portów PoE+, do 30 W na port | Łączna moc zasilania PoE: 150 W
Temperatura pracy:	0°C do 40°C
Wydajność przełączania:	56 Gb/s
Szybkość przekierowań pakietów:	41,66 Mp/s
Producent / Importer:	TP-Link Polska Sp. z o.o., ul. Ożarowska 40/42, 05-850 Duchnice, Polska, certification@tp-link.com