



Switch TP-Link SG3452XMPP



Producent

TP-LINK

Kod

PM111194

Opis produktu

TP-Link SG3452XMPP

TP-Link SG3452XMPP oferuje doskonałą wydajność i wszechstronność, idealnie sprawdzając się w zaawansowanych sieciach. Posiada 4 sloty SFP+ o prędkości 10 Gb/s, które umożliwiają szybkie połączenia światłowodowe. Wyposażony w 8 gigabitowych portów PoE++ 802.3 af/at/bt, każdy obsługujący do 90 W zasilania, oraz 40 gigabitowych portów PoE+ 802.3 af/at z maksymalnym zasilaniem 30 W na port. Łączna moc zasilania PoE wynosi 750 W, co pozwala na zasilanie wielu urządzeń sieciowych jednocześnie. Zarządzanie przełącznikiem jest możliwe z poziomu chmury przez aplikację Omada lub stronę internetową, a także w trybie autonomicznym przez CLI, SNMP i RMON. Przełącznik obsługuje funkcje takie jak statyczny routing, VLAN, ACL, QoS, IGMP Snooping, OAM i DDM, co poprawia zarządzanie ruchem i bezpieczeństwo sieci. Dodatkowo, dzięki technologii ERPS, możliwa jest szybka ochrona i odzyskiwanie w topologii pierścienia. Solidna metalowa obudowa umożliwia montaż w szafie Rack, co zwiększa wygodę użytkowania.

Gwarancja producenta:

Porty:

Dodatkowe informacje:

Wymiary:

Zasilanie:

Typ urządzenia:

Pobór prądu:

Porty PoE:

Temperatura pracy:

Wydajność przełączania:

Szybkość przekierowań pakietów:

Producent / Importer:

60 miesięcy

48x 10/100/1000 Mb/s (8 PoE++, 40 PoE+) | 4 sloty SFP+ 10G
| 1 port konsolowy RJ45 | 1 port konsolowy microUSB

Certyfikaty: CE, FCC, RoHS

440 x 330 x 44 mm

100-240V, 50/60Hz

przełącznik zarządzalny

913,4 W (maksymalnie z podłączonymi urządzeniami PoE o
mocy 750 W)Porty PoE++: 1-8, do 90 W na port | Porty PoE+: 9-48, do 30 W
na port | Łączna moc zasilania PoE: 750 W | Zgodność ze
standardami: 802.3at/af/bt

0°C do 40°C

176 Gb/s

130,9 Mp/s

TP-Link Polska Sp. z o.o., ul. Ożarowska 40/42, 05-850
Duchnice, Polska, certification@tp-link.com