

## Switch TP-Link TL-SF1005P



Producent

**TP-LINK**

Kod

**PM111264**

### Opis produktu

## TP-Link TL-SF1005P

Przełącznik PoE TL-SF1005P posiada 5 portów RJ45 o prędkości 10/100Mb/s, nie wymagających konfiguracji. 4 z nich (1-4) obsługują funkcję Power over Ethernet (PoE). Przełącznik automatycznie wykrywa urządzenia PD działające w standardzie IEEE 802.3af i zaopatruje je w energię. Pozwala to rozszerzyć zasięg sieci w miejscach, w których nie ma dostępu do gniazd lub linii zasilających, a gdzie istnieje potrzeba umieszczenia punktów dostępowych, kamer IP, telefonów IP, itp.

### Przełącznik stworzony pod kątem systemów monitoringu IP do 250 m zasięgu transmisji

W trybie Extend, zasięg transmisji PoE sięga nawet 250m, dzięki czemu przełącznik jest doskonałym rozwiązaniem w przypadku rozmieszczania kamer IP na dużym obszarze.

### Gwarancja wysokiej jakości wideo w trybie Priority

Możliwość nadania wyższych priorytetów portom 1-2 za pomocą trybu Priority uruchamianego jednym kliknięciem, gwarantuje wysoką jakość działania aplikacji wrażliwych na opóźnienia, takich jak nagrania wideo.

### Inteligentne zarządzanie zużyciem energii

Gdy całkowity pobór mocy przekracza 67W, funkcja inteligentnego zarządzania zużyciem energii wyłącza zasilanie portu o najniższym priorytecie, aby zapewnić zasilanie portów o wyższych priorytetach i tym samym chronić urządzenie przed przeciążeniem. Funkcja ta umożliwia także automatyczne wykrywanie wymaganej przez dane urządzenie mocy PoE i chroni urządzenia nieobsługujące PoE przed uszkodzeniem.

### Wytrzymała metalowa obudowa

Ochronę dla wrażliwych komponentów przełącznika stanowi wytrzymała obudowa, wykonana z metalu wysokiej jakości. Tak solidne zabezpieczenie gwarantuje wieloletnią i stabilną pracę urządzenia. TL-SF1005P to produkt niezawodny, co potwierdzają liczne testy bazujące na rygorystycznych standardach.

Gwarancja producenta:

Porty:

Dodatkowe informacje:

Wymiary:

Zasilanie:

Typ urządzenia:

Pobór prądu:

Maksymalna przepustowość:

60 miesięcy

5x RJ-45 10/100Mb/s (Automatyczna negocjacja szybkości

połączeń i automatyczne krosowanie / Auto-MDI/MDIX)

bezwentylatorowy, biurkowy, PoE, Certyfikaty FCC, CE, RoHS

99,8 x 98 x 25 mm

zasilacz zewnętrzny (na wyjściu: 53,5VDC / 1,31A)

przełącznik niezarządzalny

74W (podłączone urządzenia PD o mocy 67W) | 1,9 W (brak urządzeń PD)

1Gb/s

---

Zestaw zawiera:

Porty PoE:

Temperatura pracy:

Szybkość przekierowań pakietów:

Producent / Importer:

zasilacz | instrukcja obsługi

4x PoE (802.3 af)

0°C do 40°C

0.744 Mp/s

TP-Link Polska Sp. z o.o., ul. Ożarowska 40/42, 05-850

Duchnice, Polska, [certification@tp-link.com](mailto:certification@tp-link.com)