



Switch TP-Link TL-SF1009P



Producent

TP-LINK

Kod

PM111372

Opis produktu

TP-Link TL-SF1009P

TP-Link TL-SF1009P to przełącznik typu desktop. Zgodność ze standardem 802.3af PoE zapewnia możliwość oferowania do 30 W mocy na każdym porcie PoE. 65 W łącznej mocy zasilania PoE przełącznika wyposażonego w 8 portów PoE+ to rozwiązanie idealne m.in. dla systemów monitoringu, biur, akademików i małych firm. Urządzenie jest w pełni zgodne z kamerami IP, punktami dostępowymi, telefonami IP, komputerami, drukarkami, itd.

Do 250 m zasięgu transmisji

W trybie Extend zasięg transmisji PoE sięga nawet 250 m, dzięki czemu przełącznik jest doskonałym rozwiązaniem w przypadku rozmieszczania kamer IP na dużym obszarze.

Wysoka wydajność i bezpieczeństwo

Tryb Priority oraz tryb izolacji portów Isolation Mode zapewniają bezproblemową i bezpieczną pracę monitoringu. Możliwość nadania wyższych priorytetów portom 1-2 za pomocą trybu Priority uruchamianego jednym kliknięciem gwarantuje wysoką jakość aplikacji wrażliwych na opóźnienia, takich jak nagrania wideo. Tryb izolacji pozwala w łatwy sposób wydzielić ruch na portach 1-8 przeciwdziałając potencjalnym naruszeniom bezpieczeństwa i prywatności.

Inteligentne zarządzanie zużyciem energii

Gdy całkowity pobór mocy przekracza 65 W, funkcja inteligentnego zarządzania zużyciem energii wyłącza zasilanie portu o najniższym priorytecie, aby zapewnić zasilanie portów o wyższych priorytetach i tym samym chronić urządzenie przed przeciążeniem. Funkcja ta umożliwia także automatyczne wykrywanie wymaganej przez dane urządzenie mocy PoE i chroni urządzenia nieobsługujące PoE przed uszkodzeniem.

Wytrzymała metalowa obudowa

Ochronę dla wrażliwych komponentów przełącznika stanowi wytrzymała obudowa, wykonana z metalu wysokiej jakości. Tak solidne zabezpieczenie gwarantuje wieloletnią i stabilną pracę urządzenia. TL-SF1009P to produkt niezawodny, co potwierdzają liczne testy bazujące na rygorystycznych standardach.

Gwarancja producenta:

Porty:

Dodatkowe informacje:

Wymiary:

Zasilanie:

Pobór prądu:

Zestaw zawiera:

60 miesięcy

9x RJ-45 10/100Mb/s | Automatyczna negocjacja szybkości połączeń i automatyczne krosowanie (Auto-MDI/MDIX)

Certyfikaty: FCC, CE, RoHS

171 x 98 x 27 mm

53.5V/1.31A

Maksymalnie: 77,08 W (220 V/ 50 Hz, podłączone urządzenie z obsługą PoE o mocy 65)

zasilacz, instrukcja instalacji



Porty PoE:

Temperatura pracy:

Wydajność przełączania:

Szybkość przekierowań pakietów:

Producent / Importer:

8x PoE (802.3 af)

0°C do 40°C

1,8 Gb/s

1,3392 Mp/s

TP-Link Polska Sp. z o.o., ul. Ożarowska 40/42, 05-850
Duchnice, Polska, certification@tp-link.com