Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

Switch TP-Link TL-SF1016



Producent	**TP-LINK**
Kod	**PM111421**

Opis produktu

Switch TP-Link TL-SF1016

Możliwość montażu w szafie, metalowa obudowa, bezpieczny, wewnętrzny zasilacz oraz atrakcyjna cena czynią przełącznik najlepszym rozwiązaniem do zastosowań w sieciach łączących do 16 użytkowników. Architektura płynnego przełączania ruchu sieciowego urządzenia TL-SF10016 umożliwia przekazywanie i filtrowanie pakietów z pełną prędkością przy maksymalnej przepustowości łączy. Ramki jumbo 10K powodują wzrost wydajności transferu dużych ilości danych. Automatyczna obsługa przełącznika dzięki funkcji plug and play zapewnia prostą i bezproblemową instalację. Urządzenie nie wymaga dodatkowego oprogramowania. Dzięki funkcji MDI/MDIX nie ma konieczności użycia krosowanych kabli lub portów uplink. Funkcja automatycznej negocjacji połączeń wykrywa na każdym porcie prędkość transmisji podłączonego urządzenia (10 lub 100Mb/s) zapewniając najlepszą wydajność pracy. Obudowa typu desktop umożliwia usytuowanie urządzenia w miejscach, w których nie ma dużo wolnej przestrzeni. Bezpiecznym i wygodnym rozwiązaniem jest również umieszczenie przełącznika w szafie. Diody LED informują o statusie pracy urządzenia i wykryciu głównych błędów w transmisji.16 portowy przełącznik Fast Ethernet TL-SF1016 przeznaczony jest dla użytkowników o dużych wymaganiach dotyczących jakości połączeń sieciowych. Urządzenie jest łatwe w obsłudze i nie posiada złożonych funkcji zarządzania. Wyposażone jest w 16 portów 10/100Mb/s. Przełącznik TL-SF1016 to niedrogie urządzenie gwarantujące dużą wydajność pracy. Stanowi dobry wybór dla administratorów sieci szukających najlepszych rozwiązań przy możliwie najniższych cenach.

Gwarancja producenta:	36 miesięcy
Porty:	16x RJ-45 10/100Mb/s | Automatyczna negocjacja szybkości połączeń i automatyczne krosowanie (Auto-MDI/MDIX)
Dodatkowe informacje:	bezwentylatorowy, do szaf Rack
Wymiary:	440 x 180 x 44 mm
Zasilanie:	100-240V, 50/60Hz
Typ urządzenia:	przełącznik niezarządzalny
Standardy i protokoły:	IEEE 802.3i, 802.3u, 802.3x
Pobór prądu:	2,06 W (220 V/50 Hz) (maksymalnie)
Zestaw zawiera:	kabel zasilający | zestaw do montażu w szafie| gumowe nóżki | instrukcja obsługi
Bufor:	2 Mb
Temperatura pracy:	0°C do 40°C
Wydajność przełączania:	3,2Gb/s
Szybkość przekierowań pakietów:	2,38 Mp/s
Producent / Importer:	TP-Link Polska Sp. z o.o., ul. Ożarowska 40/42, 05-850 Duchnice, Polska, certification@tp-link.com