Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

Switch TP-Link TL-SG1005LP



Producent	**TP-LINK**
Kod	**PM111445**

Opis produktu

TP-Link TL-SG1005LP

TP-Link TL-SG1005LP to profesjonalny przełącznik o dużej mocy. godność ze standardem 802.3af/at PoE+ zapewnia możliwość oferowania do 30 W mocy na każdym porcie PoE. 40 W łącznej mocy zasilania PoE przełącznika wyposażonego w 4 porty PoE to rozwiązanie idealne m.in. dla systemów monitoringu, biur, akademików i małych firm. Urządzenie jest w pełni zgodne z kamerami IP, punktami dostępowymi, telefonami IP, komputerami, drukarkami, itd.

Inteligentne zarządzanie zużyciem energii

Gdy całkowity pobór mocy przekracza 40 W, funkcja inteligentnego zarządzania zużyciem energii wyłącza zasilanie portu o najniższym priorytecie, aby zapewnić zasilanie portów o wyższych priorytetach i tym samym chronić urządzenie przed przeciążeniem. Funkcja ta umożliwia także automatyczne wykrywanie wymaganej przez dane urządzenie mocy PoE i chroni urządzenia PoE jak również nieobsługujących PoE przed uszkodzeniem.

Zaawansowane funkcje dla zwiększonej wydajności

Korzystając z usługi QoS administratorzy sieci mogą ustalać priorytety dla ruchu sieciowego, zapewniając płynność transmisji głosu i wideo. Funkcja IGMP Snooping zapewnia optymalną transmisję multimediów, co w znacznym stopniu poprawia wydajność sieci, a tym samym działanie takich usług jak IPTV.

Wytrzymała metalowa obudowa

Ochronę dla wrażliwych komponentów przełącznika stanowi wytrzymała obudowa, wykonana z metalu wysokiej jakości. Tak solidne zabezpieczenie gwarantuje wieloletnią i stabilną pracę urządzenia. TL-SG1005LP to produkt niezawodny, co potwierdzają liczne testy bazujące na rygorystycznych standardach.

Gwarancja producenta:	60 miesięcy
Porty:	5x RJ-45 10/100/1000Mb/s | Automatyczna negocjacja szybkości połączeń i automatyczne krosowanie (Auto-MDI/MDIX)
Dodatkowe informacje:	bezwentylatorowy, certyfikaty FCC, CE, RoHS
Wymiary:	99,8 x 98 x 25 mm
Zasilanie:	53,5V/0,81A
Pobór prądu:	4.12 W (220V/50Hz bez podłączonego urządzenia PD) | 47.5 W (220V/50Hz z podłączonym urządzeniem PD o mocy 40 W)
Zestaw zawiera:	zasilacz, instrukcja instalacji
Porty PoE:	4x PoE+ (802.3 af/at)
Temperatura pracy:	0°C do 40°C
Wydajność przełączania:	10 Gb/s
Szybkość przekierowań pakietów:	7,44 Mp/s
Producent / Importer:	TP-Link Polska Sp. z o.o., ul. Ożarowska 40/42, 05-850 Duchnice, Polska, certification@tp-link.com

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750