Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

Switch TP-Link TL-SG1008



Producent	**TP-LINK**
Kod	**PM111353**

Opis produktu

Switch TP-Link TL-SG1008

8 portowy, gigabitowy przełącznik TL-SG1008 to urządzenie typu desktop przystosowane również do montażu w szafie, umożliwiające łatwe zwiększenie przepustowości sieci Ethernet do połączeń gigabitowych. Każdy z 8 portów urządzenia posiada funkcję automatycznego krosowania MDI/MDIX pozwalając na szybką instalację urządzenia bez konieczności sprawdzania typu użytych kabli. Ponadto, przełącznik TL-SG1008 jest przyjazny dla środowiska, gdyż korzysta z innowacyjnej technologii pozwalającej zaoszczędzić do 60% zużytej energii.

Technologia Green TP-LINK

Przełącznik nowej generacji TL-SG1008 korzysta z technologii umożliwiającej zwiększenie przepustowości sieci przy dużej oszczędności energii. Urządzenie automatycznie dopasowuje zużycie prądu w zależności od statusu połączenia i długości kabla, dbając o ochronę środowiska naturalnego. Urządzenie jest zgodne z europejską dyrektywą RoHS, ograniczającą użycie sprzętu wykonanego z niebezpiecznych dla środowiska materiałów. Ponadto, 80% opakowania produktu nadaje się do ponownego przetworzenia.

Wysoka wydajność

Urządzenie TL-SG1008 wykorzystuje architekturę non-blocking a wydajność przełączania wynosi 96Gb/s co zapewnia maksymalną wydajność przesyłu danych. Tablica adresów MAC o wielkości 8K zapewnia możliwość zastosowania urządzenia w dużych sieciach. Obsługa kontroli przepustowości IEEE802.3x dla transmisji w pełnym dupleksie oraz funkcji backpressure dla transmisji w półdupleksie zapewnia płynny ruch sieciowy i niezawodną transmisję danych.

Prosta obsługa

Automatyczne funkcje przełącznika sprawiają, że jego instalacja jest bezproblemowa i nie wymaga wprowadzania konfiguracji. Dzięki funkcji MDI/MDIX nie ma konieczności użycia krosowanych kabli lub portów uplink. Funkcja automatycznej negocjacji połączeń wykrywa na każdym porcie szybkość podłączonego urządzenia (10, 100 lub 1000Mb/s) zapewniając najlepszą wydajność transmisji. Obudowa typu desktop umożliwia usytuowanie urządzenia w miejscach, w których nie ma dużo wolnej przestrzeni, umożliwiając również wygodny i bezpieczny montaż przełącznika w szafie. Diody LED informują o statusie urządzenia i umożliwiają diagnostykę prostych problemów.

Gwarancja producenta:	36 miesięcy
Porty:	8x RJ-45 10/100/1000Mb/s | Automatyczna negocjacja szybkości połączeń i automatyczne krosowanie (Auto-MDI/MDIX)
Dodatkowe informacje:	bezwentylatorowy, do szaf Rack
Wymiary:	294 x 180 x 44 mm
Zasilanie:	100-240V, 50/60Hz
Typ urządzenia:	przełącznik niezarządzalny
Standardy i protokoły:	IEEE 802.3i, 802.3u, 802.3ab, 802.3x
Pobór prądu:	4,3 W (220 V/50 Hz) (maksymalnie)
Zestaw zawiera:	kabel zasilający | elementy montażowe | gumowe nóżki | instrukcja instalacji

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

Bufor:	2 Mb
Temperatura pracy:	0°C do 40°C
Wydajność przełączania:	16 Gb/s
Szybkość przekierowań pakietów:	11,9 Mp/s
Producent / Importer:	TP-Link Polska Sp. z o.o., ul. Ożarowska 40/42, 05-850 Duchnice, Polska, certification@tp-link.com