Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

Switch TP-Link TL-SG1008P



Producent	**TP-LINK**
Kod	**PM111181**

Opis produktu

TP-Link TL-SG1008P

Zgodność ze standardami 802.3af/at PoE+ oznacza, że na każdym z portów PoE do dyspozycji jest nawet 30 W mocy. Aż 64 W łącznej mocy zasilania PoE przełącznika wyposażonego w 4 porty PoE to rozwiązanie idealne m.in. dla systemów monitoringu, biur, akademików i małych firm. Urządzenie jest w pełni zgodne z kamerami IP, punktami dostępowymi, telefonami IP, komputerami, drukarkami, itd.

Inteligentne zarządzanie zużyciem energii

Gdy całkowity pobór mocy przekracza 64 W, funkcja inteligentnego zarządzania zużyciem energii wyłącza zasilanie portu o najniższym priorytecie, aby zapewnić zasilanie portów o wyższych priorytetach i tym samym chronić urządzenie przed przeciążeniem. Funkcja ta umożliwia także automatyczne wykrywanie wymaganej przez dane urządzenie mocy PoE i chroni urządzenia z obsługą i bez obsługi PoE przed uszkodzeniem.

Zaawansowane funkcje dla zwiększonej wydajności

Korzystając z usługi QoS administratorzy sieci mogą ustalać priorytety dla ruchu sieciowego, zapewniając płynność transmisji głosu i wideo. Funkcja IGMP Snooping zapewnia optymalną transmisję multimediów, co w znacznym stopniu poprawia wydajność sieci, a tym samym działanie takich usług jak IPTV.

Wytrzymała metalowa obudowa

Ochronę dla wrażliwych komponentów przełącznika stanowi wytrzymała obudowa, wykonana z metalu wysokiej jakości. Tak solidne zabezpieczenie gwarantuje wieloletnią i stabilną pracę urządzenia. TL-SG1008P to produkt niezawodny, co potwierdzają liczne testy bazujące na rygorystycznych standardach.

Gwarancja producenta:	60 miesięcy
Porty:	8x RJ-45 10/100/1000Mb/s | Automatyczna negocjacja szybkości połączeń i automatyczne krosowanie (Auto-MDI/MDIX)
Dodatkowe informacje:	Certyfikaty: FCC, CE, RoHS | bezwentylatorowy | biurkowy | PoE
Wymiary:	171 x 98 x 27 mm
Zasilanie:	Zasilacz zewnętrzny (na wyjściu: 53,5 V DC / 1,31 A)
Typ urządzenia:	przełącznik niezarządzalny
Pobór prądu:	5,39 W (220 V/50 Hz, brak podłączonego urządzenia zasilanego PoE) | 75 W (220 V/50 Hz, z podłączonym urządzeniem zasilanym PoE o mocy 64 W)
Zestaw zawiera:	zasilacz | instrukcja instalacji
Porty PoE:	4x PoE (802.3 af)
Temperatura pracy:	0°C do 40°C
Wydajność przełączania:	16 Gb/s
Szybkość przekierowań pakietów:	11,904 Mp/s

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

Producent / Importer:	TP-Link Polska Sp. z o.o., ul. Ożarowska 40/42, 05-850 Duchnice, Polska, certification@tp-link.com