

Switch TP-Link TL-SG1016D



Producent

TP-LINK

Kod

PM111129

Opis produktu

Switch TP-Link TL-SG1016D

16 portowy przełącznik TL-SG1016D Gb to urządzenie umożliwiające obsługę gigabitowego połączenia Ethernet. Każdy z 16 portów urządzenia posiada funkcję automatycznego krosowania MDI/MDIX pozwalając na jego szybką instalację bez konieczności sprawdzania typu użytych kabli. Ponadto, przełącznik TL-SG1016D jest przyjazny dla środowiska, gdyż korzysta z innowacyjnej technologii pozwalającej na znaczną redukcję zużycia energii.

Technologia Green TP-LINK

Przełącznik TL-SG1016D korzysta z technologii umożliwiającej korzystanie z sieci o wysokiej przepustowości przy dużej oszczędności energii. Urządzenie automatycznie dopasowuje wymagany pobór prądu w zależności od statusu połączenia i długości kabla, ograniczając zużycie energii. Urządzenie jest również zgodne z normą RoHS, zabraniającą używania określonych, niebezpiecznych dla środowiska materiałów. Ponadto większość materiałów użytych do zapakowania urządzenia nadaje się do ponownego przetworzenia.

Przełączniki gigabitowy

Wyposażony w 16 portów 10/100/1000Mb/s przełącznik TL-SG1016D zapewnia dużą przepustowość sieci umożliwiając natychmiastową transmisję dużych plików. Obsługa ramek jumbo o wielkości do 10KB znacznie zwiększa prędkość transmisji dużych plików, a system kontroli przepływu IEEE 802.3x dla trybu pełnego duplexu oraz funkcji backpressure dla trybu pół duplexu zapewnia wydajną pracę urządzenia. Użytkownicy w domach, biurach, grupach roboczych, w środowisku produkcyjnym mogą teraz przysyłać większe pliki, wymagające dużego pasma transmisji.

Prosta obsługa

Automatyczna obsługa przełącznika dzięki funkcji plug and play zapewnia prostą i bezproblemową instalację. Urządzenie nie wymaga dodatkowego oprogramowania. Dzięki funkcji MDI/MDIX nie ma konieczności użycia krosowanych kabli. Funkcja automatycznej negocjacji połączeń wykrywa na każdym porcie szybkość podłączonego urządzenia (10, 100 lub 1000Mb/s) zapewniając najlepszą wydajność transmisji.

Gwarancja producenta:

Porty:

Dodatkowe informacje:

Wymiary:

Zasilanie:

Typ urządzenia:

Standardy i protokoły:

Pobór prądu:

Zestaw zawiera:

Temperatura pracy:

60 miesięcy

16x RJ-45 10/100/1000Mb/s | Automatyczna negocjacja
szybkości połączeń i automatyczne krosowanie (Auto-
MDI/MDIX)

bezwentylatorowy, do szaf Rack

294 x 180 x 44 mm

100-240V, 50/60Hz

przełącznik niezarządzalny

IEEE 802.3i, 802.3u, 802.3ab, 802.3x

9,26 W (220 V/50 Hz) (maksymalnie)

kabel zasilający | elementy montażowe | gumowa nóżka |
instrukcja instalacji

0°C do 40°C

Wydajność przełączania:
Szybkość przekierowań pakietów:
Producent / Importer:

32Gb/s
23,8 Mp/s
TP-Link Polska Sp. z o.o., ul. Ożarowska 40/42, 05-850
Duchnice, Polska, certification@tp-link.com