Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

Switch TP-Link TL-SG1016PE



Producent	**TP-LINK**
Kod	**PM110000**

Opis produktu

Switch TP-Link TL-SG1016PE

TL-SG1016PE to 16-portowy przełącznik z 8 portami PoE+ które pozwalają na podłączenie do sieci i zasilanie urządzeń za pomocą jednego kabla Ethernet. Z budżetem mocy 110W (do 30W na port) TL-SG1016PE może zasilić urządzenia takie jak bezprzewodowe punkty dostępowe (AP), kamery IP i telefony IP. Zastosowanie innowacyjnych energooszczędnych technologii, pozwala na zmniejszenie zużycia energii nawet o 75%.

Power Over Ethernet

8 portów RJ45 (porty 1 - 8) przełącznika ma funkcję PoE+. Porty te automatycznie wykrywają i zasilają urządzenia PoE zgodne ze standardem IEEE 802.3af/at. W takim przypadku, zasilanie i dane przesyłane są jednym kablem co ułatwia rozszerzanie sieci o urządzenia takie jak np. bezprzewodowe punkty dostępowe, kamery IP i telefony IP.

Kontrola przeciążenia

TL-SG1016PE posiada funkcję priorytetowania portów kiedy budżet mocy PoE zostanie przekroczony. Jeżeli wykorzystanie mocy przez wszystkie porty jest większe niż 110W, port o najniższym priorytecie straci zasilanie, tak aby pozostałe urządzenia mogły pracować dalej.

Łatwość użytkowania

Przełącznik TL-SG1016PE jest urządzeniem łatwym w obsłudze i instalacji. Nie wymaga on instalacji ani konfiguracji. Małe wymiary sprawiają, że zajmuje on mało miejsca przy użytkowaniu biurkowym, a dołączone elementy zapewniają możliwość łatwego i bezpiecznego montażu w szafie. TL-SG1016PE jest idealnym wyborem do twojego domu lub małego biura.

Gwarancja producenta:	24 miesiące
Porty:	16x RJ-45 10/100/1000Mb/s | Automatyczna negocjacja szybkości połączeń i automatyczne krosowanie (Auto-MDI/MDIX)
Wymiary:	294 x 180 x 44 mm
Długość kabla:	maks. 100m
Zasilanie:	100-240V, 50/60Hz
Typ urządzenia:	przełącznik Easy Smart
Standardy i protokoły:	IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.1q, 802.1p
Pobór prądu:	131,42W (maksymalnie)
Zestaw zawiera:	Kabel zasilający, Instrukcja obsługi, Płyta CD, Gumowe nóżki, Elementy montażowe
Porty PoE:	8x PoE (802.3 af)
Temperatura pracy:	0°C do 40°C
Producent / Importer:	TP-Link Polska Sp. z o.o., ul. Ożarowska 40/42, 05-850 Duchnice, Polska, certification@tp-link.com