

Switch TP-Link TL-SG105



Producent	TP-LINK
Kod	PM111217

Opis produktu

Switch TP-Link TL-SG105

Przełącznik TL-SG105 to prosty sposób na zwiększenie prędkości serwera sieciowego i połączeń szkieletowych. Niezależnie od tego, czy pracujesz z domu, czy z biura, przełącznik przyspieszy i ułatwi twoją pracę. Wyposażony w 5 portów 10/100/1000 Mb/s przełącznik TL-SG105 zwiększa przepustowość sieci, umożliwiając błyskawiczne przesyłanie ciężkich plików, wymagających dużego pasma transmisji. Funkcja Plug and Play sprawia, że instalacja przełącznika jest niezwykle szybka i łatwa. Automatyczna negocjacja połączeń umożliwia automatyczne wykrywanie prędkości urządzeń podłączonych do każdego z portów, zapewniając kompatybilność i optymalną wydajność transmisji.

Dodatkowe funkcje, zaskakujące korzyści

Ruch sieciowy jest płynny nawet w przypadku wykonywania działań podatnych na zakłócenia, takich jak transmisja głosu czy wideo. Dzięki optymalizacji transmisji multimediów korzystanie z sieci oraz aplikacji takich jak IPTV jest zdecydowanie przyjemniejsze.

Wytrzymała metalowa obudowa

Ochronę dla wrażliwych komponentów przełącznika stanowi wytrzymała obudowa, wykonana z metalu wysokiej jakości. Tak solidne zabezpieczenie gwarantuje wieloletnią i stabilną pracę urządzenia. TL-SG105 to produkt niezawodny, co potwierdzają liczne testy, bazujące na rygorystycznych standardach.

Energooszczędna sieć Ethernet

Przełączniki niezarządzalne najnowszej generacji od TP-Link korzystają z technologii umożliwiającej oszczędzanie energii. Urządzenia automatycznie dopasowują wymagany pobór prądu w zależności od statusu połączenia i długości kabla, zapewniając dostęp do sieci o wysokiej przepustowości przy dużej oszczędności energii. Możesz jednocześnie troszczyć się o planetę i oszczędzając na rachunkach za prąd, także o własny portfel!

Producent / Importer:

Szybkość przekierowań pakietów:

Temperatura pracy:

Bufor:

Zestaw zawiera:

Pobór prądu:

Standardy i protokoły:

Typ urządzenia:

Zasilanie:

Wymiary:

Dodatkowe informacje:

Porty:

TP-Link Polska Sp. z o.o., ul. Ożarowska 40/42, 05-850

Duchnice, Polska, certification@tp-link.com

7,4 Mp/s

0°C do 40°C

1 Mb

zasilacz | instrukcja instalacji

2,3 W (220 V/50 Hz) (maksymalnie)

IEEE 802.3i, 802.3u, 802.3ab, 802.3x | CSMA/CD

przełącznik niezarządzalny

100-240V, 50/60Hz

100 x 98 x 25 mm

bezwentylatorowy, biurkowy

5x RJ-45 10/100/1000Mb/s | Automatyczna negocjacja

Gwarancja producenta:

szybkości połączeń i automatyczne krosowanie (Auto-
MDI/MDIX)
60 miesięcy