

Switch TP-Link TL-SG105E



Producent

TP-LINK

Kod

PM111218

Opis produktu

Switch TP-Link TL-SG105E

Przełącznik Easy Smart TL-SG105E to łatwy sposób rozbudowy sieci przewodowej. Zapewni ci komfort pracy, niezależnie od tego czy wykonujesz ją w biurze czy w domu. 5 portów 10/100/1000 Mb/s o architekturze non-blocking umożliwia przesyłanie dużych plików bez powodowania zakłóceń w odbiorze sygnału sieci. Aplikacje mocno obciążające sieć, takie jak transmisja strumieniowa wideo i głosu, działają płynnie i bez zakłóceń. Korzystanie z sieci jest przyjemniejsze - zwłaszcza w przypadku takich aplikacji jak IPTV - dzięki optymalnej transmisji plików multimedialnych. Dzięki możliwości podziału na grupy utworzona sieć odznacza się wyższym poziomem bezpieczeństwa i zapewnia wyższą wydajność.

Uproszczone zarządzanie

TL-SG105E umożliwia kontrolowanie stanu sieci. Wystarczy wejść na stronę zarządzania lub uruchomić dedykowane urządzenie narzędzie, by zyskać dostęp do wielu użytecznych funkcji, w tym monitorowania sieci, priorytetyzacji ruchu oraz ulepszonej funkcji QoS.

Wytrzymała metalowa obudowa

Komponenty TL-SG105E osłonięte są metalową obudową wysokiej jakości, zapewniając trwałość produktu. Poddany rygorystycznym testom po kątem niezawodności przełącznik to gwarancja wysokiej wydajności przełączania.

Energooszczędna sieć Ethernet

Przełączniki z serii Easy Smart korzystają z technologii umożliwiającej oszczędzanie energii. Urządzenia automatycznie dopasowują wymagany pobór prądu w zależności od stanu połączenia i długości kabla, umożliwiając korzystanie z sieci o wysokiej przepustowości przy dużej oszczędności energii. Troszcząc się o planetę zatroszczysz się także o własny portfel, oszczędzając na rachunkach za prąd!

Gwarancja producenta:

Porty:

Dodatkowe informacje:

Wymiary:

Zasilanie:

Typ urządzenia:

Standardy i protokoły:

Pobór prądu:

Zestaw zawiera:

Bufor:

Temperatura pracy:

Szybkość przekierowań pakietów:

Producent / Importer:

60 miesięcy

5x RJ-45 10/100/1000Mb/s | Automatyczna negocjacja
szybkości połączeń i automatyczne krosowanie (Auto-
MDI/MDIX)

bezwentylatorowy, biurkowy

100 x 98 x 25 mm

100-240V, 50/60Hz

przełącznik Easy Smart

IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.1q, 802.1p

Zewnętrzny zasilacz (moc wyjściowa: 5 V DC/0,6 A)

kabel zasilający | gumowe nóżki | instrukcja obsługi

1 Mb

0°C do 40°C

7,4 Mp/s

TP-Link Polska Sp. z o.o., ul. Ożarowska 40/42, 05-850

Duchnice, Polska, certification@tp-link.com

