Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



Switch TP-Link TL-SG1218MP

Producent	**TP-LINK**
Kod	**PM111380**

Opis produktu

TP-Link TL-SG1218MP

Wielofunkcyjny przełącznik PoE o niezwykłej wydajności. Zgodność ze standardem 802.3af/at PoE+ zapewnia możliwość oferowania do 30 W mocy na każdym porcie PoE. 250 W łącznej mocy zasilania PoE przełącznika wyposażonego w 16 gigabitowych portów PoE+ to rozwiązanie idealne m.in. dla systemów monitoringu, biur, akademików i małych firm. Urządzenie jest w pełni zgodne z kamerami IP, punktami dostępowymi, telefonami IP, komputerami, drukarkami, itd.

QoS, dostęp bez opóźnień

Zapewnia płynny ruch sieciowy dla zastosowań czułych na opóźnienia, takich jak połączenia głosowe i wideo, poprzez priortetowanie ruchu.

Inteligentne zarządzanie zużyciem energii

Gdy całkowity pobór mocy przekracza 250 W, funkcja inteligentnego zarządzania zużyciem energii wyłącza zasilanie portu o najniższym priorytecie, aby zapewnić zasilanie portów o wyższych priorytetach i tym samym chronić urządzenie przed przeciążeniem.

Szeroki zakres temperatury pracy i dobre odprowadzanie ciepła

Wytrzymała metalowa obudowa i profesjonalna konstrukcja odprowadzania ciepła zapewnia szeroki zakres dopuszczalnej temperatury pracy (0–50 ?)

Wiele możliwych zastosowań

TL-SG1218MP jest w pełni kompatybilny z urządzeniami PoE, takimi jak kamery IP, Punkty dostępowe czy Telefony IP. Działa również z urządzeniami nie korzystających z PoE, aby zapewnić gigabitowe połączenia z komputerami, drukarkami i telewizją IP.

Gwarancja producenta:	60 miesięcy
Porty:	16 gigabitowych portów RJ45 PoE+ | 2 gigabitowe porty RJ45 bez PoE | 2 gigabitowe porty combo SFP
Wymiary:	99,8 x 98 x 25 mm
Zasilanie:	53.5V/1.31A
Typ urządzenia:	przełącznik niezarządzalny
Standardy i protokoły:	IEEE 802.3i, 802.3u, 802.3ab, 802.3af, 802.3x, 802.1q, 802.1p, 802.3at
Pobór prądu:	Maksymalnie: 4,52 W (220 V/50 Hz bez podłączonego urządzenia zasilanego PoE) | 75,16 W (220 V/50 Hz z podłączonym urządzeniem zasilanym PoE o mocy 65 W)
Zestaw zawiera:	Zasilacz | Instrukcja instalacji | Gumowe nóżki

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

Bufor:	1,5 Mb
Porty PoE:	Porty PoE: 1- 4 | Standardy: 802.3 af/at | Łączna moc zasilania PoE: 65 W
Temperatura pracy:	0°C do 40°C
Wydajność przełączania:	36Gb/s
Szybkość przekierowań pakietów:	7,44 Mp/s
Producent / Importer:	TP-Link Polska Sp. z o.o., ul. Ożarowska 40/42, 05-850 Duchnice, Polska, certification@tp-link.com