

Switch TP-Link TL-SG1428PE



Producent

TP-LINK

Kod

PM111449

Opis produktu

TP-Link TL-SG1428PE

TL-SG1428PE jest w pełni kompatybilny z urządzeniami PoE, takimi jak kamery IP, Punkty dostępowe czy Telefony IP. Działa również z urządzeniami nie korzystającymi z PoE, aby zapewnić gigabitowe połączenia z komputerami, drukarkami i telewizją IP. Zgodność ze standardem 802.3af/at PoE+ zapewnia możliwość oferowania do 30 W mocy na każdym porcie PoE. 250 W łącznej mocy zasilania PoE przełącznika wyposażonego w 24 gigabitowe porty PoE+ to rozwiązanie idealne m.in. dla systemów monitoringu, biur, akademików i małych firm. Urządzenie jest w pełni zgodne z kamerami IP, punktami dostępowymi, telefonami IP, komputerami, drukarkami, itd.

Dodatkowe funkcje i ich korzyści

QoS zapewnia płynny ruch sieciowy dla zastosowań czułych na opóźnienia, takich jak połączenia głosowe i wideo. IGMP Snooping zapewnia lepsze działanie sieci, w szczególności dla aplikacji takich jak IPTV, poprzez optymalizację ruchu multimedialnego. VLAN umożliwia stworzenie sieci z większym poziomem zabezpieczeń i większą wydajnością poprzez dzielenie sieci na mniejsze grupy.

Łatwe zarządzanie

TL-SG1428PE oferuje swoim użytkownikom możliwość monitorowania sieci i kontrolowania zmian w ruchu sieciowym. Korzystając z internetowego interfejsu użytkownika lub narzędzia do zarządzania użytkownik ma dostęp do wielu użytecznych funkcji, w tym monitorowania sieci, priorytetyzacji ruchu, a także usprawnionej usługi QoS.

Szeroki zakres temperatury pracy i dobre odprowadzanie ciepła

Wytrzymała metalowa obudowa i profesjonalna konstrukcja odprowadzania ciepła zapewnia szeroki zakres dopuszczalnej temperatury pracy (0-50 °C)

Gwarancja producenta:

Porty:

Dodatkowe informacje:

Wymiary:

Zasilanie:

Standardy i protokoły:

Pobór prądu:

Zestaw zawiera:

Bufor:

Porty PoE:

Temperatura pracy:

60 miesięcy

24 gigabitowe porty PoE+ RJ45 | 2 gigabitowe porty RJ45 | 2 gigabitowe porty SFP

Certyfikaty: CE, FCC, RoHS

440 x 220 x 44 mm

100-240V AC, 50/60Hz

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE

802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p

27 W (220 V/50 Hz, bez podłączonych urządzeń PoE) | 304.7 W (220 V/50 Hz, z podłączonymi urządzeniami PoE o mocy 250 W)

Przewód zasilający | Instrukcja instalacji | Elementy montażowe | Gumowe nóżki

4,1 Mb

24 (Moc zasilania PoE: 250 W)

0°C do 50°C

Wydajność przełączania:
Szybkość przekierowań pakietów:
Producent / Importer:

56 Gb/s
41,7 Mp/s
TP-Link Polska Sp. z o.o., ul. Ożarowska 40/42, 05-850
Duchnice, Polska, certification@tp-link.com