

Switch TP-Link TL-SG2008P



Producent

TP-LINK

Kod

PM111241

Opis produktu

Switch TP-Link TL-SG2008P

Przełącznik Smart JetStream posiada 4 porty PoE+ zgodne ze standardami 802.af/at i jest w stanie zapewnić urządzeniom nawet 62 W ogólnej mocy zasilania. Dane i zasilanie przesyłane są za pomocą jednego kabla Ethernet, dlatego znalezienie odpowiedniej lokalizacji dla urządzeń z obsługą PoE, takich jak bezprzewodowe punkty dostępowe, kamery IP czy też telefony IP nie przysparza większych trudności, a koszty prowadzenia małej firmy są znacznie niższe.

Wiele możliwych zastosowań

Przełącznik TL-SG2008P jest w pełni zgodny z urządzeniami zasilanymi PoE, takimi jak kamery IP, punkty dostępowe i telefony IP. Współpracuje także z urządzeniami przewodowymi bez obsługi PoE - komputerami, drukarkami oraz IPTV. Lista kontroli dostępu (ACL) pełni funkcję wirtualnego administratora, który udziela dostępu do danych połączonym urządzeniom zgodnie z ustalonymi regułami i pomaga wdrożyć wymagane regulacje sieciowe. Ruch sieciowy jest płynny nawet w przypadku wykonywania działań podatnych na zakłócenia, takich jak transmisja głosu czy wideo. Podział sieci na mniejsze segmenty zapewnia jej wydajniejsze działanie i wyższy poziom bezpieczeństwa zasobów sieciowych.

Omada SDN — jeszcze inteligentniejsze rozwiązanie chmurowe dla sieci biznesowych

Platforma do programowego sterowania infrastrukturą siecią (SDN) Omada integruje działanie urządzeń sieciowych, w tym punktów dostępowych, przełączników i bram sieciowych, zapewniając dostęp do funkcjonalnej sieci biznesowej o wyższej wydajności, lepszych zabezpieczeniach i większej niezawodności. Dzięki łatwym do wykonania instrukcjom wystarczy tylko kilka minut, aby skonfigurować potrzebne ustawienia w aplikacji Omada. Monitoruj stan sieci, zarządzaj klientami, zmieniaj ustawienia w dowolnym momencie — a to wszystko z poziomu smartfona lub tabletu.

Gwarancja producenta:

Porty:

Dodatkowe informacje:

Wymiary:

Zasilanie:

Standardy i protokoły:

Pobór prądu:

Zestaw zawiera:

Porty PoE:

Temperatura pracy:

Wydajność przełączania:

Producent / Importer:

60 miesięcy

8x RJ-45 10/100Mb/s | Automatyczna negocjacja szybkości połączeń i automatyczne krosowanie (Auto-MDI/MDIX)

bezwentylatorowy, Certyfikaty CE, FCC, RoHS

209 x 126 x 26 mm

53.5V/1.31A

IEEE 802.3i, 802.3u, 802.3ab, 802.3ad, 802.3af, 802.3at, 802.3x, 802.1d, 802.1s, 802.1w, 802.1q, 802.1p, 802.1x

7,9 W (220 V/50 Hz) (bez podłączonego urządzenia z obsługą PoE) | 79,2 W (220 V/50 Hz) (podczas zasilania z mocą 62 W)

zasilacz, instrukcja instalacji, gumowe nóżki

4x PoE+ (802.3 af/at)

0°C do 40°C

16 Gb/s

TP-Link Polska Sp. z o.o., ul. Ożarowska 40/42, 05-850

Duchnice, Polska, certification@tp-link.com