Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

Switch TP-Link TL-SG2428P



Producent	**TP-LINK**
Kod	**PM111185**

Opis produktu

TP-Link TL-SG2428P

28 portowy przełącznik Smart JetStream oferuje zasilanie PoE o łącznej mocy 250 W: 24 porty PoE+ zgodne ze standardami 802.3at/af, zapewniające łącznie 250 W mocy zasilania. Routing statyczny steruje ruchem wewnętrznym w celu efektywniejszego wykorzystania zasobów sieciowych. Urządzenie posiada niezawodne zabezpieczenia wiązanie adresów IP, MAC i portów, ACL, Port Security, ochrona przed atakami DoS, Storm Control, DHCP Snooping, 802.1X, uwierzytelnianie poprzez serwer Radius i wiele więcej.

Sterowanie programowe infrastrukturą sieciową (SDN) z dostępem z chmury

Platforma do programowego sterowania infrastrukturą sieciową (SDN) Omada integruje działanie urządzeń sieciowych, w tym punktów dostępowych, przełączników i bram sieciowych, zapewniając kompleksowe zarządzanie centralne z chmury. Omada umożliwia stworzenie wysoce skalowalnej sieci — w pełni kontrolowanej za pomocą jednego interfejsu. Przekłada się to na płynne połączenia przewodowe i bezprzewodowe, które są niezbędne w hotelarstwie, edukacji, sprzedaży detalicznej, biurach i w wielu innych branżach i miejscach.

Gwarancja producenta:	60 miesięcy
Producent / Importer:	TP-Link Polska Sp. z o.o., ul. Ożarowska 40/42, 05-850 Duchnice, Polska, certification@tp-link.com
Szybkość przekierowań pakietów:	41,7 Mp/s
Temperatura pracy:	0°C do 50°C
Porty PoE:	24x PoE+ (802.3 af/at)
Zestaw zawiera:	Zasilacz | Instrukcja instalacji | Zestaw montażowy | Gumowe nóżki
Pobór prądu:	32,1 W (110 V/50 Hz) (bez podłączonego urządzenia z obsługą PoE) | 308,6 W (110 V/50 Hz) (podczas zasilania z mocą 250 W)
Standardy i protokoły:	IEEE 802.3i, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3ad, 802.3x, 802.1d, 802.1s, 802.1w, 802.1q, 802.1x, 802.1p, 802.3az
Wymiary:	440 x 220 x 44 mm
Dodatkowe informacje:	Certyfikaty CE, FCC, RoHS
Porty:	24x RJ-45 10/100/1000Mb/s | Auto negocjacja/Auto MDI/MDIX | 4 gigabitowe sloty SFP