**Profimag**
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

# Switch TP-Link TL-SL1226P



| | |
|---|---|
| Producent | **TP-LINK** |
| Kod | **PM111186** |

Opis produktu

# TP-Link TL-SL1226P

TP-Link TL-SL1226P to 24-portowy przełącznik PoE+ o dużej mocy do użytku biznesowego. Zgodność ze standardem 802.3af/at PoE+ zapewnia możliwość oferowania do 30 W mocy na każdym porcie PoE. 250 W łącznej mocy zasilania PoE przełącznika wyposażonego w 24 porty PoE to rozwiązanie idealne m.in. dla systemów monitoringu, biur, akademików i małych firm. W trybie Extend zasięg transmisji PoE sięga nawet 250 m, dzięki czemu przełącznik jest doskonałym rozwiązaniem w przypadku rozmieszczania kamer IP na dużym obszarze. Urządzenie jest w pełni zgodne z kamerami IP, punktami dostępowymi, telefonami IP, komputerami, drukarkami, itd.

## Gwarancja wysokiej jakości wideo

2 gigabitowe porty RJ45 i 2 gigabitowe porty SFP to rozwiązanie w pełni wystarczające do zapewnienia płynnej transmisji nawet wtedy, gdy w tym samym czasie uruchomione są 24 kamery IP rejestrujące w jakości HD.

## Inteligentne zarządzanie zużyciem energii w celu ochrony przed przeciążeniami

Gdy całkowity pobór mocy przekracza 250 W, funkcja inteligentnego zarządzania zużyciem energii wyłącza zasilanie portu o najniższym priorytecie, aby zapewnić zasilanie portów o wyższych priorytetach i tym samym chronić urządzenie przed przeciążeniem. Umożliwia także automatyczne wykrywanie wymaganej przez dane urządzenie mocy PoE i chroni urządzenia nieobsługujące PoE przed uszkodzeniem.

## Duża wytrzymałość na temperatury i efektywne odprowadzanie ciepła

Wytrzymała metalowa obudowa i konstrukcja, która eliminuje problem przegrzewania się urządzenia sprawiają, że przełącznik działa stabilnie w szerokim zakresie temperatur (0 – 50?).

| | |
|---|---|
| Gwarancja producenta: | 60 miesięcy |
| Porty: | 24x RJ-45 10/100/1000Mb/s (Autonegocjacja/Auto MDI/MDIX) \| 2 sloty SFP |
| Wymiary: | 440 x 180 x 44 mm |
| Zasilanie: | 100-240V, 50/60Hz |
| Typ urządzenia: | przełącznik niezarządzalny |
| Pobór prądu: | 18,32 W (220/50 Hz bez podłączonego urządzenia PoE) \| 294 W (220/50 Hz z podłączonym urządzeniem PoE 250 W) |
| Zestaw zawiera: | Kabel zasilający, Instrukcja instalacji, Dwie obudowy do montażu i elementy mocujące |
| Porty PoE: | 24x PoE+ (802.3 af/at) |
| Temperatura pracy: | 0°C do 50°C |
| Producent / Importer: | TP-Link Polska Sp. z o.o., ul. Ożarowska 40/42, 05-850 Duchnice, Polska, certification@tp-link.com |
| Szybkość przekierowań pakietów: | 6,5472 Mp/s |

**Profimag**
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

| | |
|---|---|
| Wydajność przełączania: | 8,8 Gb/s |