

Switch TP-Link TL-SL1311MP



Producent	TP-LINK
Kod	PM111165

Opis produktu

TP-Link TL-SL1311MP

TL-SL1311MP to profesjonalny przełącznik niezarządzalny, oferujący do 250 m zasięgu transmisji danych i zasilania z myślą o systemach monitoringu. Zgodność ze standardami 802.3af/at PoE zapewnia możliwość oferowania do 30 W mocy na każdym porcie PoE. 124 W łącznej mocy zasilania PoE przełącznika wyposażonego w 8 portów PoE+ to rozwiązanie idealne m.in. dla systemów monitoringu, biur, akademików i małych firm. Urządzenie jest w pełni zgodne z kamerami IP, punktami dostępowymi, telefonami IP, komputerami, drukarkami, itd.

Oddzielanie jednym kliknięciem ruchu generowanego przez klienta

Wystarczy jedno kliknięcie, aby włączyć tryb Isolation, który z łatwością rozdziela ruch na portach 1 – 8 w celu eliminacji problemu podsłuchu i kopiowania danych. Przełącznik może w ten sposób odizolować od sieci burze broadcastowe, poprawiając tym samym bezpieczeństwo sieci lokalnej i transmisji danych.

System automatycznej naprawy z PoE Auto Recovery

Przełącznik automatycznie wykrywa i ponownie uruchamia urządzenia z możliwością zasilania PoE, takie jak kamery i punkty dostępowe, gdy przestają działać lub reagować na żądania. Gwarantuje to stabilność działania bez potrzeby monitorowania pracy urządzeń i ich ręcznego restartu.

Inteligentne zarządzanie zużyciem energii

Gdy całkowity pobór mocy przekracza 124 W, funkcja inteligentnego zarządzania zużyciem energii wyłącza zasilanie portu o najniższym priorytecie, aby zapewnić zasilanie portów o wyższych priorytetach i tym samym chronić urządzenie przed przeciążeniem. Funkcja ta umożliwia także automatyczne wykrywanie wymaganej przez dane urządzenie mocy PoE i chroni urządzenia nieobsługujące PoE przed uszkodzeniem.

Wytrzymała metalowa obudowa

Ochronę dla wrażliwych komponentów przełącznika stanowi wytrzymała obudowa, wykonana z metalu wysokiej jakości. Tak solidne zabezpieczenie gwarantuje wieloletnią i stabilną pracę urządzenia. TL-SL1311MP to produkt niezawodny, co potwierdzają liczne testy bazujące na rygorystycznych standardach.

Gwarancja producenta:
Dodatkowe informacje:
Wymiary:
Zasilanie:
Typ urządzenia:
Pobór prądu:

24 miesiące
Certyfikaty: FCC, CE, RoHS
209 x 126 x 26 mm
53,5V/2,43A
przełącznik niezarządzalny
maksymalnie: 5,95 W (220 V/ 50 Hz, bez podłączonego urządzenia z obsługą PoE) | 140,92 W (220 V/ 50 Hz, podłączone urządzenie z obsługą PoE o mocy 124 W)

Zestaw zawiera:

Porty PoE:

Temperatura pracy:

Wydajność przełączania:

Szybkość przekierowań pakietów:

Producent / Importer:

zasilacz, instrukcja obsługi

8x PoE (802.3af/at)

0°C do 40°C

7,6 Gb/s

5,6544 Mp/s

TP-Link Polska Sp. z o.o., ul. Ożarowska 40/42, 05-850

Duchnice, Polska, certification@tp-link.com