



Switch TP-Link TL-SX1008



Producent

TP-LINK

Kod

PM111171

Opis produktu

TP-Link TL-SX1008

Flagowy produkt 10G, TL-SX1008 jest 8-portowym przełącznikiem 10G typu desktop i do montażu w szafie Rack, zapewniającym przepustowość przełączania do 160 Gb/s. Autonegocjacja w 5 prędkościach (100Mb/s / 1G / 2,5G / 5G / 10G) inteligentnie dostosowuje porty pod względem zgodności i optymalnej wydajności dla wszystkich urządzeń, w tym NAS 10G, Serwerów 10G, Stacji roboczych, Komputerów do gier, Punktów dostępowych 2,5G / 5G / 10G, Wideo 8K, Komputerów stacjonarnych i wielu innych.

Stworzony do LAN Party

Nigdy więcej nie zorganizujesz LAN Party na którym będą występować Lagi. Doświadczyć niezrównanej szybkości, niższych opóźnień oraz nadaj priorytet ruchowi w grach dzięki funkcji QoS. Niech rozpocznie się płynna rozgrywka! Korzystaj z wielokanałowego strumieniowania filmów 8K bez konieczności ich buforowania. Wieczory filmowe z rodziną i przyjaciółmi będą jeszcze przyjemniejsze. Zwiększ liczbę Portów LAN 10GE swojego routera WiFi 6 i podłącz więcej urządzeń działających z maksymalną prędkością 10Gb/s.

Wytrzymała konstrukcja na każdą sytuację

Przełącznik znajdzie zastosowanie w każdej pracy i w każdym domu. Wytrzymała metalowa obudowa i konstrukcja ułatwiająca odprowadzanie ciepła gwarantują szeroki zakres temperatury pracy urządzenia (0-50 °C). Inteligentny algorytm chłodzenia dąży do maksymalnej wydajności i niskiego poziomu hałasu.

Podłącz i uzyskaj dostęp do sieci

Działanie typu Plug-and-Play zapewni łatwe rozmieszczenie urządzenia bez konieczności konfigurowania go przez technika. Auto MDI/MDIX eliminuje potrzebę krosowania kabli.

Te same kable, nowa prędkość!

Zaprojektowany, aby z łatwością integrować się z istniejącą infrastrukturą Gigabitowej sieci, gwarantuje 5x wyższą prędkość przy wykorzystaniu standardowych kabli Ethernet Cat5e — nie ma potrzeby zmiany okablowania na Cat6. Kable kategorii Cat6a i wyższej służą do tworzenia połączeń 10G do 100 metrów.

Gwarancja producenta:

Porty:

Dodatkowe informacje:

Wymiary:

Zasilanie:

Typ urządzenia:

Standardy i protokoły:

60 miesięcy

8x RJ-45 100Mb/s / 1Gb/s / 2,5Gb/s / 5Gb/s / 10Gb/s
(Autonegocjacja) | Auto-MDI/MDIX

Certyfikaty: CE, FCC, RoHS

294 x 180 x 44 mm

100-240V, 50/60Hz

przełącznik niezarządzalny

IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.1p, 802.3an, 802.3bz



Pobór prądu:
Zestaw zawiera:

Bufor:
Temperatura pracy:
Wydajność przełączania:
Szybkość przekierowań pakietów:
Producent / Importer:

31,2 W (maksymalnie)
kabel zasilający | instrukcja instalacji | zestaw montażowy do
szafy Rack | gumowe nóżki
2 Mb
0°C do 50°C
160 Gb/s
119 Mp/s
TP-Link Polska Sp. z o.o., ul. Ożarowska 40/42, 05-850
Duchnice, Polska, certification@tp-link.com