



Szafa Instalacyjna Rack Wisząca 10" 6U 300x300 Szara Drzwi Przeszkłone (Flat Pack) LANBERG

Producent	Lanberg
Kod	PM106206
Kolor	Szary
Wysokość robocza (U)	6U
Szerokość zewnętrzna (mm)	300
Głębokość zewnętrzna (mm)	300
Drzwi przednie	szklane
Drzwi tylne	pełne metalowe
Montaż szafy	do samodzielnego montażu
Typ szafy	wisząca

Opis produktu

Nowa seria wiszących szaf RACK WF11 od Lanberg

Lanberg z dumą przedstawia **nową serię wiszących szaf instalacyjnych Rack WF11**, zaprojektowanych z myślą o profesjonalistach z branży teleinformatycznej oraz IT. Nowe szafy instalacyjne typu Rack 10" charakteryzują się elegancką konstrukcją, która doskonale sprawdzi się zarówno w domowych sieciach IT, małych i średnich firmach, jak i w serwerowniach oraz centrach danych.

Dzięki licznym udoskonaleniom, takim jak **4 pionowe szyny montażowe**, **możliwość montażu wentylatora bez zabierania przestrzeni** na wyposażenie czy **dostęp boczny**, seria WF11 oferuje funkcjonalność i estetykę na najwyższym poziomie. Dodatkowym usprawnieniem serii są **otwory M10 w dolnej pokrywie**, umożliwiające montaż na kółkach, nóżkach lub instalację dodatkowych akcesoriów. Szafy dostępne są w rozmiarach **4U**, **6U** oraz **9U**, co pozwala na optymalne dopasowanie do indywidualnych potrzeb.

Szybki i łatwy montaż RACK WF11

Szafy wiszące RACK 10" WF11 zostały zaprojektowane z myślą o łatwym i szybkim montażu, zarówno dla laików, jak i profesjonalnych instalatorów. Dołączona do zestawu **tylna listwa montażowa** to znaczne ułatwienie, pozwalające na znaczącą elastyczność i oszczędność czasu w zakresie montażu ściennego. **Dostęp boczny** dzięki ściągającym drzwiom bocznym, **możliwość ustawienia drzwi frontowych** jako prawo lub lewostronnych oraz **opcja demontażu tylnej ściany** ułatwiają instalację i modyfikację sprzętu wewnątrz szafy. Zarządzanie infrastrukturą sieciową nigdy nie było prostsze.



Doskonała wentylacja bez utraty przestrzeni

Szafy serwerowe WF11 zapewniają **wydajne chłodzenie** dzięki zoptymalizowanemu systemowi wentylacji. Nowa, zmodyfikowana konstrukcja pozwala na **montaż wentylatora bez zajmowania przestrzeni** przeznaczonej na wyposażenie szafy, w przeciwieństwie do wcześniejszej serii WF10. Otwory wentylacyjne w panelu sufitowym i dolnym oznaczają optymalne warunki temperaturowe wewnątrz szafy, co przekłada się na niezawodność i długowieczność przechowywanego sprzętu.

Solidna konstrukcja i zwiększona stabilność

Dodatkowe **dwie pionowe szyny montażowe** z tyłu szafy zwiększają stabilność zamontowanych urządzeń, zapewniając bezpieczeństwo i estetykę instalacji. Dzięki temu szafa umożliwia przechowywanie różnorodnego sprzętu, takiego jak systemy monitoringu CCTV, systemy alarmowe czy serwerowe komponenty sieciowe. Szafy RACK Lanberg WF11 wykonane są z **wysokiej jakości stali walcowanej**, oferując solidną konstrukcję i niezawodność.

Dodatkowa funkcjonalność i nowe wymiary

Seria szaf serwerowych WF11 wyposażona jest w **otwory kablowe w górnym i dolnym panelu**, co ułatwia montaż okablowania oraz sprzętu. **Dołączony przewód uziemiający** zwiększa bezpieczeństwo instalacji, a **przeszkłone drzwi frontowe** dodają elegancji i pozwalają na łatwą kontrolę sprzętu wewnątrz szafy. Nowy, **wygodny wymiar 300 x 300 mm** pozwala na instalację wielu popularnych konfiguracji sprzętowych do zastosowań domowych i biznesowych, a także na umieszczenie szafy w niewielkich przestrzeniach.

Flat Pack – oszczędność miejsca i kosztów

Dzięki **pakowaniu typu flat pack**, szafy WF11 ułatwiają transport i magazynowanie, pozwalając na znaczną oszczędność miejsca oraz redukcję kosztów transportu. Samodzielnego montażu szafy można dokonać w krótkim czasie, co pozwala Ci skoncentrować się na budowie sieci i instalacji sprzętu. To rozwiązanie przeznaczone do budowy sieci jest idealne dla firm ceniących efektywność i wygodę.

Kompatybilne akcesoria i komponenty Lanberg

Cechy szaf RACK 10 Lanberga to także dobra kompatybilność z wieloma innymi urządzeniami. Oferujemy szeroki wybór akcesoriów i komponentów do szaf Rack, umożliwiających łatwą rozbudowę instalacji o kolejne, kompatybilne elementy. Dzięki temu możesz dostosować szafę do swoich indywidualnych potrzeb, zapewniając optymalne dopasowanie i funkcjonalność. Wszystkie akcesoria dostępne są w sklepach internetowych naszych partnerów handlowych, co ułatwia proces zakupowy i przyspiesza realizację projektów sieciowych. Oferujemy szereg kompatybilnych komponentów oraz akcesoriów wykonanych z wysokiej jakości materiałów, m.in.:



- półka doczołowa,
- panele szczotkowe,
- organizery kabli,
- zaślepki,
- akcesoria do chłodzenia: wentylatory, termostaty,
- panele krosowe, keystone,
- listwy PDU,
- dodatkowe akcesoria: kółka oraz nóżki do montażu podłogowego,
- narzędzia wspomagające montaż.

Specyfikacja

Rodzaj szafy	Wisząca
Rozmiar	10"
Wysokość teleinformatyczna	6 U
Montaż	Do samodzielnego montażu
Głębokość montażowa	231 mm
Rodzaj drzwi przednich	Przeszkłone
Typ drzwi	Jednoskrzydłowe
Maksymalny kąt otwarcia drzwi przednich	215 °
Maksymalne statyczne obciążenie	30 kg
Ilość miejsc na wentylatory	1
Ilość pionowych szyn	4
Termostat	Nie
Panel LCD	Nie
Kolor	Szary
Kolor palety RAL	RAL7035
Klasa szczelności	IP20
Grubość drzwi przednich	1.2 mm
Grubość drzwi tylnych	1 mm
Grubość górnego & dolnego panelu	1 mm
Grubość bocznego panelu	1 mm
Grubość szyn montażowych	1.5 mm
Grubość ramy	1 mm
Grubość pozostałych elementów	1.2 mm
Głębokość	300 mm
Szerokość	300 mm
Wysokość	370 mm
Waga	8.2 kg
Standard	ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2:1982, DIN 41491/PART 1, DIN 41494/PART 7
Szczegóły uziemienia	Drzwi przednie, Panel dolny
Akcesoria w zestawie	Śruby M6, Zamek przedni, Kabel uziemiający, Uchwyt montażowy, Instrukcja obsługi

Rodzaj szafy:
Rozmiar:
Wysokość teleinformatyczna:

Wisząca
10"
6U



Montaż:	Do samodzielnego montażu
Głębokość montażowa:	231mm
Rodzaj drzwi przednich:	Przeszkłone
Typ drzwi:	Jednoskrzydłowe
Maksymalny kąt otwarcia drzwi przednich:	215°
Maksymalne statyczne obciążenie:	30kg
Ilość miejsc na wentylatory:	1
Ilość pionowych szyn:	4
Termostat:	Nie
Panel LCD:	Nie
Kolor:	Szary
Kolor palety RAL:	RAL7035
Klasa szczelności:	IP20
Grubość drzwi przednich:	1.2mm
Grubość drzwi tylnych:	1mm
Grubość górnego & dolnego panelu:	1mm
Grubość bocznego panelu:	1mm
Grubość szyn montażowych:	1.5mm
Grubość ramy:	1mm
Grubość pozostałych elementów:	1.2mm
Głębokość:	300mm
Szerokość:	300mm
Wysokość:	370mm
Waga:	8.2kg
Standard:	ANSI/EIA RS-310-D IEC297-2:1982 DIN 41491/PART 1 DIN 41494/PART 7
Szczegóły uziemienia:	Drzwi przednie Panel dolny
Akcesoria w zestawie:	Śruby M6 Zamek przedni Kabel uziemiający Uchwyt montażowy Instrukcja obsługi
Do pobrania:	Karta_Produktu.pdf Product_Card.pdf Deklaracja CE (2024.11.15) Mounting_Depth_Drawing Głębokość montażowa rysunek.pdf Instrukcja montażu Assembly instructions.pdf Rysunek Drawing.pdf