Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



Szafa Instalacyjna Rack Wisząca 10" 9U 300x300 Drzwi Przeszklone (flat pack) Czarna Lanberg

Producent	**Lanberg**
Kod	**PM106207**
Kolor	**Czarny**
Wysokość robocza (U)	**9U**
Szerokość zewnętrzna (mm)	**300**
Głębokość zewnętrzna (mm)	**300**
Drzwi przednie	**szklane**
Drzwi tylne	**pełne metalowe**
Montaż szafy	**do samodzielnego montażu**
Typ szafy	**wisząca**

Opis produktu

Nowa seria wiszących szaf RACK WF11 od Lanberg

Lanberg z dumą przedstawia **nową serię wiszących szaf instalacyjnych Rack WF11**, zaprojektowanych z myślą o profesjonalistach z branży teleinformatycznej oraz IT. Nowe szafy instalacyjne typu Rack 10" charakteryzują się elegancką konstrukcją, która doskonale sprawdzi się zarówno w domowych sieciach IT, małych i średnich firmach, jak i w serwerowniach oraz centrach danych.

Dzięki licznym udoskonaleniom, takim jak **4 pionowe szyny montażowe**, **możliwość montażu wentylatora bez zabierania przestrzeni** na wyposażenie czy **dostęp boczny**, seria WF11 oferuje funkcjonalność i estetykę na najwyższym poziomie. Dodatkowym usprawnieniem serii są **otwory M10 w dolnej pokrywie**, umożliwiające montaż na kółkach, nóżkach lub instalację dodatkowych akcesoriów. Szafy dostępne są w rozmiarach **4U**, **6U** oraz **9U**, co pozwala na optymalne dopasowanie do indywidualnych potrzeb.

Szybki i łatwy montaż RACK WF11

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

Szafy wiszące RACK 10" WF11 zostały zaprojektowane z myślą o łatwym i szybkim montażu, zarówno dla laików, jak i profesjonalnych instalatorów. Dołączona do zestawu **tylna listwa montażowa** to znaczne ułatwienie, pozwalające na znaczącą elastyczność i oszczędność czasu w zakresie montażu ściennego. **Dostęp boczny** dzięki ściąganym drzwiom bocznym, **możliwość ustawienia drzwi frontowych** jako prawo lub lewostronnych oraz **opcja demontażu tylnej ściany** ułatwiają instalację i modyfikację sprzętu wewnątrz szafy. Zarządzanie infrastrukturą sieciową nigdy nie było prostsze.

Doskonała wentylacja bez utraty przestrzeni

Szafy serwerowe WF11 zapewniają **wydajne chłodzenie** dzięki zoptymalizowanemu systemowi wentylacji. Nowa, zmodyfikowana konstrukcja pozwala na **montaż wentylatora bez zajmowania przestrzeni** przeznaczonej na wyposażenie szafy, w przeciwieństwie do wcześniejszej serii WF10. Otwory wentylacyjne w panelu sufitowym i dolnym oznaczają optymalne warunki temperaturowe wewnątrz szafy, co przekłada się na niezawodność i długowieczność przechowywanego sprzętu.

Solidna konstrukcja i zwiększona stabilność

Dodatkowe **dwie pionowe szyny montażowe** z tyłu szafy zwiększają stabilność zamontowanych urządzeń, zapewniając bezpieczeństwo i estetykę instalacji. Dzięki temu szafa umożliwia przechowywanie różnorodnego sprzętu, takiego jak systemy monitoringu CCTV, systemy alarmowe czy serwerowe komponenty sieciowe. Szafy RACK Lanberg WF11 wykonane są z **wysokiej jakości stali walcowanej**, oferując solidną konstrukcję i niezawodność.

Dodatkowa funkcjonalność i nowe wymiary

Seria szaf serwerowych WF11 wyposażona jest w **otwory kablowe w górnym i dolnym panelu**, co ułatwia montaż okablowania oraz sprzętu. **Dołączony przewód uziemiający** zwiększa bezpieczeństwo instalacji, a **przeszklone drzwi frontowe** dodają elegancji i pozwalają na łatwą kontrolę sprzętu wewnątrz szafy. Nowy, **wygodny wymiar 300 x 300 mm** pozwala na instalację wielu popularnych konfiguracji sprzętowych do zastosowań domowych i biznesowych, a także na umieszczenie szafy w niewielkich przestrzeniach.

Flat Pack – oszczędność miejsca i kosztów

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

Dzięki **pakowaniu typu flat pack**, szafy WF11 ułatwiają transport i magazynowanie, pozwalając na znaczną oszczędność miejsca oraz redukcję kosztów transportu. Samodzielnego montażu szafy można dokonać w krótkim czasie, co pozwala Ci skoncentrować się na budowie sieci i instalacji sprzętu. To rozwiązanie przeznaczone do budowy sieci jest idealne dla firm ceniących efektywność i wygodę.

Kompatybilne akcesoria i komponenty Lanberg

Cechy szaf RACK 10 Lanberga to także dobra kompatybilność z wieloma innymi urządzeniami. Oferujemy szeroki wybór akcesoriów i komponentów do szaf Rack, umożliwiających łatwą rozbudowę instalacji o kolejne, kompatybilne elementy. Dzięki temu możesz dostosować szafę do swoich indywidualnych potrzeb, zapewniając optymalne dopasowanie i funkcjonalność. Wszystkie akcesoria dostępne są w sklepach internetowych naszych partnerów handlowych, co ułatwia proces zakupowy i przyspiesza realizację projektów sieciowych. Oferujemy szereg kompatybilnych komponentów oraz akcesoriów wykonanych z wysokiej jakości materiałów, m.in.:

- półka doczołowa,
- panele szczotkowe,
- organizery kabli,
- zaślepki,
- akcesoria do chłodzenia: wentylatory, termostaty,
- panele krosowe, keystonowe,
- listwy PDU,
- dodatkowe akcesoria: kółka oraz nóżki do montażu podłogowego,
- narzędzia wspomagające montaż.

Specyfikacja

Rodzaj szafy	Wisząca
Rozmiar	10"
Wysokość teleinformatyczna	9 U
Montaż	Do samodzielnego montażu
Głębokość montażowa	231 mm
Rodzaj drzwi przednich	Przeszklone
Typ drzwi	Jednoskrzydłowe
Maksymalny kąt otwarcia drzwi przednich	215 °
Maksymalne statyczne obciążenie	30 kg
Ilość miejsc na wentylatory	1
Ilość pionowych szyn	4
Termostat	Nie
Panel LCD	Nie
Kolor	Czarny
Kolor palety RAL	RAL9004

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

Klasa szczelności	IP20
Grubość drzwi przednich	1.2 mm
Grubość drzwi tylnych	1 mm
Grubość górnego & dolnego panelu	1 mm
Grubość bocznego panelu	1 mm
Grubość szyn montażowych	1.5 mm
Grubość ramy	1 mm
Grubość pozostałych elementów	1.2 mm
Głębokość	300 mm
Szerokość	300 mm
Wysokość	503 mm
Waga	10.2 kg
Standard	ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2:1982, DIN 41491/PART 1, DIN 41494/PART 7
Szczegóły uziemienia	Drzwi przednie, Panel dolny
Akcesoria w zestawie	Śruby M6, Zamek przedni, Kabel uziemiający, Uchwyt montażowy, Instrukcja obsługi

Głębokość:	300mm
Szerokość:	300mm
Wysokość:	503mm
Waga:	10.2kg
Standard:	ANSI/EIA RS-310-D IEC297-2:1982 DIN 41491/PART 1 DIN 41494/PART 7
Szczegóły uziemienia:	Drzwi przednie Panel dolny
Akcesoria w zestawie:	Śruby M6 Zamek przedni Kabel uziemiający Uchwyt montażowy Instrukcja obsługi
Do pobrania:	Product_Card.pdf Instrukcja montażu|Assembly instructions.pdf Mounting Depth Drawing|Głębokość montażowa rysunek.pdf Rysunek|Drawing.pdf Deklaracja CE (2024.11.15) Karta_Produktu.pdf
Grubość pozostałych elementów:	1.2mm
Grubość ramy:	1mm
Grubość szyn montażowych:	1.5mm
Grubość bocznego panelu:	1mm
Grubość górnego & dolnego panelu:	1mm
Grubość drzwi tylnych:	1mm
Grubość drzwi przednich:	1.2mm
Klasa szczelności:	IP20
Kolor palety RAL:	RAL9004
Kolor:	Czarny
Panel LCD:	Nie
Termostat:	Nie
Ilość pionowych szyn:	4
Ilość miejsc na wentylatory:	1
Maksymalne statyczne obciążenie:	30kg
Maksymalny kąt otwarcia drzwi przednich:	215°
Typ drzwi:	Jednoskrzydłowe
Rodzaj drzwi przednich:	Przeszklone
Głębokość montażowa:	231mm
Montaż:	Do samodzielnego montażu
Wysokość teleinformatyczna:	9U
Rozmiar:	10"
Rodzaj szafy:	Wisząca

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750