Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



Szafa Instalacyjna Rack Wisząca 19" 4U 540x350 Szara Drzwi Przeszklone (Flat Pack) LANBERG

Producent	**Lanberg**
Kod	**PM107592**
Kolor	**Szary**
Wysokość robocza (U)	**4U**
Szerokość zewnętrzna (mm)	**540**
Głębokość zewnętrzna (mm)	**350**
Drzwi przednie	**szklane**
Drzwi tylne	**pełne metalowe**
Montaż szafy	**do samodzielnego montażu**
Typ szafy	**wisząca**

Opis produktu

Nowa seria szaf wiszących Lanberg WF03 to rozwinięcie wcześniejszych linii WF01 i WF02, oferujące **wiszące szafy rack 19”** o znacznie mniejszych wymiarach i głębokości. Dzięki kompaktowemu formatowi **540×350×281 mm**, urządzenia te stanowią **idealny wybór** nie tylko dla dużych firm, ale też dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz użytkowników domowych – wszędzie tam, gdzie wymagana jest instalacja **niskoprądowa (niskonapięciowa)**, np. w lokalnych sieciach LAN czy systemach **CCTV**. Dostępne w **szerokości 19”** oraz wysokościach **4U**, **6U**, **9U**, a także w dwóch wariantach kolorystycznych (czarna RAL9004 oraz szara RAL7035), modele WF03 pozwalają na pełną aranżację okablowania i **zabezpieczenie urządzeń** nawet w ograniczonych przestrzeniach.

Prosty, wygodny montaż

Montaż nowej szafy wiszącej WF03 od Lanberg został opracowany z myślą o komforcie użytkownika. Przejrzysta instrukcja w wersji papierowej, dodatkowa wersja wideo oraz dołączony komplet śrub M6 zapewniają intuicyjny i szybki proces składania – niezależnie od tego, czy montaż urządzeń przebiega w profesjonalnej serwerowni, czy w domowym warsztacie. Dzięki temu możesz od razu przejść do organizowania wnętrza swojej szafy teleinformatycznej i wykonać instalację najlepiej dopasowaną do potrzeb.

Trwała szafa RACK przeznaczona na lata

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

Szafy WF03 to produkt o podwyższonej odporności. Wykonano je z wysokiej jakości materiałów, m.in. z**walcowanej na zimno stali o grubości co najmniej 1 mm** (dla paneli górnego i dolnego) i 1,2 mm (dla ramy), co przekłada się na pewność i stabilność konstrukcji. **Maksymalny udźwig wynosi aż 60 kg** przy zachowaniu niskiej własnej wagi szafy (około 10 kg).

Przeszklone drzwi z przodu oraz dostęp z boków i tyłu szafy przez**zdejmowane panele boczne** oraz **zdejmowany panel tylny** oznaczają zarówno wysoką funkcjonalność, jak i zabezpieczenie urządzeń przed przypadkowym wyłączeniem czy uszkodzeniem. Dodatkowo istnieje możliwość **montażu szafy bezpośrednio na ścianie** (przez otwory w ramie) lub za pomocą specjalnej listwy, co znacznie ułatwia instalację w różnych warunkach.

Funkcjonalność i wyposażenie na medal

Seria WF03 została zaprojektowana tak, by w pełni umożliwiać sprawną organizację okablowania i montaż urządzeń z obudową w standardzie 19”. Znajdziesz tu:

- **Otwory kablowe 315x55 mm** w panelach górnym i dolnym (z opcją zaślepienia),
- **Otwory M10** w **dolnym** panelu, pozwalające na montaż nóżek lub kółek – idealna alternatywa dla konfiguracji wolnostojących,
- **Kompletny zestaw montażowy**: cztery numerowane szyny, śruby M6 i przewód uziemiający,
- **Łatwy dostęp z każdej strony** dzięki drzwiom, otwieranym panelom bocznym oraz tylnej ściany w formie demontowalnego panelu,

Dzięki temu Twoja wisząca szafa rack WF03 zachowuje maksymalną funkcjonalność i elastyczność nawet przy głębokości 350 mm.

Znakomita wentylacja i miejsce na wentylator

Aby zapewnić odpowiedni przepływ powietrza, w górnym i dolnym panelu znajdują się **otwory wentylacyjne**. Dodatkowo szafa posiada specjalne **miejsce na montaż wentylatora 120×120 mm**, co znacznie poprawia cyrkulację powietrza i ogranicza ryzyko przegrzania sprzętu. Dzięki temu szafy WF03 zapewniają optymalne warunki pracy zainstalowanego w nich wyposażenia oraz ich długą żywotność.

Szeroka gama kompatybilnych akcesoriów RACK 19"

Lanberg stale rozwija gamę akcesoriów do swoich szaf rack dedykowanych różnym zastosowaniom, umożliwiając wyposażyć je i dopasować do potrzeb profesjonalnych instalatorów oraz domowych użytkowników. Aktualnie w ofercie znajdują się m.in.:

- Półki: uniwersalne, doczołowe, boczne, wysuwane,
- Obudowy serwerowe,
- Panele szczotkowe,
- Organizery kabli,

- Zaślepki,
- Akcesoria do chłodzenia: panele wentylacyjne, termostaty,
- Panele krosowe, keystonowe,
- Listwy PDU,
- Narzędzia wspomagające montaż.

Wszystkie akcesoria są starannie projektowane i dostosowane do różnych modeli **szaf wiszących 19** oraz wolnostojących, co umożliwia idealny dobór wyposażenia. Zapraszamy do konfiguratora szaf RACK na www.lanberg.eu, aby poznać pełną ofertę kompatybilnego wyposażenia i stworzyć profesjonalne oraz w pełni funkcjonalne rozwiązanie dla swoich potrzeb.

Wygodne, poręczne pakowanie FLAT PACK

Nowe szafy teleinformatyczne WF03 od Lanberg dostarczane są w formacie **„Flat Pack”**. Oznacza to, że wszystkie części konstrukcji są rozłożone i zabezpieczone w kompaktowym opakowaniu, co ułatwia ich przewóz nawet w samochodach o niewielkiej przestrzeni bagażowej. Poszczególne elementy są pakowane z dbałością o zminimalizowanie ryzyka uszkodzeń podczas transportu. Po dotarciu przesyłki do celu możesz od razu przejść do samodzielnego złożenia i montażu urządzeń, mając pełną kontrolę nad finalną aranżacją szafy.

Specyfikacja

	Wisząca
Rozmiar	19"
Wysokość teleinformatyczna	4 U
Montaż	Do samodzielnego montażu
Głębokość montażowa	305 mm
Rodzaj drzwi przednich	Przeszklone
Typ drzwi	Jednoskrzydłowe
Maksymalny kąt otwarcia drzwi przednich	220 °
Maksymalne statyczne obciążenie	60 kg
Ilość miejsc na wentylatory	2
Ilość pionowych szyn	4
Kolor	Szary
Kolor palety RAL	RAL7035
Klasa szczelności	IP20
Grubość drzwi przednich	5 mm
Grubość górnego & dolnego panelu	1 mm
Grubość bocznego panelu	1 mm
Grubość szyn montażowych	1.5 mm
Grubość ramy	1.2 mm
Grubość pozostałych elementów	1 mm
Głębokość	350 mm
Szerokość	540 mm
Wysokość	281 mm
Waga	9.6 kg
Standard	ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2:1982, DIN 41491/PART 1, DIN 41494/PART 7, ETSI
Szczegóły uziemienia	Drzwi przednie, Panel dolny
Akcesoria w zestawie	Śruby M6, Zamek przedni, Kabel uziemiający, Uchwyt montażowy, Instrukcja montażu

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

Rodzaj szafy:	Wisząca
Rozmiar:	19"
Wysokość teleinformatyczna:	4U
Montaż:	Do samodzielnego montażu
Głębokość montażowa:	305mm
Rodzaj drzwi przednich:	Przeszklone
Typ drzwi:	Jednoskrzydłowe
Maksymalny kąt otwarcia drzwi przednich:	220°
Maksymalne statyczne obciążenie:	60kg
Ilość miejsc na wentylatory:	2
Ilość pionowych szyn:	4
Kolor:	Szary
Kolor palety RAL:	RAL7035
Klasa szczelności:	IP20
Grubość drzwi przednich:	5mm
Grubość górnego & dolnego panelu:	1mm
Grubość bocznego panelu:	1mm
Grubość szyn montażowych:	1.5mm
Grubość ramy:	1.2mm
Grubość pozostałych elementów:	1mm
Głębokość:	350mm
Szerokość:	540mm
Wysokość:	281mm
Waga:	9.6kg
Standard:	ANSI/EIA RS-310-D IEC297-2:1982 DIN 41491/PART 1 DIN 41494/PART 7 ETSI
Szczegóły uziemienia:	Drzwi przednie Panel dolny
Akcesoria w zestawie:	Śruby M6 Zamek przedni Kabel uziemiający Uchwyt montażowy Instrukcja montażu
Do pobrania:	Deklaracja CE (2024.11.15) Karta_Produktu.pdf Product_Card.pdf Instrukcja WWW.pdf Drawing|Rysunek.pdf