Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



Szafa Instalacyjna Rack Wisząca 19" 4U 600x450 Szara Drzwi Perforowane (Flat Pack) LANBERG

Producent	**Lanberg**
Kod	**PM106209**
Kolor	**Szary**
Wysokość robocza (U)	**4U**
Szerokość zewnętrzna (mm)	**600**
Głębokość zewnętrzna (mm)	**450**
Drzwi przednie	**perforowane**
Drzwi tylne	**pełne metalowe**
Montaż szafy	**do samodzielnego montażu**
Typ szafy	**wisząca**

Opis produktu

4U, 600x450, RAL 9005, Szara, Drzwi Perforowane

Seria szaf serwerowych Lanberg WF01 to nowoczesne i trwałe rozwiązanie typu rack, doskonale nadające się do zastosowania w firmach oraz domowych sieciach IT. Wykonane z wysokiej jakości materiałów, cechują się solidnością oraz łatwością montażu, spełniając oczekiwania nawet najbardziej wymagających profesjonalistów w dziedzinie teleinformatyki. Szafy serwerowe WF01 dostępne są w różnych rozmiarach i konfiguracjach, co pozwala na optymalne zarządzanie kablami i bezpieczne przechowywanie sprzętu sieciowego. Szafy rack Lanberg WF01 są idealnym wyborem dla każdej instalacji teleinformatycznej. Łącząc funkcjonalność, wytrzymałość i elegancki design, seria WF01 to pewny wybór dla potrzeb Twojej infrastruktury serwerowej.

Łatwy montaż

Dzięki prostemu i łatwemu montażowi naszych szaf serwerowych, oszczędzasz czas i wysiłek, pozwalając Ci skoncentrować się na ważniejszych zadaniach. Niezależnie od Twojego poziomu doświadczenia, możesz szybko uruchomić swoje centrum danych lub sieć serwerową.

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

Nasze szafy rack są wyposażone w przejrzyste instrukcje montażu w formie papierowej, które krok po kroku przeprowadzą Cię przez cały proces. Ponadto, dbając o najwyższą jakość użytkowania, dostarczamy również szczegółowe instrukcje wideo, które są dostępne online. Dzięki temu możesz mieć pewność, że masz dostęp do wizualnego przewodnika, który ułatwi Ci zrozumienie i wykonanie każdego kroku.

Solidne wykonanie

Niezawodność i wytrzymałość to kluczowe cechy szaf serwerowych Lanberg. Nasze szafy rack są zaprojektowane z myślą o zapewnieniu solidnej konstrukcji i niezawodności w zależności od zastosowania. Wykonane z wysokiej jakości stali walcowanej na zimno, nasze szafy serwerowe oferują nie tylko świetną wytrzymałość, ale także najwyższą precyzję wykonania.

Każda szafa rack Lanberg charakteryzuje się solidną konstrukcją będącą wynikiem zaawansowanego procesu produkcji, który łączy w sobie innowacyjne rozwiązania i staranne wykonanie. Dbamy o każdy detal, zapewniając doskonałe zabezpieczenie kartonów oraz wysokogatunkowe malowanie o matowej powierzchni, które podkreśla profesjonalizm naszych produktów

Flat Pack

Nasze szafy serwerowe Lanberg są pakowane w formacie "Flat Pack" do samodzielnego złożenia. Dzięki temu, nasze szafy rack, możesz łatwo przewozić w pojazdach o ograniczonej przestrzeni ładunkowej, jak również mieć pełną kontrolę nad procesem montażu.

Nasze lata doświadczeń na rynku pozwoliły nam doskonale zrozumieć, jak zabezpieczyć elementy w kartonach, aby minimalizować ryzyko uszkodzeń w trakcie transportu. Korzystamy z wysokiej jakości

materiałów ochronnych i starannego pakowania, aby zapewnić, że szafy serwerowe dotrą do Ciebie w idealnym stanie – od razu gotowe do montażu.

Akcesoria

Lanberg stale poszerza dostępną listę akcesoriów do swoich serii szaf RACK, aby umożliwić użytkownikom idealne dopasowanie do ich indywidualnych potrzeb. Nasza aktualna oferta obejmuje m.in.:

- Półki: uniwersalne, doczołowe, boczne, wysuwane
- Obudowy serwerowe
- Panele szczotkowe
- Organizery kabli
- Zaślepki
- Akcesoria do chłodzenia: panele wentylacyjne, termostaty
- Panele krosowe, keystonowe
- Listwy PDU
- Narzędzia wspomagające montaż

Nasze akcesoria są starannie zaprojektowane i dostosowane do różnych modeli szaf RACK, zapewniając doskonałą kompatybilność i funkcjonalność. Dzięki nim możesz zoptymalizować wykorzystanie przestrzeni w swojej szafie i utrzymać porządek w kablowaniu.

Odwiedź www.lanberg.eu, aby zapoznać się z pełnym asortymentem i wybrać akcesoria idealnie pasujące do Twojej szafy RACK. Wszystko po to, aby stworzyć profesjonalne i funkcjonalne rozwiązanie do przechowywania i zarządzania Twoją infrastrukturą sieciową.

Wydajne chłodzenie

Seria szaf serwerowych WF01 Lanberg dedykowana

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

jest również tym, którzy poszukują rozwiązań do zastosowania w wymagających warunkach temperaturowych. Nasze szafy umożliwiają osiągnięcie optymalnej wydajności, nie rezygnując przy tym z funkcjonalności, estetyki i bezpieczeństwa.

Dzięki zastosowaniu dwóch otworów wentylacyjnych w panelu sufitowym, zapewniamy doskonały przepływ powietrza i skuteczne chłodzenie. Oferujemy użytkownikom jeszcze większą kontrolę nad temperaturą wewnątrz szafy, co jest kluczowe w utrzymaniu optymalnych warunków pracy dla urządzeń.

Specyfikacja

Rodzaj szafy	Wisząca
Rozmiar	19"
Wysokość teleinformatyczna	4 U
Montaż	Do samodzielnego montażu
Głębokość montażowa	379.5 mm
Rodzaj drzwi przednich	Perforowane
Typ drzwi	Jednoskrzydłowe
Maksymalne statyczne obciążenie	60 kg
Ilość miejsc na wentylatory	2
Ilość pionowych szyn	4
Termostat	Nie
Panel LCD	Nie
Kolor	Szary
Kolor palety RAL	RAL7035
Klasa szczelności	IP20
Grubość drzwi przednich	1.5 mm
Grubość drzwi tylnych	1 mm
Grubość górnego & dolnego panelu	1.2 mm
Grubość bocznego panelu	1 mm
Grubość szyn montażowych	1.5 mm
Grubość ramy	1.2 mm
Grubość pozostałych elementów	1.2 mm
Głębokość	450 mm
Szerokość	600 mm
Wysokość	290.1 mm
Waga	13 kg
Standard	ANSI/EIA RS-310-D, DIN 41491/PART 1, DIN 41494/PART 7, ETSI, IEC297-2:1982
Szczegóły uziemienia	Drzwi przednie, Panel dolny
Akcesoria w zestawie	Instrukcja obsługi, Kabel uziemiający, Śruby M6, Uchwyt montażowy, Zamek przedni, Zamki boczne, Zestaw elementów montażowych

Rodzaj szafy: Wisząca
Rozmiar: 19"

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

Wysokość teleinformatyczna:	4U
Montaż:	Do samodzielnego montażu
Głębokość montażowa:	379.5mm
Rodzaj drzwi przednich:	Perforowane
Typ drzwi:	Jednoskrzydłowe
Maksymalne statyczne obciążenie:	60kg
Ilość miejsc na wentylatory:	2
Ilość pionowych szyn:	4
Termostat:	Nie
Panel LCD:	Nie
Kolor:	Szary
Kolor palety RAL:	RAL7035
Klasa szczelności:	IP20
Grubość drzwi przednich:	1.5mm
Grubość drzwi tylnych:	1mm
Grubość górnego & dolnego panelu:	1.2mm
Grubość bocznego panelu:	1mm
Grubość szyn montażowych:	1.5mm
Grubość ramy:	1.2mm
Grubość pozostałych elementów:	1.2mm
Głębokość:	450mm
Szerokość:	600mm
Wysokość:	290.1mm
Waga:	13kg
Standard:	ANSI/EIA RS-310-D DIN 41491/PART 1 DIN 41494/PART 7 ETSI IEC297-2:1982
Szczegóły uziemienia:	Drzwi przednie Panel dolny
Akcesoria w zestawie:	Instrukcja obsługi Kabel uziemiający Śruby M6 Uchwyt montażowy Zamek przedni Zamki boczne Zestaw elementów montażowych
Do pobrania:	Deklaracja CE (2024.11.15) Manual|Instrukcja.pdf Karta_Produktu.pdf Product_Card.pdf