Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



Szafa Instalacyjna Rack Wisząca 19" 6U+3U 540x200 Niskoprofilowa Szara (Złożona) LANBERG

Producent	**Lanberg**
Kod	**PM106291**
Kolor	**Szary**
Wysokość robocza (U)	**6U**
Szerokość zewnętrzna (mm)	**540**
Głębokość zewnętrzna (mm)	**200**
Drzwi przednie	**pełne metalowe**
Drzwi tylne	**pełne metalowe**
Montaż szafy	**szafa zmontowana**
Typ szafy	**wisząca**

Opis produktu

Seria złożonych instalacyjnych szaf wiszących WAF1

Szafa serii WAF1 nisko-profilowa Rack 19" dedykowana jest nie tylko do instalacji niskoprądowych, ale także do szeregu innych zastosowań, co czyni ją idealnym rozwiązaniem dla wielu branż. W szczególności doskonale sprawdzi się jako szafa do instalacji CCTV, gdzie pomieści np. rejestrator, switch PoE, listwę PDU oraz urządzenia na szynie DIN. Nasza szafa oferuje doskonałą organizację, ale także bezpieczeństwo dla Twojego sprzętu.

Szafa wisząca WAF1 szara - gotowa do montażu

Dzięki swoim kompaktowym gabarytom, szafa nie zajmuje dużo miejsca, co jest istotne w przypadku ograniczonych przestrzeni, a jednocześnie nie przyciąga nadmiernie uwagi dzięki swojemu dyskretnemu wyglądowi. To rozwiązanie, które łączy w sobie funkcjonalność, oszczędność miejsca oraz estetykę.

Nasza szafa jest dostarczana w jednym kartonie, **fabrycznie zmontowana i gotowa do użytku** od razu po wyjęciu z opakowania. Nie musisz już martwić się skomplikowanym montażem. Szafa została wyposażona w **cztery otwory w ścianie**, które umożliwiają jej stabilne przymocowanie do ściany za pomocą kołków rozporowych, co zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo i pewność, że Twój sprzęt IT będzie przechowywany w idealnym porządku. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie prostotę i funkcjonalność.

Duże możliwości i wiele zastosowań

Szafy WAF1 zapewniają bezpieczeństwo dla sprzętu oraz wygodę użytkowania i konfiguracji dla profesjonalistów. Wyposażone są w dwie **szyny użytkowe o wysokości 6U i głębokości 3U**, umożliwiające montaż urządzeń zarówno w układzie pionowym, jak i poziomym. Dzięki temu użytkownik ma pełną swobodę w rozmieszczeniu sprzętu IT, dostosowując szafę oraz jej wyposażenie do swoich indywidualnych potrzeb. To idealne rozwiązanie dla osób, które potrzebują większej elastyczności w organizacji sprzętu.

Dodatkowo, nasza szafa wyposażona jest w **dwustronnie otwierane drzwi**, które ułatwiają dostęp do wnętrza i obsługę urządzeń. To praktyczne rozwiązanie, które znacznie ułatwia konserwację i zarządzanie sprzętem IT.

Otwory wentylacyjne w szafie RACK WAF1

Ta gotowa do użycia szafa WAF1 to nie tylko

rozwiązanie ergonomiczne i estetyczne, ale także zapewniające odpowiednią cyrkulację powietrza. W górnym i dolnym panelu oraz w ścianach bocznych modułu znajdują się otwory wentylacyjne, które pomagają utrzymać odpowiednią temperaturę Twojego sprzętu IT. Dzięki temu możesz mieć pewność, że wrażliwe wyposażenie nie ulegnie przegrzaniu i będzie pracować w doskonałej kondycji przez długie lata.

Otwory kablowe w górnym oraz dolnym panelu

W górnym i dolnym panelu szafy WAF1 znajdują się odkręcane otwory kablowe, które pozwalają na łatwą i wygodną instalację panelu szczotkowego marki Lanberg. Dzięki temu masz pełną swobodę w dostosowaniu szafy do własnych potrzeb i wymagań.

Te odkręcane otwory kablowe ułatwiają również zarządzanie przewodami i kablami, co pomaga utrzymać porządek w Twoim sprzęcie IT.

Wyposażenie na medal

Wnętrze szaf z serii WAF1 zostało wyposażone m.in. w **płytę *mesh***, znajdującą się na tylnej ścianie. Dzięki temu rozwiązaniu możesz łatwo przymocować do niej różne elementy za pomocą **śrub M4**, zapewniając niezawodne zamocowanie i organizację Twojego sprzętu.

W zestawie dołączona jest także **szyna DIN**, która umożliwia montaż i umieszczenie na niej urządzeń lub akcesoriów zgodnie z własnymi potrzebami. Dodatkowo **kotwy montażowe, przewód uziemiający oraz śruby M6** gwarantują nie tylko

stabilność, ale także bezpieczeństwo wyposażenia.

Wygoda użytkowania i wysoka ergonomia

Szafa WAF1 została zaprojektowana z myślą o maksymalnej wygodzie użytkowania i elastyczności. W jej tylnej ścianie znajdziesz **8 wyłamywanych otworów**, które służą jako przepusty, pozwalające na dostosowanie wnętrza szafy do Twoich indywidualnych potrzeb. To rozwiązanie, które umożliwia łatwą instalację kabli, przewodów oraz akcesoriów, bez konieczności demontażu szafy czy przewiercania nowych otworów.

Te wybijane otwory w tylnej ścianie szafy są elementem zwiększającym efektywność pracy i zapewniającym, że sprzęt IT zawsze będzie odpowiednio podłączony oraz zorganizowany. Bez względu na to, czy potrzebujesz przepustów na kable Ethernet, przewody zasilające, czy też inny rodzaj kabli, nasza szafa umożliwia dostosowanie się do Twoich wymagań.

Specyfikacja

Rodzaj szafy	Wisząca
Rozmiar	19"
Głębokość teleinformatyczna	3 U
Wysokość teleinformatyczna	6 U
Montaż	Złożona
Głębokość montażowa	143 mm
Wysokość montażowa	500 mm
Rodzaj drzwi przednich	Metal
Typ drzwi	Jednoskrzydłowe
Maksymalny kąt otwarcia drzwi przednich	220 °
Maksymalne statyczne obciążenie	60 kg
Ilość pionowych szyn	2
Ilość poziomych szyn	2
Termostat	Nie
Panel LCD	Nie
Kolor	Szary
Kolor palety RAL	RAL7035
Klasa szczelności	IP20
Grubość drzwi przednich	1 mm
Grubość górnego & dolnego panelu	1 mm
Grubość bocznego panelu	1 mm
Grubość szyn montażowych	1.5 mm

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

Grubość ramy	1.2 mm
Grubość pozostałych elementów	1 mm
Głębokość	200 mm
Szerokość	540 mm
Wysokość	540 mm
Waga	11 kg
Standard	ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2:1982, DIN 41491/PART 1, DIN 41494/PART 7, ETSI
Szczegóły uziemienia	Drzwi przednie, Panel dolny
Akcesoria w zestawie	Śruby M6, Zamek przedni, Kabel uziemiający, Instrukcja montażu, Szyna DIN TS-35

Rodzaj szafy:	Wisząca
Rozmiar:	19"
Głębokość teleinformatyczna:	3U
Wysokość teleinformatyczna:	6U
Montaż:	Złożona
Głębokość montażowa:	143mm
Wysokość montażowa:	500mm
Rodzaj drzwi przednich:	Metal
Typ drzwi:	Jednoskrzydłowe
Maksymalny kąt otwarcia drzwi przednich:	220°
Maksymalne statyczne obciążenie:	60kg
Ilość pionowych szyn:	2
Ilość poziomych szyn:	2
Termostat:	Nie
Panel LCD:	Nie
Kolor:	Szary
Kolor palety RAL:	RAL7035
Klasa szczelności:	IP20
Grubość drzwi przednich:	1mm
Grubość górnego & dolnego panelu:	1mm
Grubość bocznego panelu:	1mm
Grubość szyn montażowych:	1.5mm
Grubość ramy:	1.2mm
Grubość pozostałych elementów:	1mm
Głębokość:	200mm
Szerokość:	540mm
Wysokość:	540mm
Waga:	11kg
Standard:	ANSI/EIA RS-310-D IEC297-2:1982 DIN 41491/PART 1 DIN 41494/PART 7 ETSI
Szczegóły uziemienia:	Drzwi przednie Panel dolny
Akcesoria w zestawie:	Śruby M6 Zamek przedni Kabel uziemiający Instrukcja montażu Szyna DIN TS-35
Do pobrania:	Deklaracja CE (2024.11.29) Product_Card.pdf Instrukcja WWW.pdf Drawing.pdf Karta_Produktu.pdf