Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



Szafa Rack 10" 9U 280x310 Drzwi Metalowe LANBERG WF10-2309-00B

Producent	**Lanberg**
Kod	**PM100998**
Kolor	**Czarny**
Wysokość robocza (U)	**9U**
Szerokość zewnętrzna (mm)	**280**
Głębokość zewnętrzna (mm)	**310**
Drzwi przednie	**pełne metalowe**
Montaż szafy	**do samodzielnego montażu**
Typ szafy	**wisząca**

Opis produktu

Seria szaf serwerowych Lanberg WF10 to nowoczesne i trwałe rozwiązanie typu rack, doskonale nadające się do zastosowania w firmach oraz domowych sieciach IT. Wykonane z wysokiej jakości materiałów, cechują się solidnością oraz łatwością montażu, spełniając oczekiwania nawet najbardziej wymagających profesjonalistów w dziedzinie teleinformatyki. Szafy serwerowe WF10 dostępne są w różnych rozmiarach i konfiguracjach, co pozwala na optymalne zarządzanie kablami i bezpieczne przechowywanie sprzętu sieciowego. Szafy rack Lanberg WF10 są idealnym wyborem dla każdej instalacji teleinformatycznej. Łącząc funkcjonalność, wytrzymałość i elegancki design, seria WF10 to pewny wybór dla potrzeb Twojej infrastruktury serwerowej.

Łatwy montaż

Dzięki prostemu i łatwemu montażowi naszych szaf serwerowych, oszczędzasz czas i wysiłek, pozwalając

Ci skoncentrować się na ważniejszych zadaniach. Niezależnie od Twojego poziomu doświadczenia, możesz szybko uruchomić swoje centrum danych lub sieć serwerową.

Nasze szafy rack są wyposażone w przejrzyste instrukcje montażu w formie papierowej, które krok po kroku przeprowadzą Cię przez cały proces. Ponadto, dbając o najwyższą jakość użytkowania, dostarczamy również szczegółowe instrukcje wideo, które są dostępne online. Dzięki temu możesz mieć pewność, że masz dostęp do wizualnego przewodnika, który ułatwi Ci zrozumienie i wykonanie każdego kroku.

Solidne wykonanie

Niezawodność i wytrzymałość to kluczowe cechy szaf serwerowych Lanberg. Nasze szafy rack są zaprojektowane z myślą o zapewnieniu solidnej konstrukcji i niezawodności w zależności od zastosowania. Wykonane z wysokiej jakości stali walcowanej na zimno, nasze szafy serwerowe oferują nie tylko świetną wytrzymałość, ale także najwyższą precyzję wykonania.

Każda szafa rack Lanberg charakteryzuje się solidną konstrukcją będącą wynikiem zaawansowanego procesu produkcji, który łączy w sobie innowacyjne rozwiązania i staranne wykonanie. Dbamy o każdy detal, zapewniając doskonałe zabezpieczenie kartonów oraz wysokogatunkowe malowanie o matowej powierzchni, które podkreśla profesjonalizm naszych produktów

Flat Pack

Nasze szafy serwerowe Lanberg są pakowane w

formacie "Flat Pack" do samodzielnego złożenia. Dzięki temu, nasze szafy rack, możesz łatwo przewozić w pojazdach o ograniczonej przestrzeni ładunkowej, jak również mieć pełną kontrolę nad procesem montażu.

Nasze lata doświadczeń na rynku pozwoliły nam doskonale zrozumieć, jak zabezpieczyć elementy w kartonach, aby minimalizować ryzyko uszkodzeń w trakcie transportu. Korzystamy z wysokiej jakości materiałów ochronnych i starannego pakowania, aby zapewnić, że szafy serwerowe dotrą do Ciebie w idealnym stanie – od razu gotowe do montażu.

Akcesoria

Lanberg stale poszerza dostępną listę akcesoriów do swoich serii szaf RACK, aby umożliwić użytkownikom idealne dopasowanie do ich indywidualnych potrzeb. Nasza aktualna oferta obejmuje m.in.:

- Półki doczołowe
- Panele szczotkowe
- Organizery kabli
- Zaślepki
- Akcesoria do chłodzenia: wentylator
- Panele keystone, krosowe
- Listwy PDU
- Narzędzia wspomagające montaż

Nasze akcesoria są starannie zaprojektowane i dostosowane do różnych modeli szaf RACK, zapewniając doskonałą kompatybilność i funkcjonalność. Dzięki nim możesz zoptymalizować wykorzystanie przestrzeni w swojej szafie i utrzymać porządek w kablowaniu.

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

Odwiedź naszą stronę internetową, aby zapoznać się z pełnym asortymentem i wybrać akcesoria idealnie pasujące do Twojej szafy RACK. Wszystko po to, aby stworzyć profesjonalne i funkcjonalne rozwiązanie do przechowywania i zarządzania Twoją infrastrukturą sieciową.

Wydajne chłodzenie

Seria szaf serwerowych WF10 Lanberg dedykowana jest również tym, którzy poszukują rozwiązań do zastosowania w wymagających warunkach temperaturowych. Nasze szafy umożliwiają osiągnięcie optymalnej wydajności, nie rezygnując przy tym z funkcjonalności, estetyki i bezpieczeństwa.

Dzięki zastosowaniu otworu wentylacyjnego w panelu sufitowym, zapewniamy doskonały przepływ powietrza i skuteczne chłodzenie. Oferujemy użytkownikom jeszcze większą kontrolę nad temperaturą wewnątrz szafy, co jest kluczowe w utrzymaniu optymalnych warunków pracy dla urządzeń

Specyfikacja

Rodzaj szafy	Wisząca
Rozmiar	10"
Wysokość teleinformatyczna	9 U
Montaż	Do samodzielnego montażu
Głębokość montażowa	238 mm
Rodzaj drzwi przednich	Metal
Typ drzwi	Jednoskrzydłowe
Maksymalne statyczne obciążenie	20 kg
Ilość miejsc na wentylatory	1
Ilość pionowych szyn	2
Termostat	Nie
Panel LCD	Nie
Kolor	Czarny
Kolor palety RAL	RAL9004
Klasa szczelności	IP20
Grubość drzwi przednich	1 mm
Grubość górnego & dolnego panelu	1 mm
Grubość bocznego panelu	1 mm
Grubość szyn montażowych	1.4 mm
Grubość ramy	1.1 mm
Grubość pozostałych elementów	1.1 mm
Głębokość	310 mm
Szerokość	280 mm
Wysokość	469 mm
Waga	6.85 kg
Standard	IEC297-2:1982, DIN 41491/PART 1, ANSI/EIA RS-310-D
Akcesoria w zestawie	Zamek przedni, Uchwyt montażowy, Śruby M6

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

Szerokość:	280mm
Wysokość:	469mm
Kolor:	Czarny
Standard:	ANSI/EIA RS-310-D DIN 41491/PART 1 IEC297-2:1982
Rozmiar:	10"
Rodzaj szafy:	Wisząca
Wysokość teleinformatyczna:	9U
Głębokość:	310mm
Maksymalne statyczne obciążenie:	20kg
Grubość drzwi przednich:	1mm
Grubość górnego & dolnego panelu:	1mm
Rodzaj drzwi przednich:	Metal
Akcesoria w zestawie:	Śruby M6 Uchwyt montażowy Zamek przedni
Waga:	6.85kg
Głębokość montażowa:	238mm
Ilość miejsc na wentylatory:	1
Grubość bocznego panelu:	1mm
Grubość szyn montażowych:	1.4mm
Grubość pozostałych elementów:	1.1mm
Klasa szczelności:	IP20
Montaż:	Do samodzielnego montażu
Panel LCD:	Nie
Termostat:	Nie
Ilość pionowych szyn:	2
Grubość ramy:	1.1mm
Kolor palety RAL:	RAL9004
Typ drzwi:	Jednoskrzydłowe
Do pobrania:	Instrukcja WWW Karta_Produktu.pdf Product_Card.pdf Deklaracja zgodności (CE)