Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



Szafa Rack 19" 15U 600x600 Drzwi Szklane Stojąca LANBERG FA01-6615-12B

Producent	**Lanberg**
Kod	**PM100916**
Kolor	**Czarny**
Wysokość robocza (U)	**15U**
Szerokość zewnętrzna (mm)	**600**
Głębokość zewnętrzna (mm)	**600**
Drzwi przednie	**szklane**
Drzwi tylne	**pełne metalowe**
Montaż szafy	**szafa zmontowana**
Typ szafy	**stojąca**

Opis produktu

Szafa stojąca LANBERG - złożona FA01-6615-12B, to rozwiązanie przeznaczone do budowy sieci, montażu okablowania oraz sprzętu w rozmiarze 19” o maksymalnym łącznym udźwigu do 800 kg.

Może być stosowana w centrach danych, które wymagają dużej ilości miejsca w szafach na urządzenia. Szafa z powodzeniem spełni swoją rolę w dużych, rozbudowanych sieciach i serwerowniach, zarówno w małych, średnich jak i dużych firmach oraz korporacjach. Sprawdzi się również w instalacjach niskoprądowych takich jak sieci telewizji kablowych, systemy alarmowe, przeciwpożarowe, kontroli dostępu oraz systemy monitoringu CCTV i IP.

Konstrukcja wykonana jest przy użyciu wysokiej jakości stali walcowanej, charakteryzuje się znakomitym designem i jakością wykonania.
Szafa umożliwia pełną regulację głębokości pionowych szyn montażowych. Wyposażona jest w przednie drzwi ze szkła hartowanego z zamkiem, z możliwością montażu prawo lub lewo stronnego. Posiada zdejmowane boczne panele (z zamkami w zestawie) i tylne solidne stalowe drzwi z zamkiem. Istnieje możliwość wprowadzenia okablowania poprzez zamykany górny i dolny panel (z zaślepkami w zestawie).

W zestawie znajduje się panel wentylacyjny z 2 wentylatorami 230V. Dodatkowo w komplecie załączone są akcesoria do mocowania szyn nośnych, śruby M6 oraz zaślepki paneli wejściowych.

Cechy:
- Producent: Lanberg,
- Kod producenta: FA01-6615-12B,
- Typ szafy: Stojąca,
- Kolor: Czarny RAL9004,
- Wysokość: 15U,
- Wymiary szafy (S x G x W): 600x600x848 mm,
- Wysokość (górny panel - dolny panel): 769 mm,
- Wysokość (górny panel - podłoże): 842 mm,
- Wysokość (górny panel - podłoże uwzględniając śruby): 848 mm,
- Panel podłogowy: 4 kółka z hamulcem + regulowane nóżki,
- Wewnętrzna szerokość rozstawu między szynami rackowymi: 450 mm,
- Szerokość rozstawu między otworami szyn rackowych: 465 mm,
- Zewnętrzna szerokość między szynami rackowymi: 500 mm,
- Ładowność: Do 800 KG,
- Klasa szczelności: IP20,
- Panel wentylacyjny: w zestawie 2 wentylatory 230V w górnej obudowie,
- Rodzaj drzwi: Przednie - Szyba hartowana, Tylnie - Stalowe,
- Zgodność ze standardami: ANSI/EIA RS-310D, IEC297-2, DIN41494; PART1 & PART7, ETSI,

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

- Materiał wykonania: Wysokiej jakości stal walcowana, malowana proszkowo,
- Otwory kablowe: Góra, Dół (regulowany),
- W zestawie: Akcesoria do mocowania, zamek drzwi przednich i tylnych, dwa zamki paneli bocznych, panel wentylacyjny, nóżki, kółka z hamulcami.

Rodzaj szafy:	Stojąca
Rozmiar:	19"
Wysokość teleinformatyczna:	15U
Montaż:	Złożona
Klasa szczelności:	IP20
Głębokość montażowa:	520mm
Standard:	ANSI/EIA RS-310-D DIN 41491/PART 1 DIN 41494/PART 7 ETSI IEC297-2:1982
Maksymalne statyczne obciążenie:	800kg
Rodzaj drzwi przednich:	Przeszklone
Rodzaj drzwi tylnych:	Metal
Ilość miejsc na wentylatory:	2
Kolor:	Czarny
Grubość drzwi przednich:	5mm
Grubość drzwi tylnych:	1mm
Grubość górnego & dolnego panelu:	1.2mm
Grubość szyn montażowych:	2mm
Grubość bocznego panelu:	1.2mm
Grubość pozostałych elementów:	1.2mm
Głębokość:	600mm
Szerokość:	600mm
Wysokość:	848mm
Waga:	45.5kg
Akcesoria w zestawie:	Kółka z hamulcem Nóżki Panel wentylacyjny (2 wentylatory) Zamek przedni Zamek tylny Zamki boczne
Ilość pionowych szyn:	4
Termostat:	Nie
Panel LCD:	Nie
Grubość ramy:	1.2mm
Kolor palety RAL:	RAL9004
Typ drzwi:	Jednoskrzydłowe
Maksymalny kąt otwarcia drzwi przednich:	215°
Do pobrania:	Product_Card.pdf CE_FF01.pdf Instrukcja.pdf Karta_Produktu.pdf