Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



Szafa Rack 19" 15U 600x600 LANBERG WF01-6615-10S

Producent	**Lanberg**
Kod	**PM101015**
Kolor	**Szary**
Wysokość robocza (U)	**15U**
Szerokość zewnętrzna (mm)	**600**
Głębokość zewnętrzna (mm)	**600**
Drzwi przednie	**szklane**
Montaż szafy	**do samodzielnego montażu**
Typ szafy	**wisząca**

Opis produktu

Seria szaf serwerowych Lanberg WF01 to nowoczesne i trwałe rozwiązanie typu rack, doskonale nadające się do zastosowania w firmach oraz domowych sieciach IT. Wykonane z wysokiej jakości materiałów, cechują się solidnością oraz łatwością montażu, spełniając oczekiwania nawet najbardziej wymagających profesjonalistów w dziedzinie teleinformatyki. Szafy serwerowe WF01 dostępne są w różnych rozmiarach i konfiguracjach, co pozwala na optymalne zarządzanie kablami i bezpieczne przechowywanie sprzętu sieciowego. Szafy rack Lanberg WF01 są idealnym wyborem dla każdej instalacji teleinformatycznej. Łącząc funkcjonalność, wytrzymałość i elegancki design, seria WF01 to pewny wybór dla potrzeb Twojej infrastruktury serwerowej.

Łatwy montaż

Dzięki prostemu i łatwemu montażowi naszych szaf serwerowych, oszczędzasz czas i wysiłek, pozwalając

Ci skoncentrować się na ważniejszych zadaniach. Niezależnie od Twojego poziomu doświadczenia, możesz szybko uruchomić swoje centrum danych lub sieć serwerową.

Nasze szafy rack są wyposażone w przejrzyste instrukcje montażu w formie papierowej, które krok po kroku przeprowadzą Cię przez cały proces. Ponadto, dbając o najwyższą jakość użytkowania, dostarczamy również szczegółowe instrukcje wideo, które są dostępne online. Dzięki temu możesz mieć pewność, że masz dostęp do wizualnego przewodnika, który ułatwi Ci zrozumienie i wykonanie każdego kroku.

Solidne wykonanie

Niezawodność i wytrzymałość to kluczowe cechy szaf serwerowych Lanberg. Nasze szafy rack są zaprojektowane z myślą o zapewnieniu solidnej konstrukcji i niezawodności w zależności od zastosowania. Wykonane z wysokiej jakości stali walcowanej na zimno, nasze szafy serwerowe oferują nie tylko świetną wytrzymałość, ale także najwyższą precyzję wykonania.

Każda szafa rack Lanberg charakteryzuje się solidną konstrukcją będącą wynikiem zaawansowanego procesu produkcji, który łączy w sobie innowacyjne rozwiązania i staranne wykonanie. Dbamy o każdy detal, zapewniając doskonałe zabezpieczenie kartonów oraz wysokogatunkowe malowanie o matowej powierzchni, które podkreśla profesjonalizm naszych produktów

Flat Pack

Nasze szafy serwerowe Lanberg są pakowane w formacie "Flat Pack" do samodzielnego złożenia. Dzięki

temu, nasze szafy rack, możesz łatwo przewozić w pojazdach o ograniczonej przestrzeni ładunkowej, jak również mieć pełną kontrolę nad procesem montażu.

Nasze lata doświadczeń na rynku pozwoliły nam doskonale zrozumieć, jak zabezpieczyć elementy w kartonach, aby minimalizować ryzyko uszkodzeń w trakcie transportu. Korzystamy z wysokiej jakości materiałów ochronnych i starannego pakowania, aby zapewnić, że szafy serwerowe dotrą do Ciebie w idealnym stanie – od razu gotowe do montażu.

Akcesoria

Lanberg stale poszerza dostępną listę akcesoriów do swoich serii szaf RACK, aby umożliwić użytkownikom idealne dopasowanie do ich indywidualnych potrzeb. Nasza aktualna oferta obejmuje m.in.:

- Półki: uniwersalne, doczołowe, boczne, wysuwane
- Obudowy serwerowe
- Panele szczotkowe
- Organizery kabli
- Zaślepki
- Akcesoria do chłodzenia: panele wentylacyjne, termostaty
- Panele krosowe, keystonowe
- Listwy PDU
- Narzędzia wspomagające montaż

Nasze akcesoria są starannie zaprojektowane i dostosowane do różnych modeli szaf RACK, zapewniając doskonałą kompatybilność i funkcjonalność. Dzięki nim możesz zoptymalizować wykorzystanie przestrzeni w swojej szafie i utrzymać porządek w kablowaniu.

Odwiedź www.lanberg.eu, aby zapoznać się z pełnym

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

asortymentem i wybrać akcesoria idealnie pasujące do Twojej szafy RACK. Wszystko po to, aby stworzyć profesjonalne i funkcjonalne rozwiązanie do przechowywania i zarządzania Twoją infrastrukturą sieciową.

Wydajne chłodzenie

Seria szaf serwerowych WF01 Lanberg dedykowana jest również tym, którzy poszukują rozwiązań do zastosowania w wymagających warunkach temperaturowych. Nasze szafy umożliwiają osiągnięcie optymalnej wydajności, nie rezygnując przy tym z funkcjonalności, estetyki i bezpieczeństwa.

Dzięki zastosowaniu dwóch otworów wentylacyjnych w panelu sufitowym, zapewniamy doskonały przepływ powietrza i skuteczne chłodzenie. Oferujemy użytkownikom jeszcze większą kontrolę nad temperaturą wewnątrz szafy, co jest kluczowe w utrzymaniu optymalnych warunków pracy dla urządzeń.

Specyfkacja

Rodzaj szafy	Wisząca
Rozmiar	19"
Wysokość teleinformatyczna	15 U
Montaż	Do samodzielnego montażu
Głębokość montażowa	529.5 mm
Rodzaj drzwi przednich	Przeszklone
Typ drzwi	Jednoskrzydłowe
Maksymalne statyczne obciążenie	60 kg
Ilość miejsc na wentylatory	2
Ilość pionowych szyn	4
Termostat	Nie
Panel LCD	Nie
Kolor	Szary
Kolor palety RAL	RAL7035
Klasa szczelności	IP20
Grubość drzwi przednich	5 mm
Grubość drzwi tylnych	1 mm
Grubość górnego & dolnego panelu	1.2 mm
Grubość bocznego panelu	1 mm
Grubość szyn montażowych	1.5 mm
Grubość ramy	1.2 mm
Grubość pozostałych elementów	1.2 mm
Głębokość	600 mm
Szerokość	600 mm
Wysokość	774 mm
Waga	26 kg
Standard	IEC297-2:1982, ETSI, DIN 41494/PART 7, DIN 41491/PART 1, ANSI/EIA RS-310-D

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

Szczegóły uziemienia	Panel dolny, Drzwi przednie
Akcesoria w zestawie	Zestaw elementów montażowych, Zamki boczne, Zamek przedni, Uchwyt montażowy, Śruby M6, Kabel uziemiający, Instrukcja obsługi

Wysokość:	774mm
Rodzaj szafy:	Wisząca
Wysokość teleinformatyczna:	15U
Głębokość:	600mm
Maksymalne statyczne obciążenie:	60kg
Grubość drzwi przednich:	5mm
Grubość górnego & dolnego panelu:	1.2mm
Rodzaj drzwi przednich:	Przeszklone
Akcesoria w zestawie:	Instrukcja obsługi Kabel uziemiający Śruby M6 Uchwyt montażowy Zamek przedni Zamki boczne Zestaw elementów montażowych
Waga:	26kg
Głębokość montażowa:	529.5mm
Ilość miejsc na wentylatory:	2
Grubość bocznego panelu:	1mm
Grubość szyn montażowych:	1.5mm
Grubość pozostałych elementów:	1.2mm
Klasa szczelności:	IP20
Szerokość:	600mm
Standard:	ANSI/EIA RS-310-D DIN 41491/PART 1 DIN 41494/PART 7 ETSI IEC297-2:1982
Rozmiar:	19"
Montaż:	Do samodzielnego montażu
Kolor:	Szary
Grubość drzwi tylnych:	1mm
Panel LCD:	Nie
Termostat:	Nie
Ilość pionowych szyn:	4
Grubość ramy:	1.2mm
Kolor palety RAL:	RAL7035
Szczegóły uziemienia:	Drzwi przednie Panel dolny
Typ drzwi:	Jednoskrzydłowe
Do pobrania:	Product_Card.pdf Karta_Produktu.pdf Deklaracja zgodności (CE) Instrukcja obsługi