**Profimag**
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



# Szafa Rack 19" 18U 600x600 LANBERG WF01-6618-10B

| | |
|---|---|
| Producent | **Lanberg** |
| Kod | **PM101020** |
| Kolor | **Czarny** |
| Wysokość robocza (U) | **18U** |
| Szerokość zewnętrzna (mm) | **600** |
| Głębokość zewnętrzna (mm) | **600** |
| Drzwi przednie | **szklane** |
| Montaż szafy | **do samodzielnego montażu** |
| Typ szafy | **wisząca** |

## Opis produktu

**Seria szaf serwerowych Lanberg WF01 to nowoczesne i trwałe rozwiązanie typu rack, doskonale nadające się do zastosowania w firmach oraz domowych sieciach IT. Wykonane z wysokiej jakości materiałów, cechują się solidnością oraz łatwością montażu, spełniając oczekiwania nawet najbardziej wymagających profesjonalistów w dziedzinie teleinformatyki. Szafy serwerowe WF01 dostępne są w różnych rozmiarach i konfiguracjach, co pozwala na optymalne zarządzanie kablami i bezpieczne przechowywanie sprzętu sieciowego. Szafy rack Lanberg WF01 są idealnym wyborem dla każdej instalacji teleinformatycznej. Łącząc funkcjonalność, wytrzymałość i elegancki design, seria WF01 to pewny wybór dla potrzeb Twojej infrastruktury serwerowej.**

### Łatwy montaż

Dzięki prostemu i łatwemu montażowi naszych szaf serwerowych, oszczędzasz czas i wysiłek, pozwalając

Ci skoncentrować się na ważniejszych zadaniach. Niezależnie od Twojego poziomu doświadczenia, możesz szybko uruchomić swoje centrum danych lub sieć serwerową.

Nasze szafy rack są wyposażone w przejrzyste instrukcje montażu w formie papierowej, które krok po kroku przeprowadzą Cię przez cały proces. Ponadto, dbając o najwyższą jakość użytkowania, dostarczamy również szczegółowe instrukcje wideo, które są dostępne online. Dzięki temu możesz mieć pewność, że masz dostęp do wizualnego przewodnika, który ułatwi Ci zrozumienie i wykonanie każdego kroku.

## Solidne wykonanie

Niezawodność i wytrzymałość to kluczowe cechy szaf serwerowych Lanberg. Nasze szafy rack są zaprojektowane z myślą o zapewnieniu solidnej konstrukcji i niezawodności w zależności od zastosowania. Wykonane z wysokiej jakości stali walcowanej na zimno, nasze szafy serwerowe oferują nie tylko świetną wytrzymałość, ale także najwyższą precyzję wykonania.

Każda szafa rack Lanberg charakteryzuje się solidną konstrukcją będącą wynikiem zaawansowanego procesu produkcji, który łączy w sobie innowacyjne rozwiązania i staranne wykonanie. Dbamy o każdy detal, zapewniając doskonałe zabezpieczenie kartonów oraz wysokogatunkowe malowanie o matowej powierzchni, które podkreśla profesjonalizm naszych produktów

## Flat Pack

Nasze szafy serwerowe Lanberg są pakowane w formacie "Flat Pack" do samodzielnego złożenia. Dzięki

temu, nasze szafy rack, możesz łatwo przewozić w pojazdach o ograniczonej przestrzeni ładunkowej, jak również mieć pełną kontrolę nad procesem montażu.

Nasze lata doświadczeń na rynku pozwoliły nam doskonale zrozumieć, jak zabezpieczyć elementy w kartonach, aby minimalizować ryzyko uszkodzeń w trakcie transportu. Korzystamy z wysokiej jakości materiałów ochronnych i starannego pakowania, aby zapewnić, że szafy serwerowe dotrą do Ciebie w idealnym stanie – od razu gotowe do montażu.

## Akcesoria

Lanberg stale poszerza dostępną listę akcesoriów do swoich serii szaf RACK, aby umożliwić użytkownikom idealne dopasowanie do ich indywidualnych potrzeb. Nasza aktualna oferta obejmuje m.in.:

- Półki: uniwersalne, doczołowe, boczne, wysuwane
- Obudowy serwerowe
- Panele szczotkowe
- Organizery kabli
- Zaślepki
- Akcesoria do chłodzenia: panele wentylacyjne, termostaty
- Panele krosowe, keystonowe
- Listwy PDU
- Narzędzia wspomagające montaż

Nasze akcesoria są starannie zaprojektowane i dostosowane do różnych modeli szaf RACK, zapewniając doskonałą kompatybilność i funkcjonalność. Dzięki nim możesz zoptymalizować wykorzystanie przestrzeni w swojej szafie i utrzymać porządek w kablowaniu.

Odwiedź www.lanberg.eu, aby zapoznać się z pełnym

**Profimag**
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

asortymentem i wybrać akcesoria idealnie pasujące do Twojej szafy RACK. Wszystko po to, aby stworzyć profesjonalne i funkcjonalne rozwiązanie do przechowywania i zarządzania Twoją infrastrukturą sieciową.

## Wydajne chłodzenie

Seria szaf serwerowych WF01 Lanberg dedykowana jest również tym, którzy poszukują rozwiązań do zastosowania w wymagających warunkach temperaturowych. Nasze szafy umożliwiają osiągnięcie optymalnej wydajności, nie rezygnując przy tym z funkcjonalności, estetyki i bezpieczeństwa.

Dzięki zastosowaniu dwóch otworów wentylacyjnych w panelu sufitowym, zapewniamy doskonały przepływ powietrza i skuteczne chłodzenie. Oferujemy użytkownikom jeszcze większą kontrolę nad temperaturą wewnątrz szafy, co jest kluczowe w utrzymaniu optymalnych warunków pracy dla urządzeń.

# Specyfkacja

| | |
|---|---|
| **Rodzaj szafy** | Wisząca |
| **Rozmiar** | 19" |
| **Wysokość teleinformatyczna** | 18 U |
| **Montaż** | Do samodzielnego montażu |
| **Głębokość montażowa** | 529.5 mm |
| **Rodzaj drzwi przednich** | Przeszklone |
| **Typ drzwi** | Jednoskrzydłowe |
| **Maksymalne statyczne obciążenie** | 60 kg |
| **Ilość miejsc na wentylatory** | 2 |
| **Ilość pionowych szyn** | 4 |
| **Termostat** | Nie |
| **Panel LCD** | Nie |
| **Kolor** | Czarny |
| **Kolor palety RAL** | RAL9004 |
| **Klasa szczelności** | IP20 |
| **Grubość drzwi przednich** | 5 mm |
| **Grubość drzwi tylnych** | 1 mm |
| **Grubość górnego & dolnego panelu** | 1.2 mm |
| **Grubość bocznego panelu** | 1 mm |
| **Grubość szyn montażowych** | 1.5 mm |
| **Grubość ramy** | 1.2 mm |
| **Grubość pozostałych elementów** | 1.2 mm |
| **Głębokość** | 600 mm |
| **Szerokość** | 600 mm |
| **Wysokość** | 907 mm |
| **Waga** | 30 kg |
| **Standard** | IEC297-2:1982, ETSI, DIN 41494/PART 7, DIN 41491/PART 1, ANSI/EIA RS-310-D |

**Profimag**
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

| | |
|---|---|
| **Szczegóły uziemienia** | Panel dolny, Drzwi przednie |
| **Akcesoria w zestawie** | Zestaw elementów montażowych, Zamki boczne, Zamek przedni, Uchwyt montażowy, Śruby M6, Kabel uziemiający, Instrukcja obsługi |

| | |
|---|---|
| Wysokość: | 907mm |
| Rodzaj szafy: | Wisząca |
| Wysokość teleinformatyczna: | 18U |
| Głębokość: | 600mm |
| Maksymalne statyczne obciążenie: | 60kg |
| Grubość drzwi przednich: | 5mm |
| Grubość górnego & dolnego panelu: | 1.2mm |
| Rodzaj drzwi przednich: | Przeszklone |
| Akcesoria w zestawie: | Instrukcja obsługi<br>Kabel uziemiający<br>Śruby M6<br>Uchwyt montażowy<br>Zamek przedni<br>Zamki boczne<br>Zestaw elementów montażowych |
| Waga: | 30kg |
| Głębokość montażowa: | 529.5mm |
| Ilość miejsc na wentylatory: | 2 |
| Grubość bocznego panelu: | 1mm |
| Grubość szyn montażowych: | 1.5mm |
| Grubość pozostałych elementów: | 1.2mm |
| Klasa szczelności: | IP20 |
| Szerokość: | 600mm |
| Standard: | ANSI/EIA RS-310-D<br>DIN 41491/PART 1<br>DIN 41494/PART 7<br>ETSI<br>IEC297-2:1982 |
| Rozmiar: | 19" |
| Montaż: | Do samodzielnego montażu |
| Kolor: | Czarny |
| Grubość drzwi tylnych: | 1mm |
| Ilość pionowych szyn: | 4 |
| Termostat: | Nie |
| Panel LCD: | Nie |
| Grubość ramy: | 1.2mm |
| Kolor palety RAL: | RAL9004 |
| Szczegóły uziemienia: | Drzwi przednie<br>Panel dolny |
| Typ drzwi: | Jednoskrzydłowe |
| Do pobrania: | Product_Card.pdf<br>Karta_Produktu.pdf<br>Deklaracja zgodności (CE)<br>Instrukcja obsługi |