



Szafa Rack 19" 32U 600x800 Drzwi Szkłane Stojąca LANBERG FA01-6832-12B

Producent	Lanberg
Kod	PM100944
Kolor	Czarny
Wysokość robocza (U)	32U
Szerokość zewnętrzna (mm)	600
Głębokość zewnętrzna (mm)	800
Drzwi przednie	szkłane
Drzwi tylne	pełne metalowe
Montaż szafy	szafa zmontowana
Typ szafy	stojąca

Opis produktu

Szafa stojąca LANBERG - złożona FA01-6832-12B, to rozwiązanie przeznaczone do budowy sieci, montażu okablowania oraz sprzętu w rozmiarze 19" o maksymalnym łącznym udźwigu do 800 kg. Może być stosowana w centrach danych, które wymagają dużej ilości miejsca w szafach na urządzenia. Szafa z powodzeniem spełni swoją rolę w dużych, rozbudowanych sieciach i serwerowniach, zarówno w małych, średnich jak i dużych firmach oraz korporacjach. Sprawdzi się również w instalacjach niskoprądowych takich jak sieci telewizji kablowych, systemy alarmowe, przeciwpożarowe, kontroli dostępu oraz systemy monitoringu CCTV i IP. Konstrukcja wykonana jest przy użyciu wysokiej jakości stali walcowanej, charakteryzuje się znakomitą jakością wykonania. Szafa umożliwia pełną regulację głębokości pionowych szyn montażowych. Wyposażona jest w przednie drzwi ze szkła hartowanego z zamkiem, z możliwością montażu prawo lub lewo stronnego. Posiada zdejmowane boczne panele (z zamkami w zestawie) i tylne solidne stalowe drzwi z zamkiem. Istnieje możliwość wprowadzenia okablowania poprzez zamykany górny i dolny panel (z zaślepkami w zestawie). W zestawie znajduje się panel wentylacyjny z 4 wentylatorami 230V. Dodatkowo w komplecie załączone są akcesoria do mocowania szyn nośnych, śruby M6 oraz zaślepki paneli wejściowych.

Cechy:

- Producent: Lanberg,
- Kod producenta: FA01-6832-12B,
- Typ szafy: Stojąca,
- Kolor: Czarny RAL9004,
- Wysokość: 32U,
- Wymiary szafy (S x G x W): 600x800x1603 mm,
- Wysokość (górny panel - dolny panel): 1524 mm,
- Wysokość (górny panel - podłóżo): 1597 mm,
- Wysokość (górny panel - podłóżo uwzględniając śruby): 1603 mm,
- Wymiary opakowań (S x G x W): Góra i dół - 63x146x9.5 cm, Drzwi: 63.5x82x12 cm, Rama: 60.5x152x25 cm,
- Panel podłogowy: 4 kółka z hamulcem + regulowane nóżki,
- Wewnętrzna szerokość rozstawu między szynami rackowymi: 450 mm,
- Szerokość rozstawu między otworami szyn rackowych: 465 mm,
- Zewnętrzna szerokość między szynami rackowymi: 500 mm,
- Ładowność: Do 800 KG,
- Klasa szczelności: IP20,
- Panel wentylacyjny: w zestawie 4 wentylatory 230V w górnej obudowie,
- Rodzaj drzwi: Przednie - Szyba hartowana, Tylne - Stalowe,
- Zgodność ze standardami: ANSI/EIA RS-310D, IEC297-2, DIN41494; PART1 & PART7, ETSI,
- Materiał wykonania: Wysokiej jakości stal walcowana, malowana proszkowo,
- Grubość drzwi: 5.0 mm,
- Grubość blachy: pionowe szyny montażowe - 2,00 mm; profil montażowy - 2,00 mm; reszta - 1,50 mm - 1,20 mm,
- Otwory kablowe: Góra, Dół (regulowane),



- W zestawie: Akcesoria do mocowania, zamek drzwi przednich i tylnych, dwa zamki paneli bocznych, panel wentylacyjny, nóżki, kółka z hamulcami.

Rodzaj szafy:	Stojąca
Rozmiar:	19"
Wysokość teleinformatyczna:	32U
Montaż:	Złożona
Klasa szczelności:	IP20
Głębokość montażowa:	720mm
Rodzaj drzwi przednich:	Przeszkłone
Standard:	ANSI/EIA RS-310-D DIN 41491/PART 1 DIN 41494/PART 7 ETSI IEC297-2:1982
Maksymalne statyczne obciążenie:	800kg
Rodzaj drzwi tylnych:	Metal
Ilość miejsc na wentylatory:	4
Kolor:	Czarny
Grubość drzwi przednich:	5mm
Grubość bocznego panelu:	1mm
Grubość szyn montażowych:	2mm
Grubość górnego & dolnego panelu:	1.2mm
Grubość pozostałych elementów:	1.2mm
Głębokość:	800mm
Szerokość:	600mm
Wysokość:	1603mm
Waga:	91kg
Akcesoria w zestawie:	Kółka z hamulcem Nóżki Panel wentylacyjny (4 wentylatory) Zamek przedni Zamek tylny Zamki boczne
Grubość drzwi tylnych:	5mm
Panel LCD:	Nie
Termostat:	Nie
Ilość pionowych szyn:	4
Grubość ramy:	1.2mm
Kolor palety RAL:	RAL9004
Typ drzwi:	Jednoskrzydłowe
Maksymalny kąt otwarcia drzwi przednich:	215°
Do pobrania:	Deklaracja zgodności (CE) EN Product_Card.pdf Karta_Produktu.pdf Deklaracja zgodności (CE) PL