Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



Szafa Rack 19" 42U 600x600 Drzwi Perforowane Termostat Stojąca LANBERG FF01-6642-23BL

Producent	**Lanberg**
Kod	**PM100959**
Kolor	**Czarny**
Wysokość robocza (U)	**42U**
Szerokość zewnętrzna (mm)	**600**
Głębokość zewnętrzna (mm)	**600**
Drzwi przednie	**perforowane**
Drzwi tylne	**perforowane**
Montaż szafy	**do samodzielnego montażu**
Typ szafy	**stojąca**

Opis produktu

Szafa stojąca jednosekcyjna Lanberg FF01-6642-23BL to idealne rozwiązanie dla profesjonalnych instalatorów, którzy budują sieci, wykonują montaż okablowania oraz instalują sprzęt w rozmiarze 19". Ta niezawodna szafa rackowa oferuje maksymalny łączny udźwig zwiększony z 800 kg do 1200 kg, co zapewnia solidność i bezpieczeństwo Twoich instalacji.

Nasza szafa rackowa jest specjalnie zaprojektowana dla centrów danych, które wymagają dużej przestrzeni w szafach na urządzenia. Doskonale sprawdzi się w rozległych sieciach i serwerowniach, zarówno w małych, średnich jak i dużych firmach oraz korporacjach. Ponadto, jest doskonałym rozwiązaniem dla instalacji niskoprądowych, takich jak sieci telewizji kablowej, systemy alarmowe, przeciwpożarowe, kontroli dostępu oraz systemy monitoringu CCTV i IP.

Konstrukcja szafy została wykonana z wysokiej jakości walcowanej stali, co zapewnia doskonały design i jakość wykonania. Szafa posiada regulację głębokości pionowych szyn montażowych, umożliwiając dostosowanie do różnych rodzajów sprzętu. Szafa jest wyposażona w przednie i tylne drzwi perforowane. Możliwy montaż prawo lub lewostronny. Boczne panele są zdejmowane (z zamkami w zestawie), a tylne drzwi wykonane z solidnej stali z zamkiem. Szafa jest również wyposażona w zamontowany na przodzie wyświetlacz LCD z funkcją termostatu, który wyświetla podstawowe informacje, takie jak temperatura wewnątrz szafy, obecny czas oraz aktualny status pracy wentylatorów.

Szafa Lanberg posiada również zamykane górne i dolne panele z zaślepkami w zestawie, umożliwiające wygodne wprowadzanie i ukrywanie okablowania. To sprawia, że Twoja instalacja jest estetyczna i dobrze zorganizowana, minimalizując zamieszanie kablowe.
Dodatkowo, szafa wyposażona została w akcesoria uziemiające, w tym przewód oraz nakrętki. Piny uziemiające znajdują się w trzech elementach szafy - w ramie, drzwiach przednich oraz tylnych, zapewniając kompleksowe uziemienie Twoich instalacji.

W zestawie również znajduje się panel wentylacyjny z 4 wentylatorami 230V, akcesoria do mocowania szyn nośnych, śruby M6, zaślepki paneli wejściowych, zestaw uziemiający, kółka oraz stopy. Aby ułatwić transport, szafa jest pakowana w trzy płaskie opakowania, co umożliwia samodzielny montaż.

Wybierz szafę rackową Lanberg, aby dostarczyć niezawodne i profesjonalne rozwiązanie instalacyjne dla swoich projektów!

Cechy:
- Producent: Lanberg,
- Kod producenta: FF01-6642-23BL,
- Typ szafy: Stojąca,
- Kolor: Czarny RAL9004,
- Wysokość: 42U,
- Wymiary szafy (S x G x W): 600x600x2127.5 mm,
- Wysokość (górny panel - dolny panel): 2018.5 mm,

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

- Wysokość (górny panel - podłoże): 2121.5 mm,
- Wysokość (górny panel - podłoże uwzględniając śruby): 2127.5 mm,
- Wyświetlacz LCD: Tak
- Panel podłogowy: 4 kółka z hamulcem + regulowane nóżki,
- Wewnętrzna szerokość rozstawu między szynami rackowymi: 450 mm,
- Szerokość rozstawu między otworami szyn rackowych: 465 mm,
- Zewnętrzna szerokość między szynami rackowymi: 500 mm,
- Ładowność: do 1200 KG,
- Klasa szczelności: IP20,
- Panel wentylacyjny: w zestawie 4 wentylatory 230V w górnej obudowie,
- Rodzaj drzwi: Przednie - Perforowane, Tylnie - Perforowane,
- Zgodność ze standardami: ANSI/EIA RS-310D, IEC297-2, DIN41494; PART1 & PART7, ETSI,
- Materiał wykonania: Wysokiej jakości stal walcowana, malowana proszkowo,
- Otwory kablowe: Góra, Dół (regulowany),
- W zestawie: Akcesoria do mocowania, zamek drzwi przednich i tylnych, dwa zamki paneli bocznych, 20 śrub M6, 4x kółka, 4x stopy, zestaw uziemiający.

Szerokość:	600mm
Wysokość:	2127mm
Kolor:	Czarny
Standard:	ANSI/EIA RS-310-D DIN 41491/PART 1 DIN 41494/PART 7 ETSI IEC297-2:1982
Rozmiar:	19"
Rodzaj szafy:	Stojąca
Wysokość teleinformatyczna:	42U
Głębokość:	600mm
Maksymalne statyczne obciążenie:	1200kg
Grubość drzwi przednich:	1.2mm
Grubość górnego & dolnego panelu:	1.5mm
Rodzaj drzwi przednich:	Perforowane
Rodzaj drzwi tylnych:	Perforowane
Akcesoria w zestawie:	Kabel uziemiający Kółka z hamulcem Nóżki Panel wentylacyjny (2 wentylatory) Śruby M6 Termostat Zamek przedni Zamek tylny Zamki boczne
Waga:	92kg
Głębokość montażowa:	520mm
Ilość miejsc na wentylatory:	2
Grubość bocznego panelu:	1.2mm
Grubość szyn montażowych:	2mm
Grubość pozostałych elementów:	1.2mm
Klasa szczelności:	IP20
Montaż:	Do samodzielnego montażu
Grubość drzwi tylnych:	1.2mm
Ilość pionowych szyn:	4
Termostat:	Tak
Panel LCD:	Tak
Grubość ramy:	1.5mm
Kolor palety RAL:	RAL9004
Szczegóły uziemienia:	Drzwi przednie Drzwi tylne Rama
Typ drzwi:	Jednoskrzydłowe
Maksymalny kąt otwarcia drzwi przednich:	215°
Do pobrania:	Product_Card.pdf CE_FF01.pdf Karta_Produktu.pdf Instrukcja WWW.pdf