Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



Szafa Rack 19" 42U 600x600 Drzwi Perforowane Termostat Stojąca LANBERG FF02-6642L-23B

Producent	**Lanberg**
Kod	**PM100958**
Kolor	**Czarny**
Wysokość robocza (U)	**42U**
Szerokość zewnętrzna (mm)	**600**
Głębokość zewnętrzna (mm)	**600**
Drzwi przednie	**perforowane**
Drzwi tylne	**perforowane**
Montaż szafy	**do samodzielnego montażu**
Typ szafy	**stojąca**

Opis produktu

Szafa stojąca jednosekcyjna Lanberg FF02-6642L-23B to rozwiązanie z całkowicie nową konstrukcją przeznaczone do budowy sieci, montażu okablowania oraz sprzętu w rozmiarze 19” o maksymalnym łącznym udźwigu do 800 kg.

Na tle poprzedniego modelu produkt ten wyróżnia już wcześniej wspomniana nowa konstrukcja, umożliwiająca stabilniejszy montaż podzespołów oraz lepszą wentylacją pasywną całej szafy. Szafa umożliwia pełną regulację głębokości pionowych szyn montażowych, co jest bardzo wygodne przy montażu sprzętu.

Bardzo istotną kwestią jest też szeroki wybór modeli szaf stojących serii FF02. Przede wszystkim, do wyboru mamy szafy z zamontowanym na przodzie wyświetlaczem LCD, wyświetlającym podstawowe informacje (np. temperaturę wewnątrz szafy, obecny czas oraz aktualny status pracy wentylatorów) o statusie działania urządzenia.

Montaż drzwi jest bardzo prosty i elastyczny – można je zamontować lewo- lub prawo-stronnie. Panele boczne szafy FF02 można łatwo zdemontować, dzięki czemu montaż szerokich urządzeń sieciowych nie będzie problemem. Wszystkie drzwi / panele boczne są wyposażone w zamki boczne.

Dopełniając kwestię wentylacji w zestawie znajduje się panel wentylacyjny z 2 wentylatorami 230V.

Szafa z powodzeniem spełni swoją rolę w dużych, rozbudowanych sieciach i serwerowniach, zarówno w małych, średnich jak i dużych firmach oraz korporacjach. Sprawdzi się również w instalacjach niskoprądowych takich jak sieci telewizji kablowych, systemy alarmowe, przeciwpożarowe, kontroli dostępu oraz systemy monitoringu CCTV i IP. Konstrukcja wykonana jest przy użyciu wysokiej jakości stali walcowanej, charakteryzuje się znakomitym designem i jakością wykonania.

W komplecie załączone są akcesoria do mocowania szyn nośnych, śruby M6 oraz zaślepki paneli wejściowych, a dzięki konstrukcji do samodzielnego montażu (flat pack), całość znajduje się w płaskich opakowaniach co bardzo ułatwia transport.

Cechy:
- Producent: Lanberg,
- Kod producenta: FF02-6642L-23B,
- Typ szafy: Stojąca,
- Kolor: Czarny RAL9004,
- Wysokość: 42U,
- Wymiary szafy (S x G x W): 600x600x2129.2 mm,
- Wysokość (górny panel - dolny panel): 2055 mm,
- Wysokość (górny panel - podłoże): 2125 mm,
- Wysokość (górny panel - podłoże uwzględniając śruby): 2129.2 mm,
- Wymiary opakowań (S x G x W): Góra i dół - 63x190x10 cm, Drzwi - 62x63x12.5 cm, Rama - 62x198x25.4 cm,
- Wyświetlacz LCD: tak,

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

- Panel podłogowy: 4 kółka z hamulcem + regulowane nóżki,
- Wewnętrzna szerokość rozstawu między szynami rackowymi: 450 mm,
- Szerokość rozstawu między otworami szyn rackowych: 465 mm,
- Zewnętrzna szerokość między szynami rackowymi: 500 mm,
- Ładowność: do 800 KG,
- Klasa szczelności: IP20,
- Panel wentylacyjny: w zestawie 2 wentylatory 230V w górnej obudowie,
- Rodzaj drzwi: Przednie –Perforowane, Tylnie – Perforowane,
- Zgodność ze standardami: ANSI/EIA RS-310D, IEC297-2, DIN41494; PART1 & PART7, ETSI,
- Materiał wykonania: Wysokiej jakości stal walcowana, malowana proszkowo,
- Grubość drzwi przednich: 1.2 mm,
- Grubość drzwi tylnych: 1.0 mm,
- Grubość blachy: pionowe szyny montażowe - 2,00 mm; profil montażowy - 2,00 mm; reszta - 1,50 mm - 1,20 mm,
- Otwory kablowe: Góra, Dół (regulowany),
- W zestawie: Akcesoria do mocowania, zamek drzwi przednich i tylnych, dwa zamki paneli bocznych, 20 śrub M6.

Szerokość:	600mm
Wysokość:	2129.2mm
Rodzaj szafy:	Stojąca
Wysokość teleinformatyczna:	42U
Głębokość:	600mm
Maksymalne statyczne obciążenie:	800kg
Grubość drzwi przednich:	1.2mm
Grubość górnego & dolnego panelu:	1.2mm
Rodzaj drzwi przednich:	Perforowane
Rodzaj drzwi tylnych:	Perforowane
Akcesoria w zestawie:	Kółka z hamulcem Nóżki Panel LCD Panel wentylacyjny (2 wentylatory) Termostat Zamek przedni Zamek tylny Zamki boczne Śruby M6
Waga:	96kg
Głębokość montażowa:	520mm
Ilość miejsc na wentylatory:	2
Grubość bocznego panelu:	1mm
Grubość szyn montażowych:	2mm
Grubość pozostałych elementów:	1.2mm
Klasa szczelności:	IP20
Standard:	ANSI/EIA RS-310-D DIN 41491/PART 1 DIN 41494/PART 7 ETSI IEC297-2:1982
Rozmiar:	19"
Montaż:	Do samodzielnego montażu
Kolor:	Czarny
Grubość drzwi tylnych:	1mm
Ilość pionowych szyn:	4
Termostat:	Tak
Panel LCD:	Tak
Grubość ramy:	1.2mm
Kolor palety RAL:	RAL9004
Typ drzwi:	Jednoskrzydłowe
Maksymalny kąt otwarcia drzwi przednich:	215°
Do pobrania:	Deklaracja zgodności (CE) EN Deklaracja zgodności (CE) PL