Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



Szafa Rack 19" 42U 800x800 Drzwi Perforowane Stojąca LANBERG FA01-8842-23B

Producent	**Lanberg**
Kod	**PM100976**
Kolor	**Czarny**
Wysokość robocza (U)	**42U**
Szerokość zewnętrzna (mm)	**800**
Głębokość zewnętrzna (mm)	**800**
Drzwi przednie	**perforowane**
Drzwi tylne	**perforowane**
Montaż szafy	**szafa zmontowana**
Typ szafy	**stojąca**

Opis produktu

Szafa stojąca LANBERG - złożona, FA01-8842-23B to rozwiązanie przeznaczone do budowy sieci, montażu okablowania oraz sprzętu w rozmiarze 19” o maksymalnym łącznym udźwigu do 800 kg.

Szafa może być stosowana w centrach danych, które wymagają dużej ilości miejsca w szafach na urządzenia. Szafa z powodzeniem spełni swoją rolę w dużych, rozbudowanych sieciach i serwerowniach, zarówno w małych, średnich jak i dużych firmach oraz korporacjach. Sprawdzi się również w instalacjach niskoprądowych takich jak sieci telewizji kablowych, systemy alarmowe, przeciwpożarowe, kontroli dostępu oraz systemy monitoringu CCTV i IP.

Konstrukcja szafy wykonana jest przy użyciu wysokiej jakości stali walcowanej, charakteryzuje się znakomitym designem i jakością wykonania. Szafa umożliwia pełną regulację głębokości pionowych szyn montażowych. Wyposażona jest w przednie drzwi perforowane z zamkiem, z możliwością montażu prawo lub lewo stronnego. Posiada zdejmowane boczne panele (z zamkami w zestawie) i tylne perforowane drzwi z zamkiem. Istnieje możliwość wprowadzenia okablowania poprzez zamykany górny i dolny panel (z zaślepkami w zestawie).

W zestawie znajduje się panel wentylacyjny z 4 wentylatorami 230V. Dodatkowo w komplecie załączone są dwa pionowe organizery kablowe, akcesoria do mocowania szyn nośnych, śruby M6 oraz zaślepki paneli wejściowych.

Cechy:
- Producent: Lanberg,
- Kod producenta: FA01-8842-12B,
- Typ szafy: Stojąca,
- Kolor: Czarny RAL9004,
- Wysokość: 42U,
- Wymiary szafy (S x G x W): 800x800x2047.5 mm,
- Wysokość (górny panel - dolny panel): 1968.5 mm,
- Wysokość (górny panel - podłoże): 2041.5 mm,
- Wysokość (górny panel - podłoże uwzględniając śruby): 2047.5 mm,
- Panel podłogowy: 4 kółka z hamulcem + regulowane nóżki,
- Wewnętrzna szerokość rozstawu między szynami rackowymi: 450 mm,
- Szerokość rozstawu między otworami szyn rackowych: 465 mm,
- Zewnętrzna szerokość między szynami rackowymi: 500 mm,
- Ładowność: Do 800 KG,
- Klasa szczelności: IP20,
- Panel wentylacyjny: w zestawie 4 wentylatory 230V w górnej obudowie,
- Rodzaj drzwi: Przednie - Perforowane, Tylnie – Perforowane,
- Zgodność ze standardami: ANSI/EIA RS-310D, IEC297-2, DIN41494; PART1 & PART7, ETSI,
- Materiał wykonania: Wysokiej jakości stal walcowana, malowana proszkowo,

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

- Grubość blachy: drzwi przednie - 1.5 mml; pionowe szyny montażowe - 2,00 mm; profil montażowy - 2,00 mm; reszta - 1,50 mm - 1,20 mm,
- Otwory kablowe: Góra, Dół (regulowany),
- W zestawie: Akcesoria do mocowania, zamek drzwi przednich i tylnych, dwa zamki paneli bocznych, 2 pionowe organizery kabli, panel wentylacyjny (4 wentylatory), nóżki, kółka z hamulcami, zestaw uziemiający.

Szerokość:	800mm
Wysokość:	2047.5mm
Kolor:	Czarny
Standard:	ANSI/EIA RS-310-D DIN 41491/PART 1 DIN 41494/PART 7 ETSI IEC297-2:1982
Rozmiar:	19"
Rodzaj szafy:	Stojąca
Wysokość teleinformatyczna:	42U
Głębokość:	800mm
Do pobrania:	Product_Card.pdf Karta_Produktu.pdf CE_FF01.pdf
Maksymalny kąt otwarcia drzwi przednich:	215°
Typ drzwi:	Jednoskrzydłowe
Szczegóły uziemienia:	Drzwi przednie Drzwi tylne Rama
Kolor palety RAL:	RAL9004
Grubość ramy:	1.2mm
Panel LCD:	Nie
Termostat:	Nie
Ilość pionowych szyn:	4
Grubość drzwi tylnych:	1.5mm
Montaż:	Złożona
Klasa szczelności:	IP20
Grubość pozostałych elementów:	1.2mm
Grubość szyn montażowych:	2mm
Grubość bocznego panelu:	1mm
Ilość miejsc na wentylatory:	4
Głębokość montażowa:	720mm
Waga:	120kg
Akcesoria w zestawie:	Kabel uziemiający Kółka z hamulcem Nóżki Panel wentylacyjny (4 wentylatory) Pionowy organizer kabli x2 Śruby M6 Zamek przedni Zamek tylny Zamki boczne
Rodzaj drzwi tylnych:	Perforowane
Rodzaj drzwi przednich:	Perforowane
Grubość górnego & dolnego panelu:	1.2mm
Grubość drzwi przednich:	1.5mm
Maksymalne statyczne obciążenie:	800kg