Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



Szafa Rack 19" 4U+3U 540x200 Niskoprofilowa LANBERG WAF1-5203-04-00S

Producent	**Lanberg**
Kod	**PM101040**
Kolor	**Szary**
Wysokość robocza (U)	**4U**
Szerokość zewnętrzna (mm)	**540**
Głębokość zewnętrzna (mm)	**200**
Drzwi przednie	**pełne metalowe**
Montaż szafy	**szafa zmontowana**
Typ szafy	**wisząca**

Opis produktu

Szafa serii WAF1 nisko-profilowa Rack 19", dedykowana jest nie tylko instalacjom niskoprądowym, ale także innym zastosowaniom, czyniąc ją idealnym rozwiązaniem dla wielu branż. W szczególności, doskonale sprawdzi się jako szafa do instalacji CCTV, gdzie pomieścisz rejestrator, switch PoE, listwę PDU oraz urządzenia na szynie DIN. Nasza szafa oferuje doskonałą organizację, ale także bezpieczeństwo dla Twojego sprzętu.

Szafa WAF1 -gotowa do montażu

Dzięki swoim kompaktowym gabarytom, szafa nie zajmuje dużo miejsca, co jest istotne w przypadku

ograniczonych przestrzeni, a jednocześnie nie przyciąga nadmiernie uwagi dzięki swojemu dyskretnemu wyglądowi. To rozwiązanie, które łączy w sobie funkcjonalność, oszczędność miejsca oraz estetykę.

Nasza szafa jest dostarczana w jednym kartonie, fabrycznie zmontowana i gotowa do użytku od razu po wyjęciu z opakowania. Nie musisz już martwić się skomplikowanym montażem. Szafa została wyposażona w cztery otwory w ścianie, które umożliwiają jej stabilne przymocowanie do ściany za pomocą kołków rozporowych, co zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo i pewność, że Twój sprzęt IT będzie przechowywany w idealnym porządku. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie prostotę i funkcjonalność.

Mała szafa, duże możliwości

Nasza szafa WAF1 to gwarancja bezpieczeństwa Twojego sprzętu. Posiada dwie szyny użytkowe o wysokości 4U i głębokości 3U, które umożliwiają montaż urządzeń zarówno w układzie pionowym, jak i poziomym. Dzięki temu masz pełną swobodę w konfiguracji i rozmieszczeniu swojego sprzętu IT, dostosowując szafę do swoich indywidualnych potrzeb. To idealne rozwiązanie dla osób, które potrzebują elastyczności w organizacji swojego sprzętu.

Dodatkowo, nasza szafa wyposażona jest w dwustronnie otwierane drzwi, które ułatwiają dostęp do wnętrza i obsługę urządzeń. To praktyczne rozwiązanie, które znacznie ułatwia konserwację i zarządzanie sprzętem IT.

Otwory wentylacyjne

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

Ta gotowa do użycia szafa WAF1 to nie tylko rozwiązanie ergonomiczne i estetyczne, ale także zapewniające odpowiednią cyrkulację powietrza. W górnym i dolnym panelu oraz w ścianach bocznych modułu znajdują się otwory wentylacyjne, które pomagają utrzymać odpowiednią temperaturę Twojego sprzętu IT.

Otwory kablowe w górnym i dolnym panelu

W górnym i dolnym panelu szafy WAF1 znajdują się odkręcane otwory kablowe, które pozwalają na łatwą i wygodną instalację panelu szczotkowego marki Lanberg. Dzięki temu masz pełną swobodę w dostosowaniu szafy do własnych potrzeb i wymagań.

Te odkręcane otwory kablowe ułatwiają również zarządzanie przewodami i kablami, co pomaga utrzymać porządek w Twoim sprzęcie IT.

Odpowiednie wyposażenie

Wnętrze naszej szafy zostało wyposażone w płytę mesh, która znajduje się na tylnej ścianie. Dzięki temu rozwiązaniu możesz łatwo przymocować do niej różne elementy za pomocą śrub M4, zapewniając niezawodne zamocowanie i organizację Twojego sprzętu.

W zestawie dołączona jest także szyna DIN, która umożliwia montaż i umieszczenie na niej urządzeń lub akcesoriów zgodnie z własnymi potrzebami. Dodatkowo, kotwy montażowe, przewód uziemiający

oraz śruby M6 gwarantują nie tylko stabilność, ale także bezpieczeństwo Twojego sprzętu.

Wygoda użytkowania

Szafa WAF1 została zaprojektowana z myślą o maksymalnej wygodzie użytkowania i elastyczności. W jej tylnej ścianie znajdziesz 8 wyłamywanych otworów, które służą jako przepusty, pozwalające na dostosowanie wnętrza szafy do Twoich indywidualnych potrzeb. To rozwiązanie, które umożliwia łatwą instalację kabli, przewodów oraz akcesoriów, bez konieczności demontażu szafy czy przewiercania nowych otworów.

Te wybijane otwory w tylnej ścianie szafy są kluczowym elementem, który gwarantuje, że Twoja praca będzie efektywna i sprzęt IT zawsze będzie odpowiednio podłączony oraz zorganizowany. Bez względu na to, czy potrzebujesz przepustów na kable ethernet, przewody zasilające, czy też inny rodzaj kabli, nasza szafa umożliwia dostosowanie się do Twoich wymagań.

Specyfikacja

Rodzaj szafy	Wisząca
Rozmiar	19"
Głębokość teleinformatyczna	3 U
Wysokość teleinformatyczna	4 U
Montaż	Złożona
Głębokość montażowa	143 mm
Wysokość montażowa	360 mm
Rodzaj drzwi przednich	Metal
Typ drzwi	Jednoskrzydłowe
Maksymalny kąt otwarcia drzwi przednich	220 °
Maksymalne statyczne obciążenie	60 kg
Ilość pionowych szyn	2
lość poziomych szyn	2
Termostat	Nie
Panel LCD	Nie
Kolor	Szary
Kolor palety RAL	RAL7035
Klasa szczelności	IP20
Grubość drzwi przednich	1 mm
Grubość górnego & dolnego panelu	1 mm
Grubość bocznego panelu	1 mm
Grubość szyn montażowych	1.5 mm
Grubość ramy	1.2 mm

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

Grubość pozostałych elementów	1 mm
Głębokość	200 mm
Szerokość	540 mm
Wysokość	400 mm
Waga	9.3 kg
Standard	IEC297-2:1982, ETSI, DIN 41494/PART 7, DIN 41491/PART 1, ANSI/EIA RS-310-D
Szczegóły uziemienia	Panel dolny, Drzwi przednie
Akcesoria w zestawie	Zamek przedni, Śruby M6, Szyna DIN TS-35, Kabel uziemiający, Instrukcja montażu

Kolor:	Szary
Montaż:	Złożona
Szerokość:	540mm
Wysokość:	400mm
Rozmiar:	19"
Rodzaj szafy:	Wisząca
Standard:	ANSI/EIA RS-310-D DIN 41491/PART 1 DIN 41494/PART 7 ETSI IEC297-2:1982
Wysokość teleinformatyczna:	4U
Głębokość:	200mm
Maksymalne statyczne obciążenie:	60kg
Grubość drzwi przednich:	1mm
Grubość górnego & dolnego panelu:	1mm
Grubość bocznego panelu:	1mm
Grubość szyn montażowych:	1.5mm
Grubość pozostałych elementów:	1mm
Klasa szczelności:	IP20
Akcesoria w zestawie:	Instrukcja montażu Kabel uziemiający Szyna DIN TS-35 Śruby M6 Zamek przedni
Rodzaj drzwi przednich:	Metal
Waga:	9.3kg
Głębokość montażowa:	143mm
Ilość pionowych szyn:	2
Termostat:	Nie
Panel LCD:	Nie
Grubość ramy:	1.2mm
Kolor palety RAL:	RAL7035
Szczegóły uziemienia:	Drzwi przednie Panel dolny
Typ drzwi:	Jednoskrzydłowe
Maksymalny kąt otwarcia drzwi przednich:	220°
Głębokość teleinformatyczna:	3U
lość poziomych szyn:	2
Wysokość montażowa:	360mm
Do pobrania:	Instrukcja WWW.pdf Drawing.pdf