Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



Szafa Rack 19" 4U 600 LANBERG WFFA-5604-10S

Producent	**Lanberg**
Kod	**PM101033**
Kolor	**Szary**
Wysokość robocza (U)	**4U**
Szerokość zewnętrzna (mm)	**570**
Głębokość zewnętrzna (mm)	**600**
Drzwi przednie	**szklane**
Montaż szafy	**do samodzielnego montażu**
Typ szafy	**wisząca**

Opis produktu

WSZECHSTRONNOŚĆ, PROSTOTA I MNOGOŚĆ ZASTOSOWAŃ

Szafa teleinformatyczna jednosekcyjna wisząca 4U, 570 x 600 mm, serii WFFA, o kolorze szarym stanowi idealne rozwiązanie dla instalacji sieci teleinformatycznych, montażu okablowania oraz sprzętu w rozmiarze RACK 19”. Seria WFFA przeznaczona jest do zastosowania w każdej firmie, instalacjach domowych oraz niskoprądowych takich jak: sieci telewizji kablowych, systemów alarmowych / przeciwpożarowych, kontroli dostępu oraz monitoringu wizyjnego (IP, Datacenter i Big Data).

Szafa dzięki wykorzystaniu najnowszych rozwiązań pozwala na instalację sieci zgodnie ze sztuką instalatorską. Zapewnia porządek oraz szybki i łatwy dostęp do zamontowanych urządzeń wewnątrz.

Za konstrukcję szafy odpowiada nowoczesny i zmodernizowany sztywny szkielet skręcany od wewnątrz.

Wyposażony został w przeszklone drzwi przednie wyposażone w szybę hartowaną oraz osłony boczne w całości stalowe bez zatrzasków. Produkt przeznaczony jest tylko do zastosowania wewnątrz pomieszczeń.

NOWY DESIGN – SOLIDNE WYKONANIE

Seria WFFA to zupełnie nowa jakość i podejście na rynku szaf serwerowych w segmencie sieci pasywnych. Została zaprojektowana całkiem od podstaw, z myślą o komforcie użytkownika oraz w oparciu o opinie i potrzeby użytkowników.

WFFA cechuje solidna konstrukcja ze stali walcowanej na zimno i najwyższa precyzja wykonania. W nowej serii szaf wzmocnione zostały zabezpieczenia kartonów, udoskonalono malowanie o powierzchni matowej, zmniejszono liczbę potrzebnych śrub do przykręcenia oraz zmieniony został sposób montażu – śruby montowane tylko od wewnątrz i część konstrukcji mocowana jest tylko na zaczepy. Wszystko to sprawia, że produkt jest unikalny i

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

wyjątkowy.

SZYBKI I ŁATWY MONTAŻ

Producent wprowadzając nową serię WFFA (Fast Assembly) wychodzi naprzeciw oczekiwaniom instalatorów, monterów czy integratorów. Dzięki odpowiednio zaprojektowanej konstrukcji, szafa umożliwia szybszy montaż.

Co więcej, całościowe złożenie jej trwa zaledwie kilka minut, a dzięki zmniejszonej liczbie śrub monterskich M6*12 do minimum (tylko 8), które dotyczą szkieletu, złożenie szaf RACK jest banalnie proste i wygodne.

WYDAJNE CHŁODZENIE - CZTERY OTWORY WENTYLACYJNE W PODŁOGOWYM PANELU

Seria WFFA dedykowana jest również dla tych, którzy szukają szaf do zastosowania w bardziej ekstremalnych warunkach temperaturowych panujących wewnątrz konstrukcji, jednocześnie nie musząc rezygnować z funkcjonalności, estetyki i bezpieczeństwa.

Zastosowanie 4 otworów wentylacyjnych zarówno w podłogowym, jak i w sufitowym panelu, zapewnia lepszy przepływ powietrza i chłodzenia, natomiast użytkownik zyskuje jeszcze większą kontrolę nad obiegiem temperatury w szafie.

ROZWIĄZANIE IDEALNE - BRAK ZEWNĘTRZNYCH ŚRUB

Zastosowanie nowoczesnych wzorców konstrukcyjnych pozwoliło na estetyczne rozwiązanie montażu wszystkich śrub konstrukcji od wewnątrz. Dzięki temu mamy pewność, że szafa oraz wszystkie elementy będą pasować „na styk”.

Seria WFFA znajdzie szczególne zastosowanie w miejscach trudno dostępnych, gdzie docelowe miejsce montażu jest ściśle wymierzone.

Co ważniejsze, modułowy zamek (wystający tylko 5 mm od zewnętrznej strony) możemy w łatwy i szybki sposób wymontować i zapewnić jeszcze bardziej precyzyjny wymiar zgodny z oczekiwaniami.

WYGODNE PROWADZENIE OKABLOWANIA - PRZEPUSTY KABLOWE Z 3 STRON

W niektórych szafach serwerowych oferowanych na rynku liczba przepustów jest niewystarczająca, bądź ich umieszczenie niekoniecznie spełnia wymagania użytkownika końcowego. Sytuacje te spotykają niemal każdego administratora sprzętów sieciowych.

Jedną z zalet konstrukcji szaf Lanberga jest pełen zestaw przepustów kablowych do prowadzenia wszelkiego rodzaju okablowania strukturalnego, elektrycznego i nie tylko. Zapewniają porządek oraz wygodną instalację przewodów, co umożliwia montaż nietypowych urządzeń.

Dlatego też Lanberg, stale udoskonalając swoje produkty dla coraz większej wygody użytkowników, wprowadził łącznie 3 (dzielone) przepusty kablowe o całkowitym wymiarze 230 x 45 mm, umożliwiając tym samym elastyczne poprowadzenie okablowania na:

- Tylnej krawędzi sufitowego oraz podłogowego panelu,
- Środku tylnej pokrywy,

pozwalając tym samym na wygodne przejście przewodów z koryta lub kanału kablowego do szafy, bez konieczności stosowania dodatkowych przejściówek czy listew. Środkowy przepust jest szczególnie istotny przy montażu szafy w ciasnych wnękach, gdyż pozwala on na łatwiejsze dopasowanie położenia szafy do otworu kablowego.

Co ważne, wszystkie przepusty w szafie są wyłamywane, co pozwala zachować jedną z jej najważniejszych cech, czyli brak wystających śrub zewnętrznych.

PRECYZJA I PROSTOTA MONTAŻU

Oprócz możliwości mocowania za pomocą kołków rozporowych bezpośrednio do ściany pomieszczenia (co ułatwia tym samym dostęp do śrub mocujących od wewnętrznej strony szafki), producent dołożył do każdego opakowania płaską listwę do montażu ściennego oraz mobilną poziomicę z magnesem, chcąc zmaksymalizować komfort i wygodę instalatora.

Dzięki dołączonym narzędziom w szybki i łatwy sposób zamocujesz szafę w wybranym miejscu, zawsze zachowując jej idealny poziom.

Od teraz nie musisz martwić się o to, czy zabrałeś dodatkowe akcesoria ze sobą – Lanberg z serią WFFA zadba o to za Ciebie.

PEWNE I BEZPIECZNE ROZWIĄZANIE

Najwyższa jakość wykonania i kontrola produktu na wielu etapach to dla nas najwyższy priorytet, którym kierujemy się na wszystkich etapach produkcji, pakowania i transportu.

W efekcie gwarantujemy pełne bezpieczeństwo i niezawodność techniczną naszych urządzeń – potwierdzone licznymi certyfikatami oraz normami jakościowymi RoHS.

Lanberg jako zaufany producent i Twój partner w biznesie udziela 5-letniej gwarancji na każdą szafę z serii WFFA.

KOMPLETNE WYPOSAŻENIE

Wychodząc naprzeciw coraz bardziej rosnącym oczekiwaniom rynku, oprócz szafy szybko składanej producent zadbał o to, by była ona wyposażona w dodatkowe narzędzia, które pozwolą na szybki montaż, a także zainstalowanie dodatkowych urządzeń w standardzie RACK 19”.

Wszystkie elementy montażowe znajdują się w jednym płaskim wzmocnionym kartonie, co znacząco ułatwia transport. W opakowaniu znajdziesz wszystkie potrzebne akcesoria, takie jak:

- Niezbędne śruby z gwintem krzyżakowym potrzebne do złożenia szafy,
- Płaską listwę do montażu ściennego,
- Przenośną poziomicę z magnesem,
- 4x szyny montażowe z oznaczeniem U,

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

- Zamek przedni oraz zestaw zamków bocznych (wszystkie fabrycznie zamontowane w drzwi bez zatrzasków),
- Zestaw 3 podwójnych jednakowych kluczy (1x do drzwi przednich, 2x do drzwi bocznych),
- 10x śrub krzyżakowych M6*12 wraz z koszyczkami M6.

Do Ciebie należy przygotowanie tylko 4 plastikowych kołków rozporowych oraz 4 śrub dopasowane nośnością do zakładanej całościowej wagi szafy oraz średnicą do otworów listwy do montażu ściennego, która wynosi: 4 – ⌀ 10.

KONIECZNIE SPRAWDŹ AKTUALNĄ LISTĘ AKCESORIÓW NA WWW.LANBERG.PL

Lanberg nieustannie rozszerza listę dostępnych akcesoriów do wszystkich swoich serii szaf RACK, aby umożliwić końcowemu użytkownikowi dopasowanie ich do własnych potrzeb. Wśród obecnej oferty można wyróżnić m.in.:

- Półki (uniwersalne, doczołowe, boczne, wysuwane), obudowy serwerowe, panele szczotkowe, organizery kabli, zaślepki,
- Akcesoria do chłodzenia, panele wentylacyjne, termostaty,
- Panele krosowe, keystonowe, listwy PDU, lampy LED,
- Narzędzia wspomagające montaż.

Bądź na bieżąco i koniecznie odwiedź ten link przed zakupem akcesoriów, aby dobrać te, które są w pełni kompatybilne z Twoim wybranym modelem szafy.

Skrót listy najważniejszych cech:

- Wysokość: 4U (całkowita 277 mm),
- Szerokość: 570 mm (z uwzględnieniem zamków 580 mm),
- Długość: 600 mm (z uwzględnieniem zamków & listwy do montażu ściennego 606.2 mm),
- Maksymalna głębokość robocza/montażowa: 411 mm (z możliwością regulacji o 5 przesunięć po 20 mm z przodu jak i z tyłu),
- Materiał szkieletu: Wysokiej, produkcyjnej jakości (SPCC) stal walcowana na zimno,
- Klasa szczelności (zgodnie z EN 60529): IP20,
- Sufitowy i podłogowy panel zawiera po 4 miejsca na wentylatory (120 x 120 mm) oraz wyłamywane przepusty kablowe,
- Drzwi przednie: zdejmowane, z uziemieniem oraz z możliwością obustronnego montażu i obrotu do 180°, wyposażone w szybę hartowaną o grubości 5 mm oraz zamocowany zamek,
- Drzwi boczne: zdejmowane, z uziemieniem, pełne stalowe bez zatrzasków, wyposażone w zamocowany zamek,
- Tył: bez możliwości zdjęcia/odsłonięcia. Zapewnia montaż za pomocą metalowych kołków rozporowych lub dołączonej listwy do montażu ściennego,
- Malowanie: RAL7035, powierzchnia odtłuszczona, wytrawiona, fosfatowana, lakierowanie proszkowe w powłoce matowej,
- Nośność statyczna szkieletu: do 60 kg,
- Spełnione normy RACK oraz RoHS (deklaracje znajdują się na stronie producenta).

Szerokość:	570mm
Wysokość:	277mm
Standard:	EIA/ECA-310-E GB 15763.2-2005 (podobna do EN 12150-1) IEC 60297-3-100:2008 IEC 60297-3-101:2004
Rozmiar:	19"
Rodzaj szafy:	Wisząca
Wysokość teleinformatyczna:	4U
Głębokość:	600mm
Maksymalne statyczne obciążenie:	60kg
Grubość drzwi przednich:	5mm

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

Grubość górnego & dolnego panelu:	1mm
Rodzaj drzwi przednich:	Przeszklone
Akcesoria w zestawie:	Śruby M6 Zamek przedni Zamki boczne
Waga:	17.5kg
Głębokość montażowa:	411mm
Ilość miejsc na wentylatory:	8
Grubość bocznego panelu:	1mm
Grubość szyn montażowych:	1.2mm
Grubość pozostałych elementów:	1mm
Klasa szczelności:	IP20
Montaż:	Do samodzielnego montażu
Kolor:	Szary
Ilość pionowych szyn:	4
Termostat:	Nie
Panel LCD:	Nie
Grubość ramy:	1mm
Kolor palety RAL:	RAL7035
Typ drzwi:	Jednoskrzydłowe
Do pobrania:	Deklaracja CE (automat - 2023.04.05) Instrukcja obsługi Deklaracja producenta o zgodności produktu: z normami RACK Karta produktu Manufacturer's declaration regarding product conformity: with RACK standards