



## Szafa serwerowa IT 42U 600x1000 - czarna ZPAS

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Producent                 | <b>ZPAS</b>     |
| Kod                       | <b>PM100836</b> |
| Kolor                     | <b>Czarny</b>   |
| Wysokość robocza (U)      | <b>42U</b>      |
| Szerokość zewnętrzna (mm) | <b>600</b>      |
| Głębokość zewnętrzna (mm) | <b>1000</b>     |

### Opis produktu

**IT 19" | wysokość: 42U | szerokość: 600 mm | głębokość: 1000 mm | WZ-IT-426010-44AA-2-161**

1. Do zastosowania wewnątrz pomieszczeń
2. Rozbudowany system konfiguracji:
  - możliwość zestawienia szaf w zespoły
  - możliwość ustawiania szafy na stopkach, kółkach i cokołach
  - doprowadzenie kabli do szafy możliwe z każdej strony
  - w szafach o szer. 800 mm istnieje możliwość ustawienia belek nośnych w rozstawie 21"
3. Maksymalny kąt otwarcia drzwi 180 stopni
4. Wszystkie otwory w płycie górnej i dolnej szafy fabrycznie zakryte wyłamywanymi zaślepkami
5. Otwory kablowe o szerokości 71 mm w płycie dolnej i górnej, pozwalające na wprowadzenie kabli zasilających z wtyczkami trójfazowymi
6. Belki nośne STANDARD

#### **Zakres dostawy**

- szkielet (płyta dolna, płyta górna, 4 słupy)
- przód: drzwi perforowane typu "plaster miodu" z zamkiem trzypunktowym
- osłony boczne pełne z zamkami jednopunktowymi
- drzwi tylne: perforowane typu "plaster miodu" z zamkiem trzypunktowym
- dwie pary belek nośnych STANDARD w rozstawie 19"
- listwa i linki uziemienia
- stopki regulacyjne

#### **Materiał**

Szkielet, osłony, drzwi bez szyby, belki nośne, ceowniki - blacha stalowa  
Wysięgniki - odlew żalowy

#### **Stopień ochrony**

IP 20 zgodnie z normą PN-EN 60529 (nie dotyczy przepustów szczotkowym)

#### **Wykończenie powierzchni**

Szkielet, osłony, drzwi - malowane farbą proszkową o grubej strukturze, kolor RAL 9005  
Belki nosne, ceowniki - alucynk

#### **Dopuszczalne obciążenie**

Maksymalny dozwolony ciężar wyposażenia zamontowanego w szafie:

- stopki - 1360 kg
- kółka 300 - 500 kg
- cokół - 1360 kg