Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



Szafa serwerowa IT 42U 800x800 - drzwi przód/tył perforowane czarna ZPAS

Producent	**ZPAS**
Kod	**PM105919**
Kolor	**Czarny**
Wysokość robocza (U)	**42U**
Szerokość zewnętrzna (mm)	**800**
Głębokość zewnętrzna (mm)	**800**

Opis produktu

IT 19" | wysokość: 42U | szerokość: 800 mm | głębokość: 800 mm | WZ-IT-428080-44AA-2-161

1. Do zastosowania wewnątrz pomieszczeń
2. Rozbudowany system konfiguracji:
- możliwość zestawienia szaf w zespoły
- możliwość ustawiania szafy na stopkach, kółkach i cokołach
- doprowadzenie kabli do szafy możliwe z każdej strony
- w szafach o szer. 800 mm istnieje możliwość ustawienia belek nośnych w rozstawie 21"
3. Maksymalny kąt otwarcia drzwi 180 stopni
4. Wszystkie otwory w płycie górnej i dolnej szafy fabrycznie zakryte wyłamywanymi zaślepkami
5. Otwory kablowe o szerokości 71 mm w płycie dolnej i górnej, pozwalające na wprowadzenie kabli zasilających z wtyczkami trójfazowymi
6. Belki nośne STANDARD

Zakres dostawy
- szkielet (płyta dolna, płyta górna, 4 słupy)
- przód: drzwi perforowane typu "plaster miodu" z zamkiem trzypunktowym
- osłony boczne pełne z zamkami jednopunktowymi
- drzwi tylne: perforowane typu "plaster miodu" z zamkiem trzypunktowym
- dwie pary belek nośnych STANDARD w rozstawie 19"
- listwa i linki uziemienia
- stopki regulacyjne

Materiał
Szkielet, osłony, drzwi bez szyby, belki nośne, ceowniki - blacha stalowa
Wysięgniki - odlew znalowy

Stopień ochrony
IP 20 zgodnie z normą PN-EN 60529 (nie dotyczy przepustów szczotkowym)

Wykończenie powierzchni
Szkielet, osłony, drzwi - malowane farbą proszkową o grubej strukturze, kolor RAL 9005
Belki nosne, ceowniki - alucynk

Dopuszczalne obciążenie
Maksymalny dozwolony ciężar wyposażenia zamontowanego w szafie:
- stopki - 1360 kg
- kółka 300 - 500 kg
- cokół - 1360 kg