**Profimag**
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



# Szafa serwerowa stojąca Unique 19" 36U rack 600x1000, drzwi przód perforacja, czarny, 1000kg

| | |
|---|---|
| Producent | **DIGITUS** |
| Kod | **PM107339** |
| Kolor | **Czarny** |
| Wysokość robocza (U) | **36U** |
| Szerokość zewnętrzna (mm) | **600** |
| Głębokość zewnętrzna (mm) | **1000** |
| Drzwi przednie | **perforowane** |
| Drzwi tylne | **perforowane** |
| Montaż szafy | **szafa zmontowana** |
| Typ szafy | **stojąca** |

## Opis produktu

**Opis**

Szafy serwerowe z serii Unique zostały opracowane z myślą o wyjątkowo wygodnym i elastycznym okablowaniu sieciowym. Otwory wpustowe wyposażone w szczotki po bokach dachu i podłogi (od szerokości szafy 800 mm), otwór wpustowy nasuwany z uszczelką z gumy piankowej oraz dodatkowy otwór wlotowy ze szczotkami z tyłu w obudowie podłogowej. Umożliwiają one wszechstronne zastosowanie w szerokim zakresie scenariuszy użytkowych. Drzwi przednie jednoskrzydłowe perforowane i drzwi tylne dwuskrzydłowe perforowane, wyposażone w uchwyt wychylny z półcylindrem profilowym, zapewniają lepszą cyrkulację powietrza. Dach wyposażony jest w perforowaną pokrywę, którą mocuje się nad całą konstrukcją w celu łatwej instalacji modułu wentylatora. Wewnątrz zamontowane są dwie pary ocynkowanych szyn DIN 483 mm (19") z oznaczeniami jednostki długości, które są czytelne w obu kierunkach. Można je regulować na głębokość i są połączone dodatkowymi szynami tylnymi w szafie. Każda szafa jest solidną konstrukcją stalową wykonaną z blachy stalowej o grubości do 2,0 mm. Produkt jest malowany proszkowo metodą elektrostatyczną w standardowych kolorach szarym (RAL 7035) i czarnym (RAL 9005). Modułowe ściany boczne zamykane i zdejmowane (od wersji 42U z podziałem poziomym) oraz drzwi zapewniają łatwiejszy dostęp. Istnieje możliwość zmiany strony montażu zawiasów drzwi. Ponadto, dzięki konstrukcji z możliwością demontażu, szafy te można w razie potrzeby całkowicie zdemontować.

**Dane techniczne**

- Stopień ochrony IP20
- Przednie i tylne drzwi wykonane w 70% z perforowanej stali
- Przednie drzwi w obszarze perforowanym lub z pleksiglasu z zakrzywieniem na zewnątrz
- System zamykania z obrotową klamką na przednich i tylnych drzwiach (w tym półcylindryczny zamek profilowy)
- Kąt otwarcia drzwi przednich i tylnych 230°
- Dwuskrzydłowe tylne drzwi
- Przednie drzwi z 4-punktowym zamkiem i tylne drzwi z 3-punktowym zamkiem
- Panele boczne są zamykane i zdejmowane
- Zawiera 4 nóżki poziomujące i 4 kółka, które są już zamontowane pod szafką (przednie kółka są blokowane)
- Szyny profilowe 483 mm (19") zamontowane z przodu i z tyłu wewnątrz obudowy, ocynkowane
- Szyny profilowe 483 mm (19") mają regulowaną głębokość i są oznaczone jednostką wysokości.
- Wbudowane rozpórki zapewniają stabilność
- Wsuwany wlot kablowy z uszczelką z gumy piankowej w module podłogowym i dachowym
- Dach jest przygotowany do zamontowania wentylatora wraz z perforowaną pokrywą
- Różne punkty uziemienia w obudowie dla wbudowanych komponentów
- Zawiera zestaw montażowy (śruby, nakrętki klatkowe, podkładki)
- Dostarczany w pełni zmontowany
- Głębokość montażu komponentów min.-max.: 675-875 mm
- Drzwi przednie: Drzwi stalowe, perforowane, pojedyncze

**Profimag**
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

- Drzwi tylne: Drzwi stalowe, perforowane, podwójne
- Głębokość: 1000 mm
- Kolor: Czarny, RAL 9005
- Nośność: 1000 kg
- Panele boczne: Z dwóch stron
- Szerokość: 600 mm
- Typ szafy: Szafa serwerowa
- Wysokość [U]: 36
- Stopień ochrony IP: IP20
- Zmontowana: tak