Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



Szafa sieciowa wisząca 19" 4U rack 525x475, drzwi szyba, czarny, niedzielona, złożona, 30kg

Producent	**DIGITUS**
Kod	**PM107286**
Kolor	**Czarny**
Wysokość robocza (U)	**4U**
Szerokość zewnętrzna (mm)	**525**
Głębokość zewnętrzna (mm)	**475**
Drzwi przednie	**szklane**
Montaż szafy	**szafa zmontowana**
Typ szafy	**wisząca**

Opis produktu

Opis

Obudowy SOHO, Slim do montażu naściennego są idealne do obudowy aktywnych i pasywnych komponentów. Charakteryzują się prostą i oszczędzającą czas instalacją. Nowoczesny design pasuje do każdego biura lub domu. Obudowa posiada 2 oddzielne opcje instalacji: Obrotowa pionowa szyna 3U jest przymocowana z przodu. Alternatywnie można ją również ustawić poziomo lub pod kątem. Pozioma szyna 2U jest przymocowana z tyłu (na stałe), która może być używana na przykład do pasywnych komponentów sieciowych. Wycięte otwory montażowe w całym dolnym obszarze obudowy umożliwiają również instalację komponentów, które nie są kompatybilne z 483 mm (19") (np. routery DSL itp.). Alternatywnie można zamontować płytę montażową, która jest dostępna jako opcja.

Dane techniczne

- Stopień ochrony IP20
- Zamykana obudowa z przezroczystą szybą z poliwęglanu
- Górną część obudowy można otworzyć do 80°
- Stalowy mechanizm zatrzymujący drzwi utrzymuje je w pozycji otwartej
- Blokada 1-punktowa, 4-punktowa
- 2 oddzielne opcje instalacji 483 mm (19"): 3U pionowo (obracane), 2U poziomo (stałe)
- Maks. głębokość montażu (od przedniej szyny pionowej do ogranicznika na tylnej szynie poziomej): ok. 265 mm
- Maks. głębokość montażu (od przedniej szyny pionowej do tylnego ogranicznika ściennego): ok. 355 mm
- Blacha stalowa o grubości 2,0 mm o wysokiej nośności, malowana proszkowo
- Wstępnie wycięte otwory do prowadzenia kabli
- Otwory wentylacyjne do aktywnej i pasywnej wentylacji
- Obszar na opaski kablowe
- Dolny obszar obudowy z wyciętymi otworami montażowymi do montażu urządzeń, które nie są kompatybilne z 483 mm (19")
- Płyta montażowa jest dostępna opcjonalnie
- Wymiary mocowania wentylatora: 57,5 x 57,5 mm
- Rozstaw otworów do montażu wentylatora: 50 x 50 mm (średnica 3,5 mm)
- Drzwi przednie: Drzwi szklane, pojedyncze
- Głębokość: 475 mm
- Kolor: Czarny, RAL 9005
- Nośność: 30 kg
- Panele boczne: Z dwóch stron
- Szerokość: 525 mm
- Typ szafy: Szafa wisząca - automatyka budynkowa
- Wysokość [U]: 5
- Stopień ochrony IP: IP20
- Zmontowana: tak

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750