



## Szafa sieciowa wisząca 19" 7U, SOHO PRO 370 x 540 x 400mm, drzwi perforacja, szary, niezłożona, 60kg

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Producent                 | <b>DIGITUS</b>                  |
| Kod                       | <b>PM107363</b>                 |
| Kolor                     | <b>Szary</b>                    |
| Wysokość robocza (U)      | <b>7U</b>                       |
| Szerokość zewnętrzna (mm) | <b>540</b>                      |
| Głębokość zewnętrzna (mm) | <b>400</b>                      |
| Drzwi przednie            | <b>perforowane</b>              |
| Montaż szafy              | <b>do samodzielnego montażu</b> |
| Typ szafy                 | <b>wisząca</b>                  |

### Opis produktu

#### Opis

Niezależnie od tego, czy chodzi o dom, biuro, czy podrozdzielnice o ograniczonej przestrzeni: Dzięki kompaktowym rozwiązaniom 483 mm (19") z serii SOHO PRO można zainstalować sieć w dowolnym miejscu. Wariant z drzwiami przednimi wykonanymi z perforowanej blachy stalowej jest dostępny w trzech wysokościach (7U, 9U, 12U). Wszystkie obudowy są wyposażone w przepusty kablowe w górnej i dolnej części. Wewnątrz zainstalowane są dwie pary ocynkowanych szyn profilowych 483 mm (19") oznaczonych czytelnymi jednostkami wysokości. Ich głębokość można regulować. Każda obudowa ma solidną stalową konstrukcję wykonaną z blachy stalowej o grubości do 1,5 mm. Kolorystyka ma postać elektrostatycznego malowania proszkowego w standardowych kolorach szarym (RAL 7035) i czarnym (RAL 9005). Zawiasy drzwi mogą być wymieniane. Obudowy sieciowe są dostarczane w stanie niezmontowanym w zoptymalizowanym płaskim opakowaniu. Montaż odbywa się w zaledwie kilku krokach i jest dziecinnie prosty dzięki dołączonej instrukcji krok po kroku.

#### Dane techniczne

- Stopień ochrony IP20
- Zamykane stalowe drzwi przednie z perforacją
- Kąt otwarcia drzwi 200
- 1-punktowy zamek na przednich drzwiach
- Szyny profilowe 483 mm (19") zamontowane z przodu i z tyłu wewnątrz obudowy, ocynkowane
- Szyny profilowe 483 mm (19") mają regulowaną głębokość
- Blacha stalowa o grubości 1,1 - 1,5 o dużej nośności, malowana proszkowo
- Przepust kablowy z plastikową osłoną w dachu i podłodze
- Otwory wentylacyjne do aktywnej i pasywnej wentylacji
- Głębokość montażu komponentów maks.: 327 mm
- Wymiary produktu (wys. x szer. x gł.): 370 x 540 x 400 mm
- Drzwi przednie: Drzwi stalowe, perforowane, pojedyncze
- Głębokość: 400 mm
- Kolor: Jasnoszary, RAL 7035
- Nośność: 60 kg
- Panele boczne: Z dwóch stron
- Szerokość: 540 mm
- Typ szafy: Szafa wisząca
- Wysokość [U]: 7
- Stopień ochrony IP: IP20
- Zmontowana: nie