Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



Szafa sieciowa wisząca 19" 9U rack 600x450, drzwi pełne, szary, niedzielona, złożona, IP55, 100kg

Producent	**DIGITUS**
Kod	**PM107304**
Kolor	**Szary**
Wysokość robocza (U)	**9U**
Szerokość zewnętrzna (mm)	**600**
Głębokość zewnętrzna (mm)	**450**
Drzwi przednie	**pełne metalowe**
Montaż szafy	**szafa zmontowana**
Typ szafy	**wisząca**

Opis produktu

Opis

Przemysłowe szafy sieciowe do montażu ściennego są specjalnie przystosowane do zastosowań w trudnych warunkach środowiskowych, szczególnie na zewnątrz, oferując odporność zgodną ze stopniem ochrony IP55. Obudowy do montażu ściennego zapewniają najlepszą wydajność – między innymi dzięki 3-punktowemu systemowi ryglowania z zamykanym uchwytem wychylnym i izolowanym dławnicom kablowym z gwintem PG. Zintegrowane obudowy filtrów wentylacyjnych zapewniają dopływ świeżego powietrza (ochrona przed wnikaniem wody i kurzu zgodnie ze stopniem ochrony IP54). Obszary zastosowania obejmują obszary zewnętrzne narażone na wpływy czynników środowiskowych (deszcz, kurz, grad, śnieg, rozpryski wody). Obudowa dachowa jest również wyposażona w obszar filtrowany, w którym można zamontować moduł wentylatora. Wewnątrz zamontowana jest para ocynkowanych szyn DIN 483 mm (19") z oznaczeniami jednostki długości, które są czytelne w obu kierunkach. Możliwa jest regulacja głębokości. Każda szafa jest solidną konstrukcją stalową wykonaną z blachy stalowej o grubości do 2,0 mm. Produkt jest malowany proszkowo metodą elektrostatyczną w standardowym kolorze szarym (RAL 7035). Montaż ścienny odbywa się za pomocą dołączonych uchwytów. Opcjonalnie szafy mogą być używane wraz z podstawą jako rozwiązanie wolnostojące lub mocowane do słupów za pomocą zestawu mocującego.

Dane techniczne

- Stopień ochrony IP55
- Zamykane przednie drzwi stalowe z dźwignią obrotową
- Kąt otwarcia drzwi 140°
- 3-punktowa blokada drzwi przednich
- Przednie drzwi z uziemieniem oraz dwoma przyspawanymi, wzmacniającymi belkami w kształcie U oraz z uszczelką
- Profile montażowe 483 mm (19") zamontowane na przedniej stronie w szafie, galwanizowane
- Profile montażowe 483 mm (19") posiadają regulację głębokości i oznaczenie jednostki wysokości
- Arkusz blachy o grubości 1,5 mm o dużym obciążeniu, powlekany proszkowo
- Spawana pojedynczo obudowa dla uzyskania lepszej stabilności
- Wejścia kablowe w podłodze: 2x M32, 1x M63, 2x zaślepka PCW (o średnicy 28 mm)
- Daszek zapewnia ochronę wbudowanych modułów wentylatorowych oraz odprowadzanie gorącego powietrza z obudowy
- Zintegrowane obudowy filtrów wentylacyjnych zapewniają wlot świeżego powietrza
- Z 4 sztukami kątownika montażowego o grubości 3 mm do montażu ściennego oraz odpowiednimi śrubami i podkładkami
- Głębokość montażowa do komponentów min. – maks.: 142–342 mm
- Odstęp otworów montażowych od uchwytu ściennego (wys. x szer.) w mm: 378 x 550
- Drzwi przednie: Drzwi stalowe, pełne, pojedyncze
- Głębokość: 450 mm
- Kolor: Jasnoszary, RAL 7035
- Nośność: 100 kg
- Szerokość: 600 mm

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

- Typ szafy: Szafa wisząca - zewnętrzna
- Wysokość [U]: 9
- Stopień ochrony IP: IP55
- Zmontowana: tak