Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



Szafa sieciowa wisząca DYNAmic 19" 12U rack 600x600, drzwi szyba, czarny, niedzielona, złożona, 60kg

Producent	**DIGITUS**
Kod	**PM107311**
Kolor	**Czarny**
Wysokość robocza (U)	**12U**
Szerokość zewnętrzna (mm)	**600**
Głębokość zewnętrzna (mm)	**600**
Drzwi przednie	**szklane**
Montaż szafy	**szafa zmontowana**
Typ szafy	**wisząca**

Opis produktu

Opis

Szafy sieciowe do montażu ściennego z serii Dynamic zostały opracowane z myślą o prostej i oszczędnej pod względem kosztów rozbudowie sieci. W dachu, podłodze i na tylnej ścianie każdej szafy znajdują się fabrycznie wytłoczone otwory przepustowe na kable. Obudowa dachowa posiada również wytłoczony otwór do montażu modułu wentylatora. Wewnątrz zamontowane są dwie pary ocynkowanych szyn DIN 483 mm (19") z oznaczeniami jednostki długości, które są czytelne w obu kierunkach. Możliwa jest regulacja głębokości. Każda szafa jest solidną konstrukcją stalową wykonaną z blachy stalowej o grubości do 1,5 mm. Produkt jest malowany proszkowo metodą elektrostatyczną w standardowych kolorach szarym (RAL 7035) i czarnym (RAL 9005). Ściany boczne oraz zamykane i zdejmowane drzwi przednie zapewniają łatwiejszy dostęp. Istnieje możliwość zmiany strony montażu zawiasów drzwi. Montaż ścienny odbywa się w dwóch prostych krokach: Zawarta w zestawie płyta montażowa jest przykręcana do ściany, a następnie łączona z obudową.

Dane techniczne

- Stopień ochrony IP20
- Zamykane szklane drzwi bezpieczeństwa z ramą stalową
- Kąt otwarcia drzwi 210°
- 1-punktowa blokada na drzwiach przednich
- Profile montażowe 483 mm (19") zamontowane na przedniej i tylnej stronie w szafie, galwanizowane
- Profile montażowe 483 mm (19") posiadają regulację głębokości i oznaczenie jednostki wysokości
- Wytrzymała blacha stalowa o grubości 0,8–1,2 mm o dużej obciążalności, pokryta powłoką proszkową
- Możliwość wprowadzania kabli z tylnej strony, w dachu i podłodze (wykonane wstępne wycięcia)
- Dach jest przygotowany do montażu elementu wentylatora (wycięte zamocowania))
- Szczeliny wentylacyjne do aktywnej i pasywnej wentylacji i odprowadzania powietrza
- 4 punkty uziemienia (podłoga, część boczna i drzwi przednie)
- Głębokość montażowa do komponentów min. – maks.: 320 – 450 mm
- Drzwi przednie: Drzwi szklane, pojedyncze
- Głębokość: 600 mm
- Kolor: Czarny, RAL 9005
- Nośność: 60 kg
- Panele boczne: Z dwóch stron
- Szerokość: 600 mm
- Typ szafy: Szafa wisząca
- Wysokość [U]: 12
- Stopień ochrony IP: IP20
- Zmontowana: tak