



Szafa wisząca 19" 12U 600x500, drzwi szklane szara ALANTEC

Producent	ALANTEC
Kod	PM100805
Kolor	Szary
Wysokość robocza (U)	12U
Szerokość zewnętrzna (mm)	600
Głębokość zewnętrzna (mm)	500
Drzwi przednie	szklane
Drzwi tylne	pełne metalowe
Montaż szafy	do samodzielnego montażu
Typ szafy	wisząca

Opis produktu

Szafy wisząco-stojące 19" do samodzielnego montażu, przeznaczone do zastosowań wewnątrz pomieszczeń, dostępne w 3 głębokościach i 6 wysokościach użytkowych, ze szklanymi drzwiami.

Szafy ściennie zostały zaprojektowane w Polsce i przeznaczone są do montażu okablowania i sprzętu aktywnego w rozmiarze 19" instalowane wewnątrz pomieszczeń. Mogą być również z powodzeniem stosowane w systemach CCTV czy security. Przez swoją przemyślaną konstrukcję szafka jest łatwa w montażu, do którego wystarczy jedna osoba wyposażona we wkręta krzyżakowe oraz kombinerki. Do ściany montuje się ją przy pomocy czterech specjalnych kotew znajdujących się w zestawie. Szafa posiada cztery podwójne wyłamywane przepusty kablowe - dwa w panelu tylnym i po jednym w górnej i dolnej pokrywie. Szafy zapakowane są w kartony wraz z instrukcją montażu, kablami uziemiającymi oraz osprzętem montażowym. Opakowanie szafy jest płaskie co jest dużym ułatwieniem w transporcie oraz w magazynowaniu. Szafę można zainstalować jako stojącą stosując dodatkowo uniwersalny regulowany cokół (SA-CU-SW-600-S).

WŁAŚCIWOŚCI

- 18 wykonań wielkość szafek
- szafa wykonana z blachy stalowej
- szyba w drzwiach frontowych hartowna bezpieczna ESG
- zdejmowane drzwi przednie (możliwość zmiany kierunku otwierania)
- zdejmowane osłony boczne z zamkiem
- wszystkie drzwi szafki zamykane na klucz (zamek patentowy)
- możliwość zainstalowania w górnej pokrywie dwóch wentylatorów 120x120 mm
- stopień ochrony IP20 zgodna z normą PN-EN 60529
- kolor szary
- ocynkowane szyny montażowe
- szafy można doposażyć w półki, szuflady, panele wentylacyjne, itp.
- w rozstawie 19"

DANE TECHNICZNE

Rozmiar	12U
Wysokość [mm]	632
Szerokość [mm]	570
Głębokość [mm]	500
Maksymalny rozstaw belek	320 / 350
Maksymalne obciążenie	30-60 kg
Rodzaj wyposażenia	niedzielone, drzwi szklane jednoskrzydłowe

DANE TECHNICZNE

Kolor
Waga całkowita

tył osłona perforowana,
osłony boczne ruchome perforowane,
szary
22 kg