Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



Szafa wisząca 9U, 600x450, drzwi szklane, czarna Strong Rack 19" ALANTEC

Producent	**ALANTEC**
Kod	**PM100757**
Kolor	**Czarny**
Wysokość robocza (U)	**9U**
Szerokość zewnętrzna (mm)	**600**
Głębokość zewnętrzna (mm)	**450**
Drzwi przednie	**szklane**
Drzwi tylne	**pełne metalowe**
Montaż szafy	**do samodzielnego montażu**
Typ szafy	**wisząca**

Opis produktu

Szafa teleinformatyczna wisząca z możliwośćią stosowania jako stojąca (nóżki dołączone w zestawie).

W przeciwieństwie do produktów powszechnie oferowanych na rynku szafa została wykonana z solidnej blachy stalowej o grubości 1,5 mm, przez co stanowi stabilną konstrukcję, nieulegającom odkształceniom pod wpływem skrajnych obciążeń.

Pakowana w płaskie, ergonomiczne kartony, do samodzielnego złożenia.

Dostępna w 6 wysokościach użytkowych (4, 7, 9, 12, 15, 19 i 20U), z drzwiami szklanymi. Dedykowana do montażu okablowania pasywnego i sprzętu aktywnego IT, CCTV, security w pomieszczeniach zamkniętych.

Szafa posiada dwa przepusty kablowe chronione szczotką - po jednym w górnej i dolnej pokrywie. Szafy zapakowane są w karton z kablami uziemiającymi oraz śrubami montażowymi w komplecie.

WŁAŚCIWOŚCI

- 7 wykonań wielkości szafek
- szafa wykonana z blachy stalowej
- szyba w drzwiach frontowych hartowna bezpieczna ESG
- zdejmowane drzwi przednie (możliwość zmiany kierunku otwierania)
- zdejmowane osłony boczne zamykane na klucz
- drzwi przednie zamykane na klucz
- możliwość zainstalowania w górnej pokrywie wentylatora
- stopień ochrony IP20 zgodna z normą PN-EN 60529
- kolor czarny
- ocynkowane szyny montażowe
- szafy można doposażyć w półki, szuflady, panele wentylacyjne, itp.
- w rozstawie 19"
- stopki dolne w zestawie

DANE TECHNICZNE

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

DANE TECHNICZNE

Wysokość	9U
Drzwi	szklane, szyba hartowana bezpieczna ESG
Kolor	RAL 9005
Nośność	60 kg (lub 200kg jako szafka stojąca)
Stopień ochrony	IP20
Grubość ścian	1,5 mm
Szerokość zewnętrzna	550 mm
Głębokość zewnętrzna	450 mm