



Termostat double otwierający i zamykający KTO+KTS 0-60 st C ALANTEC

Producent	ALANTEC
Kod	PM100778

Opis produktu

Termostaty mechaniczne lub elektroniczne stosowane są do sterowania w układach ogrzewania lub wentylacji.

PARAMETRY

Zakres temperatury	0°C +60°C
Różnica temperatur przełączania	< 8
Rodzaj czujnika	Bimetal
Rodzaj styków	Szybkodziałający
Trwałość	> 100 000 cykli
Max. prąd łączenia	AC 250 V 10 A (obciążenie rezystancyjne) AC 120 V 15 A (obciążenie rezystancyjne) AC 250 V 2 A (obciążenie indukcyjne przy $\cos \phi = 0,6$) AC 120 V 2 A (obciążenie indukcyjne przy $\cos \phi = 0,6$) DC 30 W
Kompatybilność elektromagnetyczna	Zgodnie z normami EN 55014-1-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Zaciski	Zacisk dwubiegunowy 2,5 mm ²
Mocowanie	Klamra mocująca na szynach DIN 35 mm, EN 50022
Obudowa	Tworzywo sztuczne UL94V-0, jasnoszare
Montaż	pozycja dowolna
Temperatura pracy i składowania	-45°C do +70 °C
Stopień ochrony	IP20