



TP-Link Archer T4U Plus

Producent	TP-LINK
Kod	PM111182

Opis produktu

TP-Link Archer T4U Plus

Karta sieciowa Archer T4U Plus korzysta z technologii bezprzewodowej AC, dzięki której umożliwia połączenie do 3 razy szybsze niż w przypadku standardu N. Idealnie sprawdzi się w każdej aktywności online użytkownika za co odpowiadają dwa pasma obsługi 2,4 i 5 GHz działające w standardzie 802.11ac

Zwiększona wydajność sieci z MU-MIMO

Technologia MU-MIMO tworzy dwa równoległe strumienie danych, zwiększając przepustowość i poprawiając wydajność działania sieci we współpracy z routerem MU-MIMO.

Dwie mocne anteny dla większego zasięgu

Wykorzystanie dwóch mocnych anten o zysku 5 dBi sprawia, że Archer T4U Plus w odczuwalny sposób zwiększa prędkość i zasięg transmisji danych, ułatwia odbiór sygnału i zapewnia stabilne połączenia Wi-Fi na każdym piętrze i w każdym pomieszczeniu Twojego domu. Nie musisz martwić się o opóźnienia, bo sieć działa szybko i stabilnie. Konstrukcja anten umożliwia pełne dostosowanie ich kierunku do warunków otoczenia, aby zmaksymalizować wydajność i komfort korzystania z sieci.

Większa prędkość transferu z USB 3.0

Z USB 3.0 w najnowszym standardzie doświadczysz niezwykle szybkiego transferu danych do 4,8 GB/s, co jest wartością 10 razy wyższą, jeśli porównamy ją ze standardem 2.0.

Wygoda użytkowania i łatwość doboru lokalizacji

Konstrukcja umożliwiająca stawianie urządzenia na blacie oraz dołączony do zestawu kabel USB o długości 1 m sprawiają, że znalezienie dogodnego położenia, zapewniającego optymalny zasięg sieci, nie stanowi problemu.

Gwarancja producenta:	36 miesięcy
Interfejs:	USB 3.0
Wymiary:	84 x 156,3 x 19,2 mm
Kolor:	czarny
Standardy bezprzewodowe:	5 GHz: IEEE 802.11ac/n/a 2,4 GHz: IEEE 802.11b/g/n
Antena:	2 anteny zewnętrzne
Prędkość transmisji:	5 GHz: do 867Mb/s 2,4 GHz: do 400Mb/s
Szyfrowanie i zabezpieczenia:	WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Typ urządzenia:	karta sieciowa bezprzewodowa
Częstotliwość pracy:	2.4/5.0 GHz
Zestaw zawiera:	Kabel USB 3.0 o długości 1 m, Instrukcja szybkiej instalacji

Temperatura pracy:
Producent / Importer:

0°C do 40°C
TP-Link Polska Sp. z o.o., ul. Ożarowska 40/42, 05-850
Duchnice, Polska, certification@tp-link.com