Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



UPS DLA GRACZY POWERWALKER VI 1500 GXB FR LINE-INTERACTIVE 1500VA 4X 230V PL LCD 2X ŁADOWARKA RGB

Producent	**PowerWalker**
Kod	**PM106388**
Seria UPS	**PowerWalker VI GXB (1000-1500)**
Napięcie wyjściowe	**Sinusoida**
Typ UPS	**Line-Interactive**
Typ obudowy	**Tower**

Opis produktu

Poznaj nowy gamingowy UPS marki PowerWalker, który sprawi że już nigdy nie będziesz musiał przerywać rozgrywki z powodu nagłej utraty zasilania! Odłączany ekran poza wszelkimi danymi dotyczącymi UPSa pozwoli także monitorować temperaturę, taktowanie procesora, lub procent użycia zasobów. Nowoczesny design z pełnym RGB i różnymi efektami świetlnymi idealnie wpasuje się w pokój każdego gracza, a zaawansowane technicznie podzespoły zapewniają idealne napięcie podłączonym urządzeniom.

NIEZAWODNOŚĆ NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

Dzięki nowym zasilaczom awaryjnym PowerWalker serii VI GXB już nigdy nie zaskoczy Cię brak zasilania w sieci. Gdy tylko zabraknie prądu, UPS dzięki wyspecjalizowanym układom natychmiastowo zmieni tryb pracy na zasilanie z baterii, zapewniając nieprzerwany dostęp do energii elektrycznej.

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

NATYCHMIASTOWA REAKCJA

Aby zapewnić całkowitą ochronę nawet wyjątkowo czułym peryferiom, UPS został wyposażony w układ AVR regulujący wszelkie nieodpowiednie napięcia które mogą powstać na linii elektrycznej, a następnie negatywnie wpłynąć na nasz sprzęt, powodując zakłócenia obrazu, spadki płynności czy nawet całkowity reset komputera.

MISTRZ W SWOJEJ KLASIE

Front UPS posiada efektowne podświetlenie z możliwością ustawienia dowolnego koloru z całej dostępnej palety RGB. Dodatkowo, zasilacz umożliwia dopasowanie jasności danej barwy oraz wybranie jednego z dostępnych efektów specjalnych m. in oddychania lub przewijania. Całość można ustawić ręcznie za pomocą przycisków pod ekranem UPS lub w dedykowanym oprogramowaniu ViewPower.

	PEŁNA KONTROLA Wyświetlacz LCD z przodu urządzenia posiada możliwość odłączenia i komunikację z zasilaczem awaryjnym z dowolnego miejsca przy wykorzystaniu bezprzewodowego łącza Bluetooth. Ekran można w każdej chwili w pełni naładować umieszczając go spowrotem w urządzeniu UPS.
FUNKCJONALNOŚĆ	

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

Na froncie zasilacza umieszczono dwa gniazda USB (1x USB typu A oraz 1x USB typu C), dzięki którym naładujesz swój telefon, słuchawki bądź powerbank bez konieczności podłączania ładowarki, albo zajmowania wyjść w komputerze.

TWÓJ SPRZĘT W DOBRYCH RĘKACH

Wielkim atutem zasilaczy serii VI GXB jest zdolność do generowania pełnej fali sinusoidalnej, co w praktyce oznacza, że każde podłączone urządzenie dostaje dokładnie takie napięcie jakiego potrzebuje do idealnego działania.

IDEALNY POMOCNIK

UPS wyposażony w gniazda typu E jest w stanie zasilić aż 4 podłączone do niego urządzenia. Każde z nich jest w ten sposób chronione przed przepięciami, które mogłyby doprowadzić do uszkodzenia sprzętu. Dodatkowo, dwa z tych gniazd obsługują zasilanie awaryjne z baterii UPSa zapewniając pełną ochronę przed zanikami prądu. Każde urządzenie z serii wspiera technologię USB HID która służy jako podstawowy sterownik umożliwiający zarządzanie zasilaczem awaryjnym po podłączeniu go do komputera.

DEDYKOWANE OPROGRAMOWANIE

Zasilacz awaryjny jest obsługiwany przez dedykowane oprogramowanie ViewPower. Po połączeniu urządzenia UPS z komputerem za pomocą kabla USB, program umożliwia pełen monitoring i konfigurację zasilacza awaryjnego oraz wgląd do niektórych parametrów komputera, a także wyświetlanie wybranej informacji na **odłączanym ekranie LCD**. Dodatkowo, dostęp do pełnej historii pracy sprzętu umożliwia przegląd danych zużycia energii, obciążenia lub rejestr zdarzeń informujący o tym, kiedy dokładnie zabrakło energii, kiedy zmieniono tryb pracy lub wyłączono urządzenie. Producent udostępnił pełen zestaw narzędzi (np. test akumulatora) umożliwiających regularną diagnostykę i konserwację zasilacza awaryjnego.

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

Długość:	430mm
Szerokość:	99mm
Wysokość:	280mm
Obsługiwane systemy operacyjne:	Windows 10 Windows 7 Windows 8
Złącza:	RJ-45 USB Typ-B
Moc:	900W
Moc pozorna:	1500VA
Napięcie wejściowe:	230V
Zakres napięcia wejściowego:	162 - 290V
Zakres częstotliwości wejściowej:	50 - 60Hz
Napięcie wyjściowe:	230V
Regulacja napięcia wyjściowego:	+/- 10%
Regulacja częstotliwości wejściowej:	+/-1Hz
Liczba baterii:	2
Czas ładowania baterii:	8h
Gniazdo rozszerzeń:	Nie
Kolor:	Czarny
Poziom hałasu:	40dB
Zalecana temperatura otoczenia:	0 - 40°C
Zalecana wilgotność otoczenia:	0 - 90%
Maksymalny czas przełączania:	10ms
Pojemność baterii:	9Ah
Czas transferu AC/DC:	6 - 10ms
Złącze modułu bateryjnego:	Nie
Liczba gniazd:	4
Typ gniazda:	Typ E
PowerFactor:	0.6
Topologia UPS:	Line-interactive (VI)
Zabezpieczenia:	Przeciążeniowe Przeciwprzepięciowe
Waga:	13.8kg
Typ obudowy:	Tower
Czas transferu:	6 - 10ms
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu:	3.5min
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu:	10min
Napięcie baterii:	12V
Sygnalizacja pracy:	LCD
Oprogramowanie:	ViewPower