Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



UPS DLA GRACZY POWERWALKER VI 1500 GXB IEC LINE-INTERACTIVE 1500VA 8X IEC C13 LCD 2X ŁADOWARKA RGB

Producent	**PowerWalker**
Kod	**PM106389**
Seria UPS	**PowerWalker VI GXB (1000-1500)**
Napięcie wyjściowe	**Sinusoida**
Typ UPS	**Line-Interactive**
Typ obudowy	**Tower**

Opis produktu

PowerWalker VI GXB to UPS Premium topologii Line-Interactive z najnowocześniejszą technologią i wzornictwem. Zintegrowana funkcja AVR i gniazda wyjściowe zapewniają pełną sinusoidę i stabilność przerw w zasilaniu lub wahań napięcia. Funkcje UPS można monitorować i kontrolować za pomocą komunikacji USB, z oprogramowaniem lub bez (HID).

Jako gracz, Twoim głównym zmartwieniem jest ochrona oraz zapewnienie ciągłości pracy Twojej platformy gamingowej, routera i monitora. Dzięki temu UPS będziesz w stanie zniwelować krótkie przerwy w zasilaniu i kontynuować grę lub przeprowadzić bezpieczne wyłączenie podczas dłuższej przerwy w zasilaniu. Ponadto status UPS można modyfikować kolorystycznie, dzięki czemu można wizualnie rozpoznać, w jakim trybie znajduje się UPS.

Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)

Liczba gniazd:	8
Typ gniazda:	IEC C13
PowerFactor:	0.6
Złącze modułu bateryjnego:	Nie
Topologia UPS:	Line-interactive (VI)
Zabezpieczenia:	Przeciwprzepięciowe
Waga:	13.8kg
Czas transferu:	6 - 10ms
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu:	3.5min
Typ obudowy:	Tower
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu:	10min
Napięcie baterii:	12V
Sygnalizacja pracy:	LCD
Oprogramowanie:	ViewPower
Pojemność baterii:	9Ah
Maksymalny czas przełączania:	6ms
Kolor:	Czarny
Gniazdo rozszerzeń:	Nie
Czas ładowania baterii:	6h
Liczba baterii:	2
Zalecana temperatura otoczenia:	0 - 40°C
Poziom hałasu:	45dB
Zalecana wilgotność otoczenia:	0 - 90%
Moc pozorna:	1500VA
Moc:	900W
Złącza:	RJ-11 RJ-45 USB Typ-B
Obsługiwane systemy operacyjne:	Windows 10

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

	Windows 7 Windows 8
Wysokość:	430mm
Szerokość:	99mm
Długość:	280mm
Postać fali (podczas pracy na baterii):	Pełna sinusoida
Regulacja częstotliwości wejściowej:	+/-1Hz
Częstotliwość wyjściowa:	50Hz
Regulacja napięcia wyjściowego:	+/- 10%
Zakres częstotliwości wejściowej:	45 - 65Hz
Zakres napięcia wejściowego:	162 - 290V
Napięcie wyjściowe:	230V
Czas transferu AC/DC:	6 - 10ms