Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



UPS POWERWALKER VI 10000 SB LINE-INTERACTIVE 1000VA 3X SCHUKO USB-B

Producent	**PowerWalker**
Kod	**PM106401**
Seria UPS	**PowerWalker VI SB (650-1000)**
Napięcie wyjściowe	**Aproksymowana sinusoida**
Typ UPS	**Line-Interactive**
Typ obudowy	**Desktop**

Opis produktu

PowerWalker Basic VI SB Seria została zaprojektowana z myślą o zaspokojeniu podstawowych potrzeb rynku. Ten Line-Interactive UPS zasilacz chroni odbiorniki przed awariami zasilania i zakłóceniami napięcia, zachowując przy tym przystępną cenę i niewielkie rozmiary. Wyposażony jest w port USB z obsługą HID umożliwiający łatwą i bezpośrednią komunikację z dowolnym systemem operacyjnym

Topologia UPS:	Line-interactive (VI)
Moc:	600W
Moc pozorna:	1000VA
PowerFactor:	0.6
Sprawność urządzenia:	96.5%
Typ obudowy:	Desktop
Liczba gniazd:	3
Typ gniazda:	Typ F
Liczba baterii:	2
Gniazdo rozszerzeń:	Nie
Złącza:	USB Typ-B
Złącze modułu bateryjnego:	Nie
Pojemność baterii:	5Ah
Rodzaj baterii:	Kwasowo-ołowiowa VRLA AGM
Napięcie baterii:	12V
Czas ładowania baterii:	8h
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu:	7min
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu:	1min
Funkcje:	Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
Napięcie wejściowe:	230V
Zakres napięcia wejściowego:	162 - 290V
Zakres częstotliwości wejściowej:	50 - 60Hz
Regulacja częstotliwości wejściowej:	+/-1Hz
Napięcie wyjściowe:	230V
Zakres napięcia wyjściowego:	230 - 230V
Częstotliwość wyjściowa:	50Hz
Automatyczna regulacja napięcia (AVR):	Single boost Single buck
Regulacja napięcia wyjściowego:	+/- 10%
Postać fali (podczas pracy na baterii):	Modyfikowana sinusoida
Maksymalny czas przełączania:	4ms
Czas transferu:	2 - 4ms
Alarmy dźwiękowe:	Tak
Zimny start:	Tak
Kolor:	Czarny
Oprogramowanie:	PowerManager
Obsługiwane systemy operacyjne:	Windows 98 Windows 2000 Windows XP

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

	Windows Vista Windows 7 Linux FreeBSD Solaris Windows 8 Windows Vista 64bit Windows 7 64bit Windows 8 64bit
Zalecana temperatura otoczenia:	0 - 40°C
Zalecana wilgotność otoczenia:	0 - 90%
Klasa szczelności:	IP20
Długość:	315mm
Szerokość:	110mm
Wysokość:	189mm
Waga:	6.9kg
Waga baterii:	2.06kg
Akcesoria w zestawie:	Instrukcja obsługi
Do pobrania:	CE declaration
Czas transferu AC/DC:	2 - 4ms
Wymagane napięcie bateryjne:	2x 12V