



UPS POWERWALKER VI 1100 CW LINE-INTERACTIVE 1100VA 3X SCHUKO USB-B RS-232 SNMP SLOT

Producent	PowerWalker
Kod	PM106404
Seria UPS	PowerWalker VI CW (1100-3000)
Napięcie wyjściowe	Sinusoida
Typ UPS	Line-Interactive
Typ obudowy	Tower

Opis produktu

PowerWalker VI 1100-3000 CW to zaawansowana seria line-interactive zasilaczy UPS o pełnej fali sinusoidalnej. W połączeniu z funkcją AVR do stabilizacji napięcia, ta seria zasilaczy UPS zapewni czyste i stabilne zasilanie podłączonego sprzętu. Ten zasilacz UPS jest zaprojektowany do użytku domowego i biurowego, a także chroni bardziej czułe urządzenia IT i sieciowe, a także wysokiej klasy systemy komputerowe.

Programowalne gniazda i rozbudowany wyświetlacz LCD zapewniają wysoki poziom funkcjonalności i elastyczności, które rzadko występują w innych rozwiązaniach line-interactive. Dodatkowo seria ta oferuje szereg opcji komunikacyjnych, takich jak komunikacja USB z oprogramowaniem lub bez oprogramowania (HID), a nawet komunikacja za pośrednictwem opcjonalnej karty sieciowej (SNMP).

Akcesoria:

- moduł SNMP 10120505
- moduł AS400 10120515
- moduł bateryjny 10134049
- czujnik EMD 10120544

Długość:	397mm
Szerokość:	145mm
Wysokość:	220mm
Obsługiwane systemy operacyjne:	Windows 10 Windows 7 Windows 8
Złącza:	RS-232 USB Typ-B
Moc:	770W
Moc pozorna:	1100VA
Napięcie wejściowe:	230V
Zakres napięcia wejściowego:	162 - 290V
Zakres częstotliwości wejściowej:	50 - 60Hz
Napięcie wyjściowe:	230V
Regulacja napięcia wyjściowego:	+/- 1.5%
Częstotliwość wyjściowa:	50Hz
Regulacja częstotliwości wejściowej:	+/-1Hz
Postać fali (podczas pracy na baterii):	Pełna sinusoida
Liczba baterii:	2
Czas ładowania baterii:	4h
Gniazdo rozszerzeń:	Nie
Kolor:	Czarny
Poziom hałasu:	45dB
Zalecana temperatura otoczenia:	0 - 40°C
Zalecana wilgotność otoczenia:	20 - 90%
Maksymalny czas przełączania:	10ms
Pojemność baterii:	7Ah



Oprogramowanie:	ViewPower
Sygnalizacja pracy:	LCD
Napięcie baterii:	12V
Waga baterii:	2.06kg
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu:	10.9min
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu:	3min
Funkcje:	Automatyczna regulacja napięcia (AVR) Awaryjne wyłączenie (EPO)
Czas transferu:	2 - 10ms
Typ obudowy:	Tower
Waga:	11.6kg
Zakres napięcia wyjściowego:	208 - 240V
Sprawność urządzenia:	96%
Zabezpieczenia:	Przeciwprzepięciowe
Topologia UPS:	Line-interactive (VI)
PowerFactor:	0.7
Typ gniazda:	Typ F
Liczba gniazd:	3
Złącze modułu bateryjnego:	Tak
Napięcie szeregu baterii:	24V
Akcesoria w zestawie:	Instrukcja obsługi Kabel USB Kabel zasilający
Klasa szczelności:	IP20
Alarmy dźwiękowe:	Tak
Automatyczna regulacja napięcia (AVR):	Single boost Single buck
Do pobrania:	CE_declaration User_manual Instrukcja_obsługi
Czas transferu AC/DC:	2 - 10ms
Wymagane napięcie bateryjne:	2x 12V